

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0677





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,30	1,497	1,465	0,91	Dante Antunez	24/04/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	22,10	1,442	1,450	0,92	Dante Antunez	24/04/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,00	1,689	1,675	0,93	Pablo Mazzeo	25/04/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	23,50	1,694	1,688	0,94	Pablo Mazzeo	25/04/14
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,00	1,677	1,683	0,93	Pablo Mazzeo	25/04/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	22,10	1,680	1,691	0,93	Pablo Mazzeo	25/04/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	25,30	1,499	1,506	0,86	Dante Antunez	24/04/14
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,00	1,430	1,535	0,85	Dante Antunez	24/04/14

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 25/04/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 12:06:08 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006 |



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0677

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	SANDVIK MINING	Ciclo Product	14039				
Espesor [mm] Wall Thickness	19,05	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	32026				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5168101				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES