

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0431





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	3,680	3,200	3,200	15,00	15,00	2,900	2,900	5,60	Dante Antunez	07/05/10
В	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	3,680	3,200	3,200	80,00	79,70	3,000	3,000	5,60	Dante Antunez	07/05/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	30,00	29,50	0,321	0,315	0,83	Dante Antunez	07/05/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	30,00	28,00	0,356	0,361	0,84	Dante Antunez	07/05/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	30,00	29,00	0,355	0,364	0,82	Dante Antunez	07/05/10
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	30,00	28,50	0,335	0,329	0,82	Dante Antunez	07/05/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0431

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	86928				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	DEMO	Colada _{Heat}	38324				
Trazabilidad Traceability	133			Expediente Manufacturing Order	DEMO				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES