

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



SS0289





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	25,00	0,416	0,421	0,82	Dante Antunez	23/08/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	25,00	0,412	0,419	0,93	Daniel Carcacha	25/08/14
С	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	0,921	0,921	0,921	25,40	25,00	-	-	25,00	Pablo Mazzeo	21/08/14
D	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	4,238	3,132	3,685	-	-	4,000	-	6,30	Daniel Carcacha	23/08/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,00	25,00	0,398	0,419	0,83	Dante Antunez	23/08/14
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	25,30	0,421	0,422	0,84	Dante Antunez	23/08/14
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	22,80	0,421	0,419	0,90	Pablo Mazzeo	23/08/14
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	21,30	0,342	0,373	0,85	Pablo Mazzeo	23/08/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 25/08/2014 08:23:29 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0289

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ENI QUALIFICATI ON UTL3	Ciclo Product	80336					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	32573					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	25,10	0,382	0,409	0,88	Pablo Mazzeo	23/08/14
J	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	24,90	0,415	0,410	0,83	Dante Antunez	23/08/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES