

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2530





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,80	48,00	1,007	1,020	0,93	Agustin Torres	02/08/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,80	24,50	0,983	0,998	0,93	Agustin Torres	02/08/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,80	48,00	0,510	0,512	0,92	Daniel Carcacha	02/08/13
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,80	42,00	0,509	0,513	0,95	Daniel Carcacha	02/08/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,80	24,50	0,503	0,517	0,92	Agustin Torres	02/08/13

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2530

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	84	Cliente Client	M.DEGIORGI S	Ciclo Product	16650				
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	27827				
Trazabilidad Traceability	38			Expediente Manufacturing Order	5584601				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES