


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0464

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ONA	Ciclo Product	15100
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	40082
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5436905



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,511	0,516	0,95	Daniel Carcacha	19/06/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,00	0,521	0,526	0,95	Daniel Carcacha	19/06/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,484	0,498	0,95	Daniel Carcacha	19/06/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,50	0,501	0,492	0,95	Daniel Carcacha	19/06/10
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	5,480	4,050	4,765	16,00	15,00	5,000	5,000	5,50	Daniel Carcacha	17/01/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0464****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ONA	Ciclo Product	15100
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	40082
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5436905

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**