

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c436





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	0,80	5	±15	0,330	0,244	0,287	25,40	23,00	0,270	0,310	0,80	Sebastian Monteros	08/09/04
В	Transversal Externo Transverse OD	0,80	5	±15	0,330	0,244	0,287	25,40	24,20	0,320	0,300	0,80	Sebastian Monteros	08/09/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	±15	0,330	0,244	0,287	25,40	24,00	0,330	0,330	0,80	Sebastian Monteros	08/09/04
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,80	5	±15	0,330	0,244	0,287	25,40	24,00	0,310	0,310	0,80	Sebastian Monteros	08/09/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2