


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1611**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	TENARIS FITTING	Ciclo Product	79773
Espesor [mm] Wall Thickness	4,55	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	22135
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5329502



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Dante Antunez	16/04/07
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,340	0,251	0,296	50,80	48,00	0,342	0,340	0,82	Dante Antunez	16/04/07
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,340	0,251	0,296	50,80	18,50	0,333	0,333	0,82	Dante Antunez	16/04/07

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES