

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0391

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	FONTANET	Ciclo Product	39138			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	25			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	10	+5-0	0,341	0,325	0,325	25,00	24,70	0,325	0,324	0,60	Daniel Carcacha	24/05/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	+5-0	0,341	0,325	0,325	25,00	24,70	0,325	0,325	0,60	Daniel Carcacha	24/05/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	24,70	0,362	0,352	0,60	Daniel Carcacha	24/05/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	24,70	0,370	0,369	0,60	Daniel Carcacha	24/05/10

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

24/05/2010 09:53:59 a.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006