

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0136





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	48,00	0,440	0,445	0,85	Pablo Mazzeo	10/01/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	40,00	0,448	0,436	0,82	Pablo Mazzeo	09/01/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	48,00	0,446	0,441	0,82	Pablo Mazzeo	09/01/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	41,00	0,438	0,447	0,82	Pablo Mazzeo	09/01/14
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+60-0	6,240	3,900	3,900	15,00	14,00	3,600	3,600	5,00	Dante Antunez	10/01/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

ha 10/01/2014 12:10:47 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V0136

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	TOTAL AUSTRAL	Ciclo Product	62401					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	99999					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0907.03					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES