

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1648





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,91	10	±15	1,162	0,859	1,010	49,00	49,00	1,120	1,095	0,91	Nicolas Lorenzato	28/05/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,581	0,429	0,505	50,80	47,00	0,565	0,563	0,97	Nicolas Lorenzato	28/05/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,581	0,429	0,505	50,80	40,00	0,549	0,516	0,87	Nicolas Lorenzato	28/05/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,162	0,859	1,010	50,80	26,00	1,118	1,106	0,87	Nicolas Lorenzato	28/05/07
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	ı	ı	-	1	-	-	ī	-	-	1,60	Default Default	01/08/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	01/08/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1648

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	69,5	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27968			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,1	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	21566			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0800853			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES