

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0408

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,28	Cliente Client	DANA (CARDANES)	Ciclo Product	38003				
Espesor [mm] Wall Thickness	1,65	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	42879				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	40	+5-0	0,693	0,660	0,660	25,00	24,50	0,642	0,642	0,40	Dante Antunez	17/12/10
ĸ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	28	+5-0	0,485	0,462	0,462	25,00	24,80	0,445	0,443	0,40	Dante Antunez	17/12/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO