

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2389

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TUBE FORGINGS	Ciclo Product	53717			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,92	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	22460			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5641104			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,911	0,673	0,792	50,00	48,00	0,902	0,894	0,92	Pablo Mazzeo	25/04/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	50,00	48,00	0,413	0,421	0,87	Pablo Mazzeo	25/04/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	50,00	41,00	0,418	0,429	0,86	Pablo Mazzeo	25/04/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	35,00	35,00	0,413	0,421	0,85	Daniel Carcacha	25/04/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES