


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto **Product Information** Cliente STOCK GNC Ciclo Diametro [mm] 139.7 23108 Product Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Tratamiento Termico NO 5.4 55712 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 8/5494-02 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,30	0,328	0,317	0,83	Daniel Carcacha	20/08/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	40,00	0,293	0,298	0,87	Daniel Carcacha	20/08/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,80	0,300	0,300	0,85	Daniel Carcacha	20/08/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	41,00	0,325	0,323	0,87	Daniel Carcacha	20/08/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES