


Tubo patrón número
Reference standard #

2u264

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	75366
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

2u264



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	25,40	24,00	0,657	0,675	0,96	Sebastian Monteros	03/06/04
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	25,40	24,00	0,652	0,656	0,93	Sebastian Monteros	03/06/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	9,52	8,50	0,687	0,000	0,95	Sebastian Monteros	03/06/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	25,40	24,00	0,659	0,661	0,96	Sebastian Monteros	03/06/04
E	Reduccion de Espesor Externo	40,00	13	±15	1,725	1,275	1,500	75,00	0,00	-	-	0,00	Sebastian Monteros	03/06/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO