

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0403

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	244,48	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	64461				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	63721				
Trazabilidad Traceability	13647			Expediente Manufacturing Order	5/6808-01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	5	±15	0,796	0,588	0,692	49,20	49,20	0,728	0,746	0,84	Dante Antunez	07/05/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	40,30	0,669	0,696	0,86	Dante Antunez	07/05/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	49,70	0,726	0,745	0,86	Dante Antunez	07/05/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	41,00	0,734	0,729	0,86	Dante Antunez	07/05/09
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,00	40,00	1,345	1,441	0,88	Dante Antunez	07/05/09
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,990	1,471	1,730	50,00	49,10	1,598	1,749	0,87	Dante Antunez	07/05/09

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0403

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	64461			
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	63721			
Trazabilidad Traceability	13647			Expediente Manufacturing Order	5/6808-01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES