

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0332





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,00	49,30	0,452	0,423	0,99	Daniel Carcacha	18/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,00	24,60	0,410	0,380	0,98	Daniel Carcacha	18/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,00	47,30	0,454	0,454	0,93	Daniel Carcacha	18/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,00	38,00	0,400	0,450	0,94	Daniel Carcacha	18/03/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	4,773	4,150	4,150	17,00	15,70	3,900	3,900	5,60	Daniel Carcacha	18/03/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Fape	Ciclo Product	72834			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	34525			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8271.38			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES