

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0199





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,880	1,390	1,635	50,00	44,00	1,600	1,690	0,92	Sebastian Monteros	22/03/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,880	1,390	1,635	50,00	25,00	1,600	1,571	0,92	Sebastian Monteros	22/03/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,00	47,00	0,880	0,818	0,87	Sebastian Monteros	22/03/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,00	36,00	0,881	0,890	0,96	Sebastian Monteros	22/03/07
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	9,401	6,949	8,175	-	-	9,338	=	6,35	Sebastian Monteros	22/03/07

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0199

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	102	Cliente Client	Ciclo Product	27963						
Espesor [mm] Wall Thickness	16,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	21288						
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order							

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES