


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate







Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	38,10	37,00	0,324	0,331	0,82	Pablo Mazzeo	22/03/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	38,10	26,00	0,320	0,314	0,81	Pablo Mazzeo	22/03/12
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	38,10	37,00	0,312	0,259	0,81	Pablo Mazzeo	22/03/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	38,10	24,00	0,319	0,325	0,82	Pablo Mazzeo	22/03/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES