

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1994

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	60732			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,8	Tratamiento Termico	NO	Colada Heat	39359			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8624201			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,552	0,408	0,480	50,80	47,50	0,499	0,542	0,81	Dante Antunez	28/05/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	49,00	0,325	0,331	0,83	Dante Antunez	28/05/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	43,50	0,310	0,315	0,83	Dante Antunez	28/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,552	0,408	0,480	50,80	35,00	0,551	0,517	0,82	Dante Antunez	28/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO