

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0415





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,83	5	±15	0,371	0,274	0,323	23,80	23,80	0,343	0,368	0,83	Daniel Carcacha	10/02/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,10	0,361	0,364	0,84	Daniel Carcacha	10/02/10
1 (	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,50	0,349	0,351	0,85	Daniel Carcacha	10/02/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	22,00	0,368	0,367	0,84	Daniel Carcacha	10/02/10
. ⊢	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,50	0,352	0,354	0,93	Sebastian Monteros	18/02/10
. –	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,00	0,368	0,369	0,96	Daniel Carcacha	18/02/10

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0415

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	MOBIL NIGERIA	Ciclo Product	66667				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	36810				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2209.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES