

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0287

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	44,5	Cliente Client	PRUEBAS	Ciclo Product	87533				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	28996				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0947084				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	43,40	0,204	0,249	0,83	Daniel Carcacha	28/05/08
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	25,30	0,212	0,215	0,80	Daniel Carcacha	28/05/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	48,60	0,216	0,250	0,85	Daniel Carcacha	28/05/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	17,80	0,205	0,258	0,83	Daniel Carcacha	28/05/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

28/05/2008 08:29:47 a.m.

Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006