


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2483

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	88037
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	27178
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8742905



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	48,00	0,498	0,531	0,92	Pablo Mazzeo	10/01/13
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,10	0,340	0,325	0,82	Dante Antunez	10/01/13
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	48,30	0,518	0,532	0,87	Dante Antunez	10/01/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	32,60	0,330	0,343	0,93	Dante Antunez	10/01/13
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	25,50	0,314	0,326	0,89	Pablo Mazzeo	10/01/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2483****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	88037
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	27178
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8742905

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**