

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0309





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,935	0,691	0,813	50,00	47,50	0,884	0,891	0,87	Dante Antunez	16/09/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,935	0,691	0,813	50,00	35,40	0,829	0,772	0,86	Dante Antunez	16/09/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,935	0,691	0,813	50,00	49,30	0,885	0,907	0,86	Dante Antunez	16/09/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,935	0,691	0,813	50,00	41,50	0,883	0,819	0,86	Dante Antunez	16/09/08
. –	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	11,50	50	±15	9,350	6,911	8,130	-	-	8,300	-	11,30	Dante Antunez	16/09/08
F	Agujero Pasante Drilled hole	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	Dante Antunez	16/09/08

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	107,95	Cliente Client	TUBE SUPPLY	Ciclo Product	20266				
Espesor [mm] Wall Thickness	16,26	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	32041				
Trazabilidad Traceability	218			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES