

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0102





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,958	5,882	6,920	15,00	14,70	7,000	7,000	5,60	Sebastian Monteros	18/07/12
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,10	0,740	0,738	0,95	Agustin Torres	18/07/12
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	23,50	0,763	0,771	0,85	Agustin Torres	18/07/12
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,10	0,770	0,764	0,95	Pablo Mazzeo	18/07/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	24,00	0,759	0,763	0,96	Agustin Torres	18/07/12
F	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,730	1,730	1,730	25,40	24,00	-	-	24,00	Dante Antunez	18/07/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	SHELL CAPSA	Ciclo Product	80652					
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	50208					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6990.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$ notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES