

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

PRUEBA

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Prueba de Linealidad	Ciclo Product	1616			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Tallot of Tallado / Traquedou Tallado								Jo Modiaco / Modelina Value						
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Default Default	23/01/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Default Default	23/01/20
1 (Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Default Default	23/01/20
1 1)	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	50,00	5,000	5,000	1,00	Default Default	23/01/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm. CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

1/2 Docum