

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c754

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	77,8	Cliente Client		Ciclo Product	3977				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	31953				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,520	0,384	0,452	50,80	48,00	0,450	0,465	0,98	Default Default	22/08/11
В	Agujero Pasante Drilled hole	3,20		-	-	-	-			-		3,20	Sebastian Monteros	07/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	4	±15	0,572	0,423	0,497	50,80	50,00	0,508	0,510	0,99	Nicolas Lorenzato	25/06/07
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	01/08/11
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	01/08/11

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES