

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0293





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,94	5	±15	0,730	0,540	0,635	48,00	48,00	0,615	0,678	0,94	-	Sebastian Monteros	19/05/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	42,00	0,667	0,570	0,94	-	Sebastian Monteros	19/05/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	42,00	0,619	0,570	0,94	-	Sebastian Monteros	19/05/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	48,00	0,709	0,691	0,92	-	Sebastian Monteros	19/05/08
Е	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	-	Sebastian Monteros	19/05/08
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	ı	-	-	ı	-	-	-	-	-	12,60	Sebastian Monteros	19/05/08
G	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,66	Sebastian Monteros	19/05/08
Н	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,303	5,398	6,350	16,00	15,00	7,200	7,200	5,90	-	Sebastian Monteros	19/05/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 21/09/2010 08:07:12 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0293

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	PIONEER NAT.RES	Ciclo Product	50934					
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	79954					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6066-01					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	48,20	1,402	1,369	0,86	-	Default Default	21/09/10
J	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	42,60	1,337	1,374	0,87	-	Default Default	21/09/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES