

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



2E076

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	193,68	Cliente Client	PETRO AMIGOS	Ciclo Product	80721				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	51108				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Dante Antunez	11/05/13
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,369	1,012	1,190	50,80	49,00	1,100	1,200	0,99	Dante Antunez	06/06/13
С	Long. de ecualización	-	10	±15	1,095	0,809	0,952	150,00	150,00	0,968	1,015	-	Dante Antunez	11/05/13
D	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	-	-	0,950	0,940	0,99	Sebastian Monteros	06/06/13
Е	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Dante Antunez	11/05/13

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES