

Desarrollo Web con HTML

Módulo 3



Validación en formularios



Atributo Required

A través de este atributo, al querer enviar un formulario si el campo está sin completar, nos marcará error.

```
<label> Nombre <em>*</em><br><input required type="text"
name="nombre"> </label>
```

Desde HTML, **no es modificable el mensaje que indica la alerta de error**, pero sí es posible hacerlo con otras herramientas.

El código del ejemplo se verá en el navegador de la siguiente forma:

ī		
l:	^	
	Completa este campo	



Min / Max

A través de este atributo, al querer enviar un formulario si el campo está sin completar, nos marcará error.

Si a su vez lo quiero **hacer required**, lo haré de la siguiente manera:

```
<label> Edad <input type="number"
required min="10" max="80"> </label>
```



PHP y formularios

Si en el caso anterior, yo escribiese **letras en vez de números,** el error sería mostrado en el navegador de la siguiente forma:



Se puede agregar un **title al campo** y, en algunos navegadores, debajo se especificará el error de forma **personalizada**.

Con **JS** se puede utilizar la validación de **HTML5** y personalizarla aún más, como hace **Angular**, **un Framework de JS**.



Revisión

- Repasar los elementos de formularios vistos.
- Incorporar variantes y diferentes atributos de validación.
- Guardar el archivo en una carpeta llamada Web
 o Sitio Web.
- Realizar las preguntas necesarias al docente antes de continuar.





¡Sigamos trabajando!