STRATEGIEPAPIER · STAND 16. OKTOBER 2026

ARGUS

Der große Produkt- und Entwicklungsplan

Sichere Automatisierung. Lokale Verarbeitung. Verständliche Entscheidungen.

ARGUS übernimmt Auswertung, Vergleich, Vorsortierung und Aufgabenplanung. Nutzer behalten die Kontrolle über Zugriffe, Identitäten, Bitwarden-Übergaben und alle Handlungen bei Anbietern.

Das Endziel

Aus eigenen E-Mail-Hinweisen entsteht ein nachvollziehbares Accountinventar. Bei erneuter Nutzung werden vor allem neue Änderungen und notwendige Entscheidungen sichtbar - nicht dieselbe vollständige Aufgabenliste.

Status dieses Dokuments

Konsolidiertes Ergebnis der Produktdiskussion: Ideen, Prioritäten, gedankliche Ablaufprüfungen, Entwicklungsphasen und Releasevorschläge. Kein Implementierungsauftrag, kein technischer Audit und kein Nachweis durch ausgeführte Simulationen.

Die ursprünglich verlinkte Produkt-PDF war technisch nicht lesbar. Grundlage sind die im Gespräch gelesene öffentliche Projektbeschreibung und Release-Hinweise zu v1.16.0 sowie allgemeine Produktüberlegungen. Vorhandene Funktionen wurden nicht im Quellcode verifiziert.

Orientierung und Entscheidungen

Leseführung

• 02: Produktziel und verbindliche Sicherheitsgrenzen

• 03-06: Ideen für Free, Erkennung, Dashboard und Bitwarden

• 07-10: 28 konkrete Automatisierungsideen

• 11-12: Pro, Community und Sichtbarkeit

• 13: Die 15 wichtigsten Prioritäten

• 14-15: Zehn gedankliche Simulationen

• 16-18: Entwicklungsphasen, Abhängigkeiten und Tests

• 19: Free/Pro, offene Entscheidungen und Nicht-Ziele

• 20: Releasefolge, Erfolgskriterien und Quellen

Die drei wichtigsten Entscheidungen

• Zuerst verständliche Zustände und belastbare Identitäten, danach mehr Automatisierung.

• Lokale Verarbeitung darf viel vorbereiten. Externe Zugriffe und Schreibaktionen benötigen gesonderte Grenzen.

• Free bleibt ein vollständiger sicherer Hauptablauf. Pro verkauft Komfort für komplexere Bestände.

Einordnung der Aufwände

Klein: begrenzte Änderung in vorhandenen Abläufen. **Mittel:** mehrere Komponenten oder ein neuer durchgängiger Ablauf. **Groß:** neue technische Fähigkeit mit zusätzlichem Test- und Wartungsbedarf. Relative Schätzungen, keine Zusagen in Arbeitstagen.

Was als vorhanden beschrieben wurde

Lokale E-Mail-Erkennung, 527 Anbieter, getrennte Account-Identitäten, Deutsch/Englisch, Importfortschritt, Arbeitslisten, Wiedervorlagen, optionale IMAP-Scans und Bitwarden-Metadatenübergaben. Vorschläge dazu sind als Ausbau oder Überprüfung zu verstehen.

Produktziel und Sicherheitsvertrag

Produktversprechen: ARGUS hilft, eigene Account-Hinweise zu verstehen und wichtige Sicherheitsaufgaben kontrolliert abzuarbeiten. Es kann weder alle Accounts finden noch den aktuellen Schutz eines Kontos allein aus E-Mails beweisen.

Unverhandelbare Grenzen

• Keine automatischen Passwortänderungen, Passwort-Resets oder massenhaften Loginversuche. Keine CAPTCHA- oder MFA-Umgehung.

• ARGUS generiert, protokolliert und speichert keine Passwörter. Passwörter und Wiederherstellungsgeheimnisse gehören in Bitwarden, nicht in ARGUS.

• Keine persönlichen E-Mail-Inhalte an externe KI-Dienste. Keine versteckten oder nicht bestätigten Netzwerkverbindungen.

• Keine automatische Ausführung von Mailinhalten, kein Nachladen von Trackingbildern und kein automatisches Öffnen von E-Mail-Links.

• Ein Hinweis bestätigt keinen aktuellen Account. „Unbekannt“ bedeutet niemals „existiert nicht“.

• Nutzerentscheidungen bleiben von automatischer Evidenz getrennt. Externe Schreibaktionen sind nicht pauschal rückgängig zu machen.

Automatisierung nach Wirkung

Lokal auswerten: nach Wahl und Freigabe der Quelle ohne ständige Rückfragen. **Lokal ändern:** bei Sammelaktionen Vorschau, möglichst rückgängig. **Extern lesen:** konkreter Zweck, Ziel und Umfang. **Extern schreiben:** eng begrenzte Bitwarden-Metadaten mit ausdrücklicher Bestätigung. Ausgeschlossene Aktionen bleiben ausgeschlossen.

Zugangsdaten für geplante Scans

Die öffentliche Beschreibung nennt einen optionalen OS-Keyring-Weg. Unter der strengen Vorgabe dieses Plans wird kein Ausbau eingeplant, der das Hinterlegen von Passwörtern durch ARGUS voraussetzt. Auch Tokens sind sensible Zugangsdaten. Unbeaufsichtigter Postfachzugriff bleibt eine gesonderte offene Produktentscheidung; der Hauptnutzen funktioniert ohne ihn.

Schnelle Verbesserungen für Free

F1 · Einheitlicher Produktname

Problem: ARGUS und Account Compass wirken wie zwei Produkte. **Nutzen:** Ein konsistenter Name in Oberfläche, Anleitung und Releases verbessert Wiedererkennung.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Technische Pfade nicht ohne Migrationsbedarf umbenennen.

F2 · Drei klare Einstiegswege

Problem: Nutzer wissen nicht, womit sie beginnen sollen. **Nutzen:** Demo, lokaler Import und optionale Postfachverbindung werden als getrennte Wege erklärt.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Lokaler Einstieg ist ohne Netzwerkzugriff möglich.

F3 · Ehrliche Ergebniszusammenfassung

Problem: Fundzahlen können Vollständigkeit suggerieren. **Nutzen:** Dateien, Hinweise, Unklarheiten und Verarbeitungslücken werden zusammengefasst.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Aussage „alle Accounts gefunden“.

F4 · Fehler mit nächstem Schritt

Problem: Technische Meldungen lassen Nutzer allein. **Nutzen:** Große Dateien, fehlende Quellen und Abbrüche erhalten konkrete Handlungshinweise.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Mailinhalte oder Zugangsdaten in Fehlermeldungen.

F5 · Lokale Änderung rückgängig

Problem: Fehlklicks verursachen Nacharbeit. **Nutzen:** Zuordnungen und lokale Bestätigungen lassen sich begrenzt korrigieren.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine angebliche Rücknahme externer Aktionen.

F6 · Exportvorschau und synthetische Beispiele

Problem: Dateiinhalte und Sonderfälle sind schwer einschätzbar. **Nutzen:** Exportfelder vorab zeigen; Demo erklärt Newsletter, SSO und mehrere Accounts.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Metadaten sind persönlich; ausschließlich erfundene Beispieldaten.

Bessere Account-Erkennung

E1 · Erkennungsbegründungen

Problem: Ein bloßer Status ist nicht überprüfbar. **Nutzen:** Regelmerkmale und Hinweisart pro Fund verständlich erklären.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Sparsame Metadaten statt vollständiger Nachrichten speichern.

E2 · Hinweisarten und Alter trennen

Problem: Registrierung, Rechnung und Werbung sagen Unterschiedliches aus. **Nutzen:** Nutzer erkennen Stärke und historische Grenzen eines Fundes.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Reset-Mails lösen keine Resets aus; alte Funde werden nicht automatisch gelöscht.

E3 · Mehrdeutigkeiten bündeln

Problem: Empfänger und Identitäten können unklar sein. **Nutzen:** Eine gemeinsame Prüfliste reduziert verstreute Einzelentscheidungen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine willkürliche Adresswahl oder automatische Zusammenführung.

E4 · Ausschlüsse und Alias-Beziehungen

Problem: Fehlfunde kehren wieder; Adresswechsel sind schwer zuzuordnen. **Nutzen:** Aufhebbare Ausschlüsse und ausdrücklich dokumentierte Beziehungen sparen Arbeit.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Alias-Beziehungen beweisen keine identischen Anbieter-Accounts.

E5 · Unbekannte Domains und eigener Katalog

Problem: Nicht unterstützte Anbieter bleiben verborgen. **Nutzen:** Lokale Domainübersicht und validiertes Formular erleichtern Ergänzungen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine automatischen DNS-Anfragen; gemeinsame Versanddomains besonders behandeln.

E6 · Regeländerungen nachvollziehbar anwenden

Problem: Neue Regeln können bestehende Ergebnisse verändern. **Nutzen:** Änderungen bei erneuter Auswertung zeigen; Entscheidungen erhalten.

Aufwand: groß | **Zuordnung:** Free
Grenze: Ohne gespeicherte Mailinhalte braucht volle Neuauswertung eine erneut bereitgestellte Quelle.

Dashboard und Benutzerführung

D1 · Eine klare nächste Aufgabe

Problem: Viele Zahlen helfen nicht beim Handeln. **Nutzen:** Startseite schlägt den nächsten sinnvollen Schritt mit Begründung vor.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Aktion beim Anbieter ohne Nutzerhandlung.

D2 · Drei Zustände statt eines grünen Hakens

Problem: Gefunden, bestätigt und geprüft werden leicht verwechselt. **Nutzen:** Evidenz, Nutzerbestätigung und Aufgabenfortschritt getrennt darstellen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Sicherheitsgarantie durch einen Abschlussstatus.

D3 · Prioritäten erklären und anpassen

Problem: Risikoreihenfolgen wirken sonst willkürlich. **Nutzen:** Gründe anzeigen; Nutzer können Wichtigkeit und Reihenfolge korrigieren.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Arbeitshilfe, keine gemessene Angriffswahrscheinlichkeit.

D4 · Importabdeckung zeigen

Problem: Verarbeitete Dateien sind nicht das gesamte digitale Leben. **Nutzen:** Quellen, bekannte Zeiträume und Lücken sichtbar machen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Gesamtquote ohne bekannte Grundgesamtheit.

D5 · Zentrale Kontrollübersicht

Problem: Berechtigungen und Hintergrundarbeit sind schwer überschaubar. **Nutzen:** Jobs, Freigaben, Pause und Widerruf an einer Stelle anzeigen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Geheimnisse nicht anzeigen; Pause und Widerruf unterscheiden.

D6 · Barrierefreiheit und Verbergen persönlicher Angaben

Problem: Bedienhürden und Bildschirmfreigaben stören. **Nutzen:** Tastaturabläufe, klare Fokusführung und optional maskierte Ansichten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Maskierung ist weder Verschlüsselung noch automatisch bereinigter Export.

Bitwarden und Sicherheitsführung

B1 · Standardweg ohne Vault-Lesen

Problem: Nicht jeder möchte eine CLI-Prüfung freigeben. **Nutzen:** Manuelle Zuordnung oder passwortfreier Metadatenexport bleiben gleichwertige Wege.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Optionale Leseprüfung separat freigeben.

B2 · Exakte Übergabevorschau

Problem: Falsche URI oder Adresse erzeugt schlechte Einträge. **Nutzen:** Name, offizielle URI und bestätigte Anmeldeidentität vorab anzeigen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Passwort-, TOTP-, Token- oder Recovery-Felder.

B3 · Sichtbarer Duplikatschutz

Problem: Wiederholungen können doppelte Vault-Einträge erzeugen. **Nutzen:** Vorhandenes Übergabejournal über alle Wege verständlich machen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Bei unklarem Schreibausgang keine automatische Wiederholung.

B4 · Passwortfreien Eintrag kennzeichnen

Problem: Ein erstellter Eintrag wirkt wie abgeschlossene Absicherung. **Nutzen:** Noch fehlende manuelle Schritte bleiben sichtbar.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Erstellung beweist weder Passwortwechsel noch erfolgreichen Login.

B5 · Datierte Sicherheitsbestätigungen

Problem: Ein Haken kann nach Jahren missverständlich sein. **Nutzen:** „Von dir geprüft am ...“ und freiwillige Wiedervorlage.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Nur Status und Datum; keine Geheimnisse oder vollständigen Recovery-Adressen.

B6 · Kritische Identitätskonten berücksichtigen

Problem: SSO- und E-Mail-Abhängigkeiten beeinflussen Reihenfolgen. **Nutzen:** Manuell bestätigte Beziehungen helfen bei der Priorisierung.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: CLI-Antworten können sensible Vault-Felder im Prozess enthalten; nicht als geheimnisfreien Zugriff bewerben.

Automatisierung I: Vorarbeit

Der größte erste Nutzen entsteht durch weniger Suchen, Vergleichen und erneutes Prüfen - nicht durch zusätzliche Kontozugriffe.

A1 · Änderungszentrale

Problem: Nach Import ist unklar, was neu ist. **Nutzen:** Nur neue, geänderte und unklare Hinweise zusammenstellen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Manuelle Entscheidungen erhalten.

A2 · Unverändertes erkennen

Problem: Erneute Imports erzeugen wieder dieselbe Arbeit. **Nutzen:** Unveränderte Hinweise nicht erneut vorlegen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Verarbeitungslücken trotzdem anzeigen.

A3 · Neue Funde vorgruppieren

Problem: Viele einzelne Hinweise sind unübersichtlich. **Nutzen:** Nach Anbieter, möglicher Identität und Konflikten vorsortieren.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Gruppierung bestätigt und vereinigt keine Accounts.

A4 · Unklarheiten zuerst

Problem: Unsichere Daten gelangen in Folgeschritte. **Nutzen:** Kurze Entscheidungsliste vor weiterer Übergabe vorbereiten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Ohne Antwort bleibt der Fall offen.

A5 · Passende Checkliste

Problem: Ein Standardablauf enthält unpassende Aufgaben. **Nutzen:** Nach bestätigter Anmeldeart Passwort-, SSO- oder Passkey-Aufgaben wählen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine aktuelle Anmeldeart allein aus einer Mail bestätigen.

A6 · Arbeitsliste vorbereiten

Problem: Neue Funde müssen manuell einsortiert werden. **Nutzen:** Ergänzungen begründet vorschlagen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Begonnene und angeheftete Aufgaben nicht ständig umsortieren.

A7 · Zusammenfassung beim Wiederkommen

Problem: Nach Pausen fehlt Orientierung. **Nutzen:** Änderungen, Unterbrechungen und nächste Schritte lokal zeigen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine externe KI oder Zustellung.

Automatisierung II: Quellen

A8 · Kleine Arbeitssitzungen

Problem: Große Listen werden aufgeschoben. **Nutzen:** Eine oder drei Aufgaben als überschaubare Sitzung auswählen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Kein Angstdruck oder erfundene Zeitgarantien.

A9 · Fehlfunde unterdrücken

Problem: Newsletter landen ständig erneut in der Prüfung. **Nutzen:** Bestätigte Ausschlussregeln anwenden.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Geltungsbereich sichtbar; neue Evidenz kann neue Prüfung begründen.

A10 · Alte Prüfungen vorlegen

Problem: Wichtige Accounts geraten in Vergessenheit. **Nutzen:** Optionale erneute Prüfung nach Nutzerregeln vorschlagen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Alter ist kein Beleg für eine Sicherheitslücke.

A11 · Importeinstellungen merken

Problem: Format und Zielprofil werden wiederholt gewählt. **Nutzen:** Einstellungen für den nächsten Import vorbereiten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keinen dauerhaften Dateizugriff aus Browserauswahl ableiten.

A12 · Ausgewählten Ordner beobachten

Problem: Wiederkehrende Exporte werden manuell importiert. **Nutzen:** Neue EML-Dateien während der Laufzeit verarbeiten.

Aufwand: groß | **Zuordnung:** eher Pro
Grenze: Enger lokaler Ordner; keine Gerätevollsuche oder versteckte Netzlaufwerke.

A13 · Nur Geändertes verarbeiten

Problem: Große wiederholte Imports dauern unnötig lange. **Nutzen:** Neue und veränderte Inhalte gezielt auswerten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Dateinamen allein reichen nicht zur Gleichheitsprüfung.

A14 · Ressourcenbudget

Problem: Große Jobs belasten den Rechner. **Nutzen:** Dateimengen und Verarbeitungsumfang begrenzen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Begrenzte Verarbeitung niemals als vollständig ausgeben.

Automatisierung III: Sicherheitsarbeit

A15 · Sicher fortsetzen

Problem: Abbrüche führen zur vollständigen Wiederholung. **Nutzen:** Konsistente Zwischenstände und Fortsetzung anbieten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Fehlende Quellen offen melden.

A16 · Fehler gezielt bearbeiten

Problem: Ein Fehler erzwingt einen vollständigen Neuimport. **Nutzen:** Nur betroffene lokale Verarbeitungsschritte erneut anbieten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine pauschalen Anmelde- oder Schreibwiederholungen.

A17 · Identitätskonten priorisieren

Problem: Abhängigkeiten werden bei Reihenfolgen vergessen. **Nutzen:** Bestätigte E-Mail- und SSO-Beziehungen berücksichtigen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Beziehungen aus bloßen Websitebesuchen ableiten.

A18 · Metadaten vorausfüllen

Problem: Bekannte Daten werden erneut abgetippt. **Nutzen:** Bestätigte Anbieter- und Identitätsdaten übernehmen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Unklare Werte leer lassen; keine Geheimnisfelder.

A19 · Übergabebereitschaft prüfen

Problem: Fehlende Daten fallen erst beim Export auf. **Nutzen:** Pflichtangaben und frühere unklare Übergaben vorab prüfen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Bereit bedeutet nicht sicher oder beim Anbieter bestätigt.

A20 · Sitzungsbericht vorbereiten

Problem: Fortschritt muss manuell zusammengefasst werden. **Nutzen:** Erledigte und offene Aufgaben lokal anzeigen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Export gesondert, datensparsam und mit Vorschau.

A21 · E-Mail-Umzugsplan

Problem: Adresswechsel erfordert viele verstreute Aufgaben. **Nutzen:** Zugeordnete Dienste und Bearbeitungsreihenfolge vorbereiten.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Anbieteränderungen und Bestätigungen bleiben manuell.

Automatisierung IV: Kontrolle

A22 · Sichere Ablaufvorlagen

Problem: Wiederkehrende Prüfungen werden neu eingerichtet. **Nutzen:** Strukturierte Aufgabenfolgen wiederverwenden.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Keine Skripte oder Browsermakros.

A23 · Freigaben vor Start prüfen

Problem: Alte Freigaben könnten auf neue Ziele angewandt werden. **Nutzen:** Profil, Zweck, Ziel und Umfang vor externen Jobs vergleichen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Erweiterter Zugriff braucht neue Freigabe.

A24 · Sichtbare Jobwarteschlange

Problem: Hintergrundarbeit ist nicht nachvollziehbar. **Nutzen:** Laufend, wartend, pausiert und fehlerhaft unterscheiden.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine verborgenen Hintergrundaufgaben.

A25 · Minimales Aktivitätsprotokoll

Problem: Probleme sind schwer rekonstruierbar. **Nutzen:** Zeitpunkt, Jobtyp und Ergebnis lokal erfassen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Mailtexte, Geheimnisse oder ungefilterte CLI-Ausgabe; Aufbewahrung begrenzen.

A26 · Automatikregeln vorschauen

Problem: Auswirkungen einer Regel sind vorher unklar. **Nutzen:** Betroffene lokale Metadaten vor Aktivierung zeigen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Keine Testverbindungen und keine externen Wirkungen.

A27 · Gesamte Automatisierung pausieren

Problem: Mehrere Jobs einzeln zu stoppen ist mühsam. **Nutzen:** Neue Jobs sperren, laufende kontrolliert beenden.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Free
Grenze: Abgeschlossene externe Aktionen werden nicht rückgängig.

A28 · Zusammenfassen statt stören

Problem: Viele Hinweise erzeugen Dialogflut. **Nutzen:** Eine gemeinsame Übersicht statt vieler Einzelmeldungen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Free
Grenze: Fehler und neue Freigaben bleiben deutlich sichtbar.

Spätere Pro-Version

P1 · Getrennte lokale Profile

Problem: Private und berufliche Bestände vermischen sich. **Nutzen:** Eigene Quellen, Fortschritte und Freigaben je Profil.

Aufwand: groß | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Strikte Isolation; nur berechtigte Verarbeitung.

P2 · Lokale Verlaufsanalyse

Problem: Entwicklung über Monate ist schwer sichtbar. **Nutzen:** Zeitvergleiche zu neuen Hinweisen und offenen Aufgaben.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Minimale historische Metadaten, keine Mailarchive anlegen.

P3 · Große Archive komfortabel verarbeiten

Problem: Viele Dateien brauchen Betreuung. **Nutzen:** Vorprüfung, Ressourcenbudget und gute Wiederaufnahme.

Aufwand: groß | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Limits und sichere Fehlerbehandlung nicht lockern.

P4 · Umzug und eigene Vorlagen

Problem: Komplexe wiederkehrende Abläufe kosten Zeit. **Nutzen:** Adresswechsel planen und strukturierte Aufgabenfolgen verwenden.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Keine automatischen Anbieteränderungen oder freien Skripte.

P5 · Datensparsame Berichte

Problem: Fortschritt soll ohne Inventarweitergabe dokumentiert werden. **Nutzen:** Wahlweise nur Zahlen und Aufgabenstatus exportieren.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Pro; Basisübersicht Free
Grenze: Sensible Felder standardmäßig ausgeschlossen.

P6 · Offline-Lizenz und kuratierte Spezialpakete

Problem: Lokale Nutzung soll keine ständigen Lizenzkontakte brauchen. **Nutzen:** Komfortangebot ohne Accountdaten im Lizenzprozess.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Pro
Grenze: Keine Sperre eigener Daten bei Ablauf; Sicherheitskorrekturen bleiben Free.

GitHub, Community und Sichtbarkeit

G1 · Präzises Produktversprechen

Problem: Absolute Erkennungsversprechen erzeugen falsche Erwartungen. **Nutzen:** Lokale Hinweise, Grenzen und Bitwarden-Vorbereitung klar benennen.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** projektweit
Grenze: Keine Vollständigkeits- oder Schutzgarantie.

G2 · Ein vollständiger Demoablauf

Problem: Screenshots erklären den Ablauf nur teilweise. **Nutzen:** Kurze Demo von Import über unklaren Fund bis zur Übergabe.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** öffentlich / Free
Grenze: Nur synthetische Daten.

G3 · Anbieter-Vorlage mit Prüfkriterien

Problem: Ungeprüfte Domains schaden der Qualität. **Nutzen:** Offizielle Quellen und Umgang mit Versanddomains standardisieren.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Community / Free
Grenze: Keine privaten E-Mails als öffentliche Belege.

G4 · Datensparsame Fehlerberichte und FAQ

Problem: Support kann versehentlich Daten sammeln. **Nutzen:** Version, Betriebssystem und synthetische Reproduktion statt Rohdaten.

Aufwand: klein | **Zuordnung:** Community / Free
Grenze: Keine Profile, Vault-Exporte oder Zugangsdaten anfordern.

G5 · Synthetischer Qualitätsbenchmark

Problem: Anbieteranzahl ist kein Qualitätsmaß. **Nutzen:** Typische Treffer, Fehlalarme und Grenzfälle nachvollziehbar prüfen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** Community / Free
Grenze: Kein Beweis realer Gesamtgenauigkeit.

G6 · Vertrauenswürdige Releases

Problem: Änderungen an Zugriffen bleiben sonst unbemerkt. **Nutzen:** Verständliche Hinweise, Prüfsummen und später Signaturen.

Aufwand: mittel | **Zuordnung:** projektweit
Grenze: Neue Verbindungen und Rechte besonders hervorheben.

Die 15 wichtigsten Prioritäten

01. Zustände sauber trennen
Grundlage gegen falsche Sicherheit und fehlerhafte Automatisierung.

02. Importergebnisse und Grenzen erklären
Jeder Nutzer muss erkennen können, was verarbeitet wurde.

03. Erkennungsbegründungen
Funde werden überprüfbar statt bloß behauptet.

04. Mehrdeutigkeiten gesammelt prüfen
Unklare Identitäten vor Folgeschritten klären.

05. Änderungen automatisch zusammenstellen
Unmittelbarer Zeitgewinn bei wiederholter Nutzung.

06. Unverändertes nicht erneut vorlegen
Verhindert wiederkehrende identische Arbeit.

07. Jobs, Pause und Wiederaufnahme vereinheitlichen
Grundlage für verlässliche Hintergrundverarbeitung.

08. Korrekturen erhalten und rückgängig machen
Automatik bleibt kontrollierbar und fehlertolerant.

09. Nächste Aufgabe begründet vorbereiten
Aus dem Inventar wird ein handhabbarer Ablauf.

10. Freigaben vor externen Jobs prüfen
Keine stille Ausweitung früherer Erlaubnisse.

11. Bitwarden-Vorschau und Übergabestatus
Verhindert falsche Angaben und Missverständnisse.

12. Unklare Schreibausgänge blockieren
Keine Duplikate durch blindes Wiederholen.

13. Wiederkehrende lokale Importe vereinfachen
Komfort ohne dauerhaft gespeicherte Zugangsdaten.

14. Begrenzte Ordnerüberwachung erproben
Größerer Nutzen nach stabilen Grundlagen.

15. Einen belegten Pro-Komfortbedarf bedienen
Kein breites zweites Produkt vor stabilem Free-Kern.

Gedankliche Simulationen I

Keine ausgeführten Tests. Diese Szenarien prüfen die innere Logik des Plans und definieren spätere Testfälle.

Viele Newsletter im Erstimport

Ausgang: 2.000 Nachrichten enthalten Werbung, Gastbestellungen und Registrierungen.
Soll-Ablauf: Hinweisarten trennen; Werbung und Gastbestellungen bestätigen keine Accounts. Unklare Fälle bündeln, Lücken zeigen.
Folgerung: Vorsortierung darf automatisch sein, Existenzbestätigung nicht.

Derselbe Import dreimal

Ausgang: Nutzer ist unsicher, ob der erste Versuch erfolgreich war.
Soll-Ablauf: Keine mehrfachen Belege oder zurückgesetzten Checklisten. Unveränderte und tatsächlich neue Ergebnisse unterscheiden.
Folgerung: Dublettenschutz vor Komfortautomatik festigen.

Zwei Accounts beim selben Dienst

Ausgang: Private und berufliche Identität nutzen denselben Anbieter.
Soll-Ablauf: Identitäten getrennt halten; mehrdeutige Nachrichten offenlassen; Übergaben je Identität.
Folgerung: Ein Anbieter ist nicht automatisch ein Account.

Neue Regel widerspricht einer Bestätigung

Ausgang: Automatische Bewertung wird später schwächer.
Soll-Ablauf: Evidenz aktualisieren, Nutzerbestätigung erhalten und Unterschied erklären.
Folgerung: Evidenz und Entscheidungen getrennt speichern.

Stromausfall während Import

Ausgang: Rechner endet mitten in der Verarbeitung.
Soll-Ablauf: Konsistente Ergebnisse erhalten; Unterbrechung anzeigen; Quelle gegebenenfalls erneut anfordern.
Folgerung: Fortsetzung darf niemals Vollständigkeit vortäuschen.

Gedankliche Simulationen II

Bitwarden-Ausgang unklar

Ausgang: Ein Eintrag könnte erstellt sein; Rückmeldung fehlt.
Soll-Ablauf: Status „Ausgang unklar“, keine automatische Wiederholung, konkrete manuelle Prüfung.
Folgerung: Schreibvorgänge brauchen konservative Wiederholungsregeln.

Netzwerkziel geändert

Ausgang: Freigabe galt für Host A, Einstellungen nennen Host B.
Soll-Ablauf: Nächsten Job stoppen und neue Ziel-Freigabe verlangen.
Folgerung: Freigaben gelten nicht unbegrenzt für andere Ziele.

Neue Regeln ohne Originalnachrichten

Ausgang: Katalog wurde ergänzt, Mailinhalte wurden nicht gespeichert.
Soll-Ablauf: Grenze erklären und erneuten Import oder separat freigegebenen Quellenzugriff anbieten.
Folgerung: Keine erfundene Neuauswertung aus unzureichenden Metadaten.

Alles pausieren

Ausgang: Ein Job läuft und ein externer Scan ist geplant.
Soll-Ablauf: Neue Jobs sperren, laufende sicher stoppen, auslaufende Arbeit anzeigen, Pause nach Neustart erhalten.
Folgerung: Keinen sofortigen Stillstand behaupten, wenn noch Arbeit ausläuft.

Manipulierte Nachricht

Ausgang: Mail enthält Trackingbilder, aktives HTML und Handlungsanweisungen.
Soll-Ablauf: Nur als Daten behandeln; keine externen Inhalte laden, keine Anweisung ausführen, Limits beachten.
Folgerung: Auch lokale Eingaben sind nicht vertrauenswürdig.

Beispiel für den gewünschten Alltag

„4 neue Hinweise · 2 Zuordnungen brauchen deine Entscheidung · 1 Import unterbrochen. Nächster Schritt: unklare Identitäten prüfen. Externe Verbindungen: keine aktiv.“ Erfundenes Beispiel, keine Messung oder fertige Oberfläche.

Entwicklung: Fundament und Kern

Phase 0 - Produktmodell und Sicherheitsgrenzen

Reihenfolge: Begriffe vereinheitlichen; vorhandene und geplante Funktionen trennen; Statusmodell festlegen; Aktionsarten und Freigaben definieren; ersten Releaseumfang begrenzen.

Abhängigkeiten/Risiken: Uneindeutige Zustände würden sämtliche späteren Automatisierungen und Migrationen belasten. Stabile Identitäten sind Pflicht.

Tests: Fachliche Erwartungsfälle für Newsletter, SSO, mehrere Identitäten und unklare Übergaben. **Gate:** Jede Statusaussage und jede Wirkung hat eine eindeutige Bedeutung.

Releasepaket A - Verständlicher und kontrollierbarer Kern

Reihenfolge: Name und Einstieg; Evidenz versus Fortschritt; Importzusammenfassung; Jobs sichtbar; Pause/Fortsetzen; ehrliche Bitwarden-Erfolgsmeldungen.

Tests: Deutsch/Englisch, Tastatur, Demo/Profiltrennung, leere und lückenhafte Ergebnisse, Neustart und kein externer Zugriff beim lokalen Ablauf. **Gate:** Neue Nutzer können erklären, was ARGUS weiß und was offen bleibt.

Releasepaket B - Erklärbare, korrigierbare Erkennung

Reihenfolge: Begründungen; Hinweisarten; Mehrdeutigkeitsliste; Ausschlüsse; Rückgängig; synthetische Qualitätsfälle.

Risiken: Begründungen müssen zur angewandten Regel passen. Alias-Beziehungen dürfen nicht still Accounts vereinigen.

Tests: Alte Mails, Newsletter, Gastbestellungen, mehrere Empfänger, Reimport und geänderte Regeln. **Gate:** Keine stille Überschreibung manueller Entscheidungen.

Entwicklung: Automatik und Übergaben

Releasepaket C - Automatische lokale Vorarbeit

Reihenfolge: Änderungsvergleich; unveränderte Hinweise ausblenden; Rückkehr-Zusammenfassung; Unklarheiten bündeln; nächste Aufgabe; kleine Sitzungen; Sammelvorschläge.

Abhängigkeit: Stabile Identitäten und getrennte Zustände aus A/B. **Risiko:** Parallel eingehende Hinweise dürfen Nutzeränderungen nicht überschreiben.

Tests: Wiederholung, gleichzeitige Bearbeitung, Profilwechsel, stabile Reihenfolge. **Gate:** Wiederholter Import ergibt eine relevante Änderungsliste statt einer Vollprüfung.

Releasepaket D - Robuste Jobs und Quellen

Reihenfolge: Jobzustände; Zwischenstände; Wiederaufnahme; Ressourcenlimits; gezielte Fehlerbearbeitung; Freigabeprüfung; globale Netzwerkpause.

Risiken: Abbruch, fehlende Dateien, geänderte Ziele und Neustart. Geplante externe Zugriffe bleiben an die offene Zugangsdatenentscheidung gebunden.

Tests: Prozessende an sicheren und unsicheren Punkten, Pause während Jobs, Zieländerung, Quelle fehlt, gesperrter Zugang. **Gate:** Keine Ausführung außerhalb freigegebenen Umfangs.

Releasepaket E - Bitwarden festigen

Reihenfolge: Weg ohne Vault-Lesen; Vorschau; Pflichtangaben; Journal; unklare Ausgänge; passwortfreie Einträge kennzeichnen.

Tests: Simulierte CLI-Antworten und Geheimnis-Markierungen, Unterbrechung jeder Übergabestufe, doppelte Auslösung und getrennte Identitäten. **Gate:** Keine Geheimnisse in Ausgaben und keine blinden Schreibwiederholungen.

Entwicklung: Qualität und Komfort

Katalogqualität vor bloßer Größe

Reihenfolge: Synthetischer Benchmark; Domain-Prüfkriterien; unbekannte Domains; eigener Anbieterassistent; sichtbare Regeländerungen; dann gezielte Erweiterung.

Tests: Domain-Grenzen, Subdomains, internationale Namen, ähnliche Schreibweisen, gemeinsame Versanddomains, Konflikte eigener Kataloge. Separate Testfälle zurückhalten. **Gate:** Keine stille Identitätsänderung durch Katalogupdate.

Releasepaket F - Größere lokale Bestände

Reihenfolge: Importeinstellungen merken; nur neue/geänderte Inhalte; begrenzte Ordnerüberwachung; Umzugsplanung; ein Pro-Anwendungsfall.

Tests: Große synthetische Archive, wechselnde Dateien, Pfade und Symlinks, Limits, Profiltrennung. **Gate:** Belegter Komfortgewinn ohne neue unbestätigte Zugriffe.

Installation, Migration und Sicherung

Saubere Installation und Updates auf unterstützten Plattformen testen. Profile vor Migration sichern; Wiederherstellung tatsächlich testen. Verschlüsselte Sicherung erst nach Schlüsselkonzept mit etablierter Kryptografie planen. Kein neues ARGUS-Passwortsystem.

Übergreifende technische Grundlagen

• Stabile Identität pro Account; Evidenz, Entscheidungen, Aufgaben und Übergaben getrennt.

• Lokale Verarbeitung wiederholbar ohne doppelte Ergebnisse; externe Schreibausgänge separat behandeln.

• Freigaben nach Profil, Zweck, Ziel und Umfang. Keine stille Erweiterung.

• Lokale Weboberfläche gegen fremde Webseitenzugriffe schützen; keine sensiblen Werte in URLs.

• Transaktionen, begrenzte Dateiverarbeitung und datensparsame Fehlerausgaben. Vorhandene Schutzmaßnahmen wären später gesondert zu prüfen.

Free, Pro und bewusste Grenzen

Dauerhaft Free

Lokales Inventar ohne ARGUS-Onlinekonto, grundlegender Import, gepflegter Basiskatalog, Begründungen, Korrekturen, Änderungsvergleich, Unklarheitenliste, Priorisierung, lokale Zusammenfassung, Pause und Freigaben, grundlegende Wiederaufnahme, passwortfreie Bitwarden-Übergabe, Datenexport, Barrierefreiheit und Sicherheitsupdates. Keine künstlichen Accountlimits.

Sinnvoll Pro

Mehrere isolierte Profile, umfangreiche Archivabläufe, eng begrenzte lokale Ordnerüberwachung, eigene strukturierte Vorlagen, Umzugsplanung und erweiterte lokale Verlaufsberichte. Free wird dafür nicht absichtlich unsicherer oder unzuverlässiger.

Bewusst nicht entwickeln

• Passwortwechsel, Passwort-Resets, Loginserien, MFA-/CAPTCHA-Umgehung und eigene Geheimnisverwaltung.

• Automatische Accountlöschungen, Kündigungen oder Änderungen an Anbieterprofilen.

• Persönliche E-Mails an externe KI; vollständige Vault-Exporte für bequemere Analyse.

• Versteckte Linkprüfungen, DNS-Anfragen, Surfverlaufsüberwachung oder Account-Telemetrie.

• Pauschaler Sicherheitswert oder vollständige Account-Erkennung als Werbeversprechen.

Offene Entscheidungen vor größerer Umsetzung

Welche Plattform zuerst? Welcher lokale Quellenweg ist für Nutzer am praktischsten? Welche dauerhafte Zugangsautorisierung ist mit der strengen Passwortgrenze überhaupt zulässig? Wie werden Sicherungsschlüssel verwaltet? Welcher Pro-Bedarf ist belegt? Diese Punkte werden nicht durch technische Bequemlichkeit entschieden.

Releasefolge und Erfolgskriterien

Kleine Veröffentlichungen mit Freigabekriterien

1. **Stabilisierung:** Begriffe, ehrliche Texte, Fehlerhilfe und Exporthinweise.
2. **Verständlicher Free-Kern:** Einstieg, getrennte Zustände, Ergebnisübersicht.
3. **Erkennung:** Begründungen, Mehrdeutigkeiten, Korrekturen.
4. **Lokale Automatik:** Änderungen, Rückkehrübersicht, nächste Aufgabe.
5. **Robustheit:** Jobs, Pause, Fortsetzung, Freigaben.
6. **Bitwarden:** Vorschau, Journal und unklare Ausgänge.
7. **Qualität und Komfort:** Benchmark, Katalogpflege, größere lokale Bestände.
8. **Pro-Pilot:** Genau ein validierter Komfortablauf.

Versionsnummern und Kalendertermine sind bewusst nicht zugesagt. Erst technische Bestandsaufnahme und kleine Umsetzungspakete erlauben belastbare Schätzungen. Jedes Paket kann in mehrere Releases aufgeteilt werden. Keine Releasefreigabe allein wegen eines Termins.

Wie Erfolg geprüft wird

• Neue Nutzer finden den lokalen Einstieg und verstehen „unbekannt“, „bestätigt“ und „Aufgabe abgeschlossen“.

• Wiederholte Imports erzeugen keine doppelten Hinweise und keine unnötige erneute Prüfarbeit.

• Abbrüche, Pausen und Neustarts führen zu korrekten, sichtbaren Zuständen.

• Keine unbestätigten externen Verbindungen; keine Geheimnisse in Logs und Ausgaben.

• Freiwillige Bedienversuche beginnen mit synthetischen Daten; keine eingebaute Nutzungs-Telemetrie nötig.

Quellen und Einordnung

Im Gespräch gelesene öffentliche Projektbeschreibung: https://github.com/Valentindghjg/ARGUS
Release-Hinweise: https://github.com/Valentindghjg/ARGUS/releases/tag/v1.16.0
Die ursprünglich verlinkte ARGUS_Produktuebersicht_DE.pdf konnte nicht abgerufen werden. Dieses Dokument ersetzt keine vollständige Prüfung dieser PDF oder des Codes. Alle Simulationen sind gedankliche Ablaufprüfungen; Funktionen, Releases und Aufwände sind Vorschläge.

Leitsatz: ARGUS automatisiert die Vorarbeit, erklärt die Ergebnisse und hält an den Stellen an, an denen deine Entscheidung zählt.