

Interruptores automáticos SACE Emax 2

2

Datos comunes

Tensión asignada de empleo Ue	[V]	690
Tensión asignada de aislamiento Ui	[V]	1000
Tensión asignada soportada a impulso Uimp	[kV]	12
Frecuencia	[Hz]	50 - 60
Número de polos		3- 4
Versión		Fija - Extraíble
Normativa		IEC 60947-2



1SDC200024F001

Emax 2

Niveles de prestaciones

			E1.2				
			B	C	N	L	
Corriente permanente asignada Iu @ 40°C		[A]	630	630	250	630	
		[A]	800	800	630	800	
		[A]	1000	1000	800	1000	
		[A]	1250	1250	1000	1250	
		[A]	1600	1600	1250		
		[A]			1600		
		[A]					
Capacidad de corriente del polo neutro para interruptores tetrapolares		[%Iu]	100	100	100	100	
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu	400-415 V	[kA]	42	50	66	150	
	440 V	[kA]	42	50	66	130	
	500-525 V	[kA]	42	42	50	100	
	690 V	[kA]	42	42	50	60	
Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito Ics		[%Icu]	100	100	100 ¹⁾	100	
Corriente asignada admisible de corta duración Icw	(1s)	[kA]	42	42	50	15	
	(3s)	[kA]	24	24	36	-	
Poder de corte asignado en cortocircuito (valor de pico) Icm	400-415 V	[kA]	88	105	145	330	
	440 V	[kA]	88	105	145	286	
	500-525 V	[kA]	88	88	105	220	
	690 V	[kA]	88	88	105	132	
Categoría de utilización (según IEC 60947-2)			B	B	B	A	
Corte	Duración de corte para I<Icw	[ms]	40	40	40	40	
	Duración de corte para I>Icw	[ms]	25	25	25	10	
Dimensiones	H - Fijo / Extraíble	[mm]	296/363,5	296/363,5	296/363,5	296/363,5	
	D - Fijo / Extraíble	[mm]	183/271	183/271	183/271	183/271	
	W - Fijo 3p/4p/4p FS	[mm]	210/280				
	W - Extraíble 3p/4p/4p FS	[mm]	278/348				
Pesos (interruptor dotado con relé y sensores de corriente; accesorios excluidos)	Fijo 3p/4p	kg	14/16				
	Extraíble 3p/4p/4p FS comprendida la parte fija	kg	38/43				

1) Ics : 50kA para tensiones 400V...440V; 2) Ics: 125kA para tensiones 400V...440V

Emax 2

			E1.2				
Vida mecánica y eléctrica con el mantenimiento regular indicado por el fabricante		[Iu]	≤ 1000	1250	1600	1250 L	
		[Nº ciclos x 1000]	20	20	20	20	
	Frecuencia	[Ciclos/Hora]	60	60	60	60	
Vida eléctrica	440V	[Nº ciclos x 1000]	8	8	8	3	
	690V	[Nº ciclos x 1000]	8	6,5	6,5	1	
	Frecuencia	[Ciclos/Hora]	30	30	30	30	



1SDC2000-25F001



1SDC2000-25F001



1SDC2000-25F001

	E2.2				E4.2				E6.2		
	B	N	S	H	N	S	H	V	H	V	X
	1600	800	250	800	3200	3200	3200	2000	4000	4000	4000
	2000	1000	800	1000	4000	4000	4000	2500	5000	5000	5000
		1250	1000	1250				3200	6300	6300	6300
		1600	1250	1600				4000			
		2000	1600	2000							
		2500	2000	2500							
			2500								
	100	100	100	100	100	100	100	100	50-100	50-100	50-100
	42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	200
	42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	200
	42	66	66	85	66	66	85	100	100	130	130
	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
	100	100	100	100	100	100	100	100 ²⁾	100	100	100
	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
	42	50	50	66	36	50	66	75	100	100	100
	88	145	187	220	145	187	220	330	220	330	440
	88	145	187	220	145	187	220	330	220	330	440
	88	145	145	187	145	145	187	220	220	286	286
	88	145	145	187	145	145	187	220	220	220	264
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425
	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383
	276/366				384/510				762/888/1014		
	317/407				425/551				803/929/1069		
	41/53				56/70				109/125/140		
	54/99				110/136				207/234/260		

	E2.2				E4.2				E6.2		
	< 1600	1600	2000	2500	< 2500	2500	3200	4000	4000	5000	6300
	25	25	25	20	20	20	20	15	12	12	12
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	15	12	10	8	10	8	7	5	4	3	2
	15	10	8	7	10	8	7	4	4	2	2
	30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10

Interruptores-seccionadores SACE Emax 2

Los interruptores-seccionadores, identificados con la sigla “/MS”, son dispositivos que satisfacen las especificaciones de aislamiento indicadas en la Norma IEC 60947-3. Los interruptores-seccionadores derivan de los correspondientes interruptores automáticos, de los cuales conservan inalteradas las dimensiones generales y las posibilidades de montaje de los accesorios. Esta ejecución se diferencia de los interruptores automáticos sólo por la ausencia de los relés de protección.

2

Datos comunes

Tensión asignada de empleo Ue	[V]	690
Tensión asignada de aislamiento Ui	[V]	1000
Tensión asignada soportada a impulso Uimp	[kV]	12
Frecuencia	[Hz]	50 - 60
Número de polos		3- 4
Versión		Fija - Extraíble
Normativa		IEC 60947-3



Emax 2

Niveles de prestaciones

			E1.2	
			B/MS	N/MS
Corriente permanente asignada Iu @ 40 °C		[A]	630	250
		[A]	800	630
		[A]	1000	800
		[A]	1250	1000
		[A]	1600	1250
		[A]		1600
Capacidad de corriente del polo neutro para interruptores tetrapolares		[%Iu]	100	100
Corriente asignada admisible de corta duración Icw	(1s)	[kA]	42	50
	(3s)	[kA]	24	36
Poder de cierre asignado en cortocircuito (valor de pico) Icm	400-415V	[kA]	88	105
	440 V	[kA]	88	105
	500-525V	[kA]	88	105
	690 V	[kA]	88	105
Categoría de utilización (según IEC 60947-3)			AC-23A	AC-23A
Dimensiones	H - Fijo / Extraíble	[mm]	296 / 363,5	296 / 363,5
	D - Fijo / Extraíble	[mm]	183 / 271	183 / 271
	W - Fijo 3p/4p/4p FS	[mm]	210 / 280	
	W - Extraíble 3p/4p/4p FS	[mm]	278 / 348	

Emax 2

			E1.2	
Vida mecánica y eléctrica con el mantenimiento regular indicado por el fabricante		[Iu]	< 1000	1000
		[Nº ciclos x 1000]	20	20
	Frecuencia	[Ciclos/Hora]	60	60
Vida eléctrica	440V	[Nº ciclos x 1000]	8	8
	690V	[Nº ciclos x 1000]	8	6,5
	Frecuencia	[Ciclos/Hora]	30	30

El dispositivo, cuando está en posición abierto, garantiza una distancia de aislamiento entre los contactos principales del interruptor, suficiente para asegurar que la instalación aguas abajo no pueda tener partes en tensión. Además el interruptor-seccionador, si se lo utiliza con un relé de protección externo con temporización máxima 500ms, permite lograr un poder de corte a la tensión asignada de empleo máxima (Ue) equivalente al valor de corriente admisible asignada de corta duración (Icw) a un segundo.



E2.2			E4.2			E6.2		
B/MS	N/MS	H/MS	N/MS	H/MS	V/MS	H/MS	X/MS	
1600	800	800	3200	3200	2000	4000	4000	
2000	1000	1000	4000	4000	2500	5000	5000	
	1250	1250			3200	6300	6300	
	1600	1600			4000			
	2000	2000						
	2500	2500						
100	100	100	100	100	100	50-100	50-100	
42	66	85	66	85	100	100	120	
42	50	66	36	66	75	100	100	
88	145	187	145	187	220	220	264	
88	145	187	145	187	220	220	264	
88	145	187	145	187	220	220	264	
88	145	187	145	187	220	220	264	
AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	
371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	
270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	
276 / 366			384 / 510			762 / 888 / 1014		
317 / 407			425 / 551			803 / 929 / 1069		

E2.2				E4.2				E6.2			
< 1600	1600	2000	2500	< 2500	2500	3200	4000	4000	5000	6300	
25	25	25	20	20	20	20	15	12	12	12	
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
15	12	10	8	10	8	7	5	4	3	2	
15	10	8	7	10	8	7	4	4	2	2	
30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10	