

Características y prestaciones

Interruptores automáticos

A

Características comunes		MTZ1	MTZ2 y MTZ3	MTZ2 H10
Número de polos		3/4	3/4	3/4
Tensión nominal de aislamiento	Ui (V)	1000	1000	1250
Tensión soportada a impulso	Uimp (kV)	12	12	12
Tensión de funcionamiento nominal	Ue (Vca, 50/60 Hz)	690	690	1150
Aptitud al seccionamiento	IEC/EN 60947-2			
Grado de contaminación	IEC 60664-1	3	3	3

Características

Masterpact MTZ1

De 630 a 1600 A

Interruptor automático conforme a IEC/EN 60947-2

Masterpact		06	08	10	12	16
Intensidad nominal a 40/50 °C ^[1]	In (A)	630	800	1000	1250	1600
Calibres del sensor	(A)	400	400	400	630	800
		a 630	a 800	a 1000	a 1250	a 1600
Masterpact		06 a 10			12 a 16	
Tipo		H1	H2	H3	L1 ^[2]	H1
Poder de corte último	Icu (kA rms)	42	50	66	150	42
Vca, 50/60 Hz		42	50	66	130	42
		42	42	-	100	42
		42	42	-	25	42
		-	-	-	-	-
Poder de corte en servicio	Ics (kA rms)	100	100	75 ^[4]	100	100
Categoría de empleo ^[3]	% Icu	B	B	A	B	B
Intensidad de corta duración admisible	Icw (kA rms)	0,5 s	42	50	10	42
Vca, 50/60 Hz		1 s	42	50	50	42
		3 s	24	24	30	30
Poder de cierre nominal	Icm (kA)	220/415 V	88	105	145	330
Vca, 50/60 Hz		440 V	88	105	145	286
		525 V	88	88	-	220
		690 V	88	88	-	52
		1150 V	-	-	-	-
Protección instantánea integrada (valor DIN kA instantáneo ±10%) ^[3]		-	90	110	10 In	-
Tiempo de corte entre la orden de disparo y la extinción del arco	(ms)	25	25	25	9	25
Tiempo de cierre	(ms)	< 50				< 50

Durabilidad conforme a IEC/EN 60947-2/3

Durabilidad mecánica ^[6]		MTZ1 06 a 10				MTZ1 12 a 16		
Endurancia mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000	con mantenimiento preventivo periódico	12,5	12,5	10	12,5	12,5	12,5	10
Durabilidad eléctrica ^[6] con intensidad nominal In		MTZ1 06 a 10 630 a 1000 A				MTZ1 12 a 16 1250 a 1600 A		
Tipo de Masterpact		H1	H2	H3	L1	H1	H2	H3
Endurancia mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000	440 V	6	6	6	3	6	6	6
IEC/EN 60947-2	690 V	3	3	-	2	3	3	-
	1150 V	-	-	-	-	-	-	-
Durabilidad eléctrica ^[6] con intensidad de funcionamiento nominal Ie en AC23A ^[3]		MTZ1 06 a 12 630 a 1250 A				MTZ1 16 1600 A		
Tipo de Masterpact		H1	H2	H3		H1	H2	H3
Endurancia mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000	440 V	6	6	6		6	6	6
IEC/EN 60947-3	690 V	3	3	-		3	3	-
	1150 V	-	-	-		-	-	-
Durabilidad eléctrica ^[6] con intensidad de funcionamiento nominal Ie en AC3 ^[3]		MTZ1 06 a 10 500 A				MTZ1 16 800 A 1000 A		
Tipo de Masterpact		H1/H2/H3						
Potencia del motor (kW)	380/415 V	≤ 250				335 a 450		
	440 V	≤ 300				400 a 500		
	690 V	-				-		
Durabilidad mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000	440 V	6				450 a 560		
IEC/EN 60947-3 e IEC/EN 60947-4-1	690 V	-				500 a 630		

[1] 50 °C: Conexión vertical posterior. Consultar las tablas de decalaje para otros tipos de conexión.

[2] Ver las curvas de limitación de intensidad en el apartado "Características adicionales".

[3] Para más información sobre las categorías de empleo A, B, AC3 y AC23A, DIN-DINF, ver página A-10.

[4] Ics: 50 kA para 415-440 V.

[5] MTZ2-H10 específico para sistemas de 1250 V.

Características y prestaciones

Interruptores automáticos

A

Selección del sensor

Calibre del sensor (A)	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Ajuste del umbral Ir (A)	100 a 250	160 a 400	250 a 630	320 a 800	400 a 1000	500 a 1250	630 a 1600	800 a 2000	1000 a 2500	1250 a 3200	1600 a 4000	2000 a 5000	2500 a 6300

Masterpact MTZ2

De 800 a 4000 A

Masterpact MTZ3

De 4000 a 6300 A

08	10	12	16	20	20	25	32	40	40	50	63
800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000	4000	5000	6300
400	400	630	800	1000	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200
a 800	a 1000	a 1250	a 1600	a 2000	a 2000	a 2500	a 3200	a 4000	a 4000	a 5000	a 6300
08 a 20					20	25 a 40			40 a 63		
N1	H1	H2	L1 [6]	H10 [6]	H3	H1	H2	H3	H10 [6]	H1	H2
42	66	85	150	-	150	66	85	150	-	100	150
42	66	85	150	-	150	66	85	150	-	100	150
42	66	85	130	-	130	66	85	130	-	100	130
42	66	85	100	-	100	66	85	100	-	100	100
-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
66	66	66	85	30	50	66	85	66	75	100	100
66	66	66	85	30	50	66	85	66	75	100	100
22	36	36	50	30	50	66	66	36	75	100	100
88	145	220	330	-	330	145	220	330	-	220	330
88	145	220	330	-	330	145	220	330	-	220	330
88	145	187	286	-	286	145	187	286	-	220	286
88	145	187	220	-	220	145	187	220	-	220	220
-	-	-	-	105	-	-	-	-	105	-	-
-	-	190	80	-	150	-	190	150	-	-	270
25	25	25	10	25	25	25	25	25	25	25	25
< 70					< 70	< 70				< 80	

MTZ2 08 a 16	MTZ2 20	MTZ2 25 a 40	MTZ3 40 a 63
25	20	20	10
MTZ2 08 a 16 800 a 1600 A	MTZ2 20 2000 A	MTZ2 25 a 40 2500 a 4000 A	MTZ3 40 a 63 4000 a 6300 A
N1/H1/ H1b/H2	N1/H1/ H1b/H2	H1/ H1b/ H2	H1/H3/H10 H1 H2
10	8	5	1,5
10	6	2,5	1,5
-	-	-	-
0,5	0,5	0,5	-
MTZ2 08 a 16 800 a 1600 A	MTZ2 20 2000 A	MTZ2 25 a 40 2500 a 4000 A	MTZ3 40 a 63 4000 a 6300 A
H1/H1b/ H2	H1/H1b/ H2/H3	H1/H1b/ H2/H3	H1 H2
10	8	5	1,5
10	6	2,5	1,5
-	-	-	-
0,5	0,5	0,5	-
MTZ2 08 a 16 800 A 1000 A 1250 A 1600 A	MTZ2 20 (2000 A)		
H1/H1b/H2	H1/H1b/H2/H3		
335 a 450	900 a 1150	-	
400 a 500	1000 a 1300	-	
≤ 800	1600 a 2000	-	
6	6	-	
6	6	-	

[6] El término "durabilidad" se utiliza para expresar la esperanza de número de ciclos de funcionamiento que puede ejecutar el dispositivo.

Características y prestaciones

Seccionadores bajo carga

A

Características comunes	MTZ1	MTZ2 y MTZ3	MTZ2 H10
Número de polos	3/4	3/4	3/4
Tensión nominal de aislamiento U_i (V)	1000	1000	1250
Tensión soportada a impulso U_{imp} (kV)	12	12	12
Tensión de funcionamiento nominal U_e (Vca, 50/60 Hz)	690	690	1150
Aptitud al seccionamiento IEC/EN 60947-2			
Grado de contaminación IEC 60664-1	3	3	3

Características

Masterpact MTZ1

De 630 a 1600 A

Interruptor en carga conforme a IEC/EN 60947-3 y el Anexo A

Masterpact	06	08	10	12	16
Intensidad nominal a 40/50 °C ^[1] I_n (A)	630	800	1000	1250	1600
Tipo de Masterpact	HA	HA	HA	HA	HA
Poder de cierre I_{cm} (kA) 220...690 V	75	75	75	75	75
Categoría AC23A/AC3 Vca, 50/60 Hz 1150 V	-	-	-	-	-
Intensidad de corta duración admisible I_{cw} (kA rms) 0,5 s	36	36	36	36	36
Categoría AC23A/AC3 Vca, 50/60 Hz 1 s	36	36	36	36	36
3 s	20	20	20	20	20

Interruptor automático sin protección (accionado por bobina de disparo conforme a IEC/EN 60947-2)

Tipo de Masterpact	HA
Poder de corte último Vca, 50/60 Hz I_{cu} (kA rms) 220...690 V	-
Poder de corte en servicio nominal I_{cs} (kA rms) % I_{cu}	-
Intensidad de corta duración admisible I_{cw} (kA rms) 1 s	-
3 s	-
Poder de cierre nominal Vca, 50/60 Hz I_{cm} (kA) 220...690 V	-
Protección contra sobrecarga y cortocircuito	-
Relé de protección externo: protección contra cortocircuito, retardo máximo: 400 ms ^[2]	-

Durabilidad conforme a IEC/EN 60947-2/3

Durabilidad mecánica ^[4]		MTZ1 06 a 10		MTZ1 12 a 16	
Durabilidad mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000	con mantenimiento preventivo periódico	12,5		12,5	
Durabilidad eléctrica ^[4] con intensidad de funcionamiento nominal I _e en AC23A ^[3]		MTZ1 06 a 12 630 a 1000 A		MTZ1 16 1600 A	
Tipo de Masterpact		HA			
Endurancia mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000 IEC/EN 60947-3	440 V	6	6	6	
	690 V	3	3	3	
	1150 V	-	-	-	
Durabilidad eléctrica ^[4] con intensidad de funcionamiento nominal I _e en AC3 ^[3]		MTZ1 06 a 10 500 A		800 A 1000 A	
Tipo de Masterpact		HA			
Potencia del motor (kW)	380/415 V	≤ 250	250 a 335	335 a 450	450 a 560
	440 V	≤ 300	300 a 400	400 a 500	500 a 630
	690 V	-	-	-	-
Durabilidad mecánica, ciclos apertura/cierre x 1000 IEC/EN 60947-3 e IEC/EN 60947-4-1	440 V	6			
	690 V	-			

[1] 50 °C: Conexión vertical posterior. Consultar las tablas de decalaje para otros tipos de conexión.

[2] La protección externa debe cumplir las restricciones térmicas permitidas del interruptor automático (se ruega consultar).

No hay indicación de defecto por disparo mediante el SDE o el botón de rearme.

[3] Para más información sobre las categorías de empleo AC3 y AC23A, ver página A-10.

[4] El término "durabilidad" se utiliza para expresar la esperanza de número de ciclos de funcionamiento que puede ejecutar el dispositivo.

Características y prestaciones

Seccionadores bajo carga

A

Masterpact MTZ2 De 800 a 4000 A						Masterpact MTZ3 De 4000 a 6300 A					
08	10	12	16	20		25	32	40	40	50	63
800	1000	1250	1600	2000		2500	3200	4000	4000	5000	6300
N.P.	HA	HA10				HA	HA10		HA		
88	145	-				145	-		187		
-	-	105				-	105		-		
-											
42	66	50				66	50		85		
-	36	50				66	50		85		
	HA	HA10				HA	HA10		HA		
66	-					66	-		85		
100 %	-					100 %	-		100 %		
66	-					66	-		85		
36	-					55	-		85		
145	-					145	-		187		
-	-					-	-		-		

MTZ2 08 a 16 800 a 1600 A				MTZ2 20 2000 A		MTZ2 25 a 40 2500 a 4000 A		MTZ3 40 a 63 4000 a 6300 A	
25				20		20		10	
N.P.	HA	HA10		HA	HA10	HA	HA10	HA	
10	10	-		8	-	5	-	0,5	
10	10	-		6	-	2,5	-	0,5	
-	-	0,5		-	0,5	-	0,5	-	
MTZ2 08 a 16 800 A	1000 A	1250 A	1600 A	MTZ2 20 2000 A					
NA/HA/HA10				HA/HA10					
335 a 450	450 a 560	560 a 670	670 a 900	900 a 1150		-			
400 a 500	500 a 630	500 a 800	800 a 1000	1000 a 1300		-			
≤ 800	800 a 1000	1000 a 1250	1250 a 1600	1600 a 2000		-			
6				6		-			
6				6		-			