

Transformadores CLASE "F" 15kV - Relación 13.200 ($\pm 2 \times 2,5\%$) / 400 - 231 V/V

Potencia (kVA)	Pérdidas (W)		Ucc (%)	Dimensiones (mm) / Masa(kg) - sin Gabinete IP				Dimensiones (mm) / Masa(kg) - con Gabinete IP				Trocha (mm)
	Po	Pcc		Largo	Ancho	Alto	Masa	Largo	Ancho	Alto	Masa	
250 *	880	3.300	6	1350	690	1.300	900	1.750	1.100	1.700	1.150	600
315 *	1.000	4.000	6	1.350	690	1.350	1.050	1.750	1.100	1.700	1.300	600
400 *	1.200	4.800	6	1.400	1.000	1.450	1.200	1.950	1.200	2.050	1.480	800
500 *	1.400	5.900	6	1.400	1.000	1.550	1.400	1.950	1.200	2.050	1.680	800
630 *	1.650	6.800	6	1.500	1.000	1.600	1.700	1.950	1.200	2.050	1.980	800
800 *	2.000	8.000	6	1.550	1.000	1.750	2.000	1.950	1.200	2.050	2.280	800
1.000 *	2.300	9.400	6	1.650	1.000	1.850	2.550	2.250	1.350	2.550	2.930	800
1.250 *	2.800	11.500	6	1.750	1.240	1.900	2.900	2.250	1.350	2.550	3.280	1.000
1.600 *	3.300	13.500	6	1.800	1.240	2.150	3.700	2.250	1.350	2.550	4.080	1.000
2.000 *	4.200	16.000	6	1.950	1.240	2.250	4.500	2.600	1.450	2.750	4.950	1.000
2.500 *	5.000	18.000	6	2.050	1.240	2.300	5.350	2.600	1.450	2.750	5.800	1.000
3.150	5.500	19.500	8	2.300	1.240	2.375	6.800	2.600	1.450	2.750	7.300	1.000

Según: IRAM 2276 e IRAM 2277 (*)

Transformadores CLASE "F" 36kV - Relación 33.000 ($\pm 2 \times 2,5\%$) / 400 - 231 V/V

Potencia (kVA)	Pérdidas (W)		Ucc (%)	Dimensiones (mm) / Masa(kg) - sin Gabinete IP				Dimensiones (mm) / Masa(kg) - con Gabinete IP				Trocha (mm)
	Po	Pcc		Largo	Ancho	Alto	Masa	Largo	Ancho	Alto	Masa	
315 *	1.300	4.000	6	2.000	1.000	1.800	2.700	2.700	1.700	2.400	3.100	800
400 *	1.700	4.300	6	2.100	1.000	1.800	3.000	2.700	1.700	2.400	3.400	800
500 *	1.900	4.800	6	2.100	1.000	1.900	3.300	2.700	1.700	2.400	3.700	800
630 *	2.200	6.700	6	2.150	1.000	2.000	3.700	2.700	1.700	2.400	4.100	800
800 *	2.700	8.000	6	2.200	1.000	2.100	4.300	3.000	1.900	2.950	4.800	1.000
1.000 *	3.350	9.400	7	2.300	1.200	2.300	4.600	3.000	1.900	2.950	5.100	1.000
1.250 *	3.800	12.700	8	2.400	1.200	2.300	5.000	3.000	1.900	2.950	5.500	1.000
1.600 *	4.000	13.500	8	2.400	1.200	2.500	5.900	3.000	1.900	2.950	6.400	1.000
2.000 *	4.700	17.400	8	2.500	1.200	2.700	7.000	3.500	2.100	3.450	7.600	1.000
2.500 *	5.500	21.000	8	2.600	1.200	2.850	8.000	3.500	2.100	3.450	8.600	1.000
3.150	7.500	23.000	8	2.900	1.300	3.000	10.000	3.500	2.100	3.450	10.600	1.000

Según: IRAM 2276 e IRAM 2277 (*)

* Para clases térmicas distintas a Clase F, consultar

* Trocha según IRAM 2277

* Los Gabinetes IP, se proveen sólo sobre pedido

* Por otros valores de relación de transformación y potencia, consultar

