

## **Métodos útiles de JavaScript**

onchange – Cuando hay un **cambio** en el elemento que está declarado, llama a la función que está asignada

onclick – Cuando se hace **click** en el elemento que está declarado, llama a la función que está asignada

remove() – **Elimina** el elemento al que se le hace target

parseInt() – Transforma un elemento de tipo **string a número**, necesario para poder hacer operaciones matemáticas

querySelector() – Sirve para interactuar con elementos que tengan clase o id asignados en el html

console.log() – Imprime en la consola la información que esté guardada en la variable o el “mensaje”

closest() – Selecciona el contenedor padre más cercano al elemento.

## **Propiedades más frecuentes de CSS**

Display: flex; - Obliga a los elementos internos en un contenedor a ser flexibles y ubicarse uno al lado del otro

Justify-content – Distribuye los elementos flexibles de la manera que le asignemos en sentido horizontal

Align-items – Alinea los elementos flexibles de forma vertical

Gap – Genera un espacio entre los elementos flexibles

Padding - Genera un espacio al/los elementos internos del borde hacia adentro

Margin - Separa el elemento de las otras etiquetas a su alrededor, funciona del borde hacia afuera

Width – Define el ancho de un elemento

Height – Define la altura de un elemento

Color – Aplica color al texto

Background-color – Aplica color al fondo de ese elemento

Align-text – Alinea el texto ya sea a la izq, der o al centro