

CI\CD





Алексей Метляков

DevOps EngineerOpenWay




План занятия


- 1. <u>Continuous Integration</u>
- 2. Test
- 3. <u>Build</u>
- 4. Merge
- 5. <u>Continuous Delivery</u>
- 6. Release
- 7. <u>Test</u>
- 8. <u>Continuous Deploy</u>
- 9. <u>Deploy to Prod</u>
- 10. <u>Feedback</u>
- 11. Итоги
- 12. Домашнее задание

CI (Continuous Integration, непрерывная интеграция) - этап непрерывной поставки продукта, который отвечает за непрерывную **сборку** кода разработчиков.

Условно, его можно разделить на следующие подэтапы:

- Build сборка
- Test тестирование
- Merge слияние





SonarQube - отдельный сервис для статического анализа кода (линтер).

Особенностью является возможность анализа разных языков программирования.

- Существует СЕ (с урезанным функционалом)
- Есть возможность купить лицензию с поддержкой

Сборщики - программы, которые позволяют:

- собрать все зависимости, необходимые для компиляции кода
- произвести сборку кода
- запустить unit-тесты
- сделать тестовый запуск продукта

Примеры сборщиков:


- Gradle
- Maven


Merge - процесс объединения текущей ветки разработчика с основной (или релизной) веткой в репозитории.

CD (Continuous Delivery, непрерывная доставка) - этап непрерывной поставки продукта, который отвечает за **компиляцию** дистрибутива продукта, **установку** продукта на тестовые среды и проведение **тестирования**.

Его тоже можно поделить на подэтапы:

- Compile компиляция
- Release релиз
- Deploy установка
- Test тестирование





Nexus - один из способов хранить артефакты (релизы, зависимости, библиотеки etc) и использовать их в процессах **DevOps**.

При его помощи можно:

- Хранить и версионировать артефакты
- Разделять разные виды артефактов по разным типам репозиториев
- Доставлять артефакты по всей инфраструктуре
- Использовать разные механизмы разрешения зависимостей


Selenium - инструмент для проведения **E2E-тестирования** работоспособности web-продуктов.


При его помощи можно:

- Проводить тестирования интерфейсов
- Указывать ожидаемый результат обработки нажатий и сравнивать с полученным результатом
- Записывать ролики прохождения тестирования

CD (Continuous Deployment, непрерывная установка) - этап непрерывной поставки продукта, который отвечает за **установку** дистрибутива продукта на продакшн окружение.

Иногда он **не** является этапом CI\CD, поэтому его появление опционально, но для полноценного конвейера и выполнения условий непрерывного цикла - он необходим.





Установкой может считаться:

- Прогон плейбуков Ansible
- Запуск **Docker-контейнера** с образом

Важно понимать, что администратор промышленной части может и будет проводить ручную проверку установленной версии продукта.


Feedback - сбор обратной связи от клиентов (в том числе и внутренних) о продукте в виде **багов** и новых **story**.

Важно помнить:

- ошибки являются нормой
- даже на проде
- ошибки являются ценностью
- их необходимо правильно обработать
- их необходимо правильно проанализировать
- они требуют исправлений не меньше, чем внедрение новых фич

Итоги

Итоговая схема



Итоги

- **CI\CD-процессы** отвечают за непрерывность конвейера производства программного продукта
- На каждом из этапов в разных командах могут использовать разный набор инструментов
- Набор наших задач, как специалистов может быть разнообразный:
 - Поддержка инструментов DevOps
 - Поддержка взаимодействия (автоматизация конвейера)
 - Поддержка отдельных этапов (CI, CDL, CDP)
 - Внедрение и поддержка процессов **DevOps**
 - Все вышеперечисленные задачи сразу

Домашнее задание

Давайте посмотрим ваше домашнее задание.

- Вопросы по домашней работе задавайте **в чате** мессенджера Slack.
- Задачи можно сдавать по частям.
- Зачёт по домашней работе проставляется после того, как приняты все задачи.



Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции!

Алексей Метляков

