# Analisi modello Power BI: Model

Generato il 02/11/2026 12:21

Scenario rilevato: DirectQuery.

## 1. Overview del modello

- Modello: **Model**; file Power BI: **P_Management**.
- Tabelle: **759** (726 visibili); colonne: **7692**; misure: **357**; colonne calcolate: **137** nel modello e **192** nelle tabelle data automatiche; relazioni: **682**.
- Storage mode: **Import**.
- Che cosa osservi e ambito: Il modello contiene dati su Jira (issue, workload, domanda, iniziative e feature), Bitbucket (progetti, repository e push), Bamboo (build e piani), Confluence e Service Desk, oltre a utenti, ruoli e dati HR; le misure includono KPI di adozione Jira e conteggi o medie di avanzamento tra stati. **Come inferenza**, sembra riferirsi al monitoraggio dell'uso degli strumenti Atlassian e dei processi di gestione e delivery di progetti o iniziative. L'ambito aziendale preciso non è determinabile dai soli nomi: oggetti come «APM», «Jira Business Need» e «Jira Investment Memo» non ne chiariscono il significato.
- Tabelle rilevate: Misure, Filtri, GDS_Line, APM, APM Attribute, Jira Project List, Jira Project APM, Jira user role, AD Objects, Bitbucket Push Request, Bamboo Build Error, Jira Issue Detail, Bitbucket User Last Login, Confluence User Last Login, Jira User Last Login, SD User Last Login, SD Issue Detail, Bitbucket Project List….

## 2. Struttura e relazioni

- Molti-a-molti: **8**; bidirezionali: **103**; inattive: **35**.
- Tabelle senza relazioni: Misure, GDS_Line, DateTableTemplate_dec9639f-a029-4001-a960-8b566d8d4b97, Filtri_grafici_KPI3, Jira Xray Test Release, Jira Xray Test Release 2, Jira Xray Execution Release 2, Jira Xray Test Release 3, Jira Xray Execution Release 3, WF MBI Order Status 2, WF MBI Order Status 3, WF MBI Order Status 4, Jira Xray JOIN BF - APM, Jira Xray JOIN BF - APM 2, Jira Xray JOIN BF - APM 3, Jira Xray JOIN BF - APM 4, Jira Xray BF APM Test UAT Status, Jira Xray JOIN BF APM TEMP, Jira Xray BF APM Defect Status, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test, Jira Xray BF APM Test UAT Status 2, Jira Xray JOIN BF APM TEMP 2, Jira Xray BF APM Defect Status 2, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test 2, Jira Xray BF APM Test UAT Status 3, Jira Xray JOIN BF APM TEMP 3, Jira Xray BF APM Defect Status 3, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test 3, Jira Xray BF APM Test UAT Status 4, Jira Xray JOIN BF APM TEMP 4, Jira Xray BF APM Defect Status 4, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test 4, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT 2, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT 2, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT 3, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT 3, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT 4, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT 4, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW 2, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW 3, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW 4, TabellaTestMarco, TabellaTestMarco 2, TabellaTestMarco 3, TabellaTestMarco 4, Workflow Fasi BF Journey Confluence 2, Currency Conversion, Currency Conversion 2, Currency Conversion 3, Currency Conversion 4, Months, Months 2, Months 3, Months 4.

- Attenzione: `Bitbucket Repo List[repo_key] -> Bitbucket Repo APM[repo_key]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Jira Macro Business Initiative[Issue status] -> Workflow Fasi MBI[Status]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Confluence Comala Activity[page_id] -> Confluence Comala Issue Link[pageid]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Confluence Comala Activity 2[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 2[pageid]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Confluence Comala Activity 3[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 3[pageid]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Confluence Comala Activity 4[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 4[pageid]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Comala Activity MBI[page_id] -> Link MBI[pageid]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Comala Activity FD[page_id] -> Link FD[pageid]`. Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- Attenzione: `Jira Project List[projectJira_Lead_Username] -> AD Objects[userId]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[apm_list] -> APM[APM Code]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[closed_by] -> AD Objects[userId]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Investment Memo[Issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Business Initiative[Issue key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `SD Issue Detail[assignee] -> AD Objects[userId]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Workload[logged_by] -> AD Objects[userId]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Initiative Estimation[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Business Feature[Issue Investment Memo Link] -> Jira Investment Memo[Issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.

- Attenzione: `Jira Relation Investment Memo Business Need[Issue Business Need] -> Jira Business Need[Issue key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Xray Demand Test Multi APM[apm_key] -> APM (2)[APM Code]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Xray Demand Test Multi APM 2[apm_key] -> APM (2) 2[APM Code]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[assignee] -> AD Objects[userId]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Xray Defect[issue]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Xray Bug Delivery[issue]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 2[issue_key] -> Jira Xray Defect 2[issue]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 2[issue_key] -> Jira Xray Bug Delivery 2[issue]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 3[issue_key] -> Jira Xray Defect 4[issue]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 3[issue_key] -> Jira Xray Bug Delivery 4[issue]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Macro Business Initiative[Issue key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Business Feature[Issue key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Macro Business Initiative[Project Key] -> Jira Project List[Project_Key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 3[issue_key] -> Jira Business Feature 2[Issue key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail[epiclink] -> Jira Epic[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 2[epiclink] -> Jira Epic 2[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Issue Detail 3[epiclink] -> Jira Epic 4[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.

- Attenzione: `Jira Business Need[Project Key] -> Jira Project List[Project_Key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Confluence FD Pages[issue_key] -> Jira Issue Detail[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Confluence FD Pages 2[issue_key] -> Jira Issue Detail 2[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Confluence FD Pages 4[issue_key] -> Jira Issue Detail 3[issue_key]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Demand Cost Year[Issue Scenario Name] -> Scenario[scenario]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Planning by Cost[scenario] -> Scenario[scenario]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Planning by Cost 2[scenario] -> Scenario 2[scenario]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Planning by Cost 3[scenario] -> Scenario 3[scenario]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- Attenzione: `Jira Planning by Cost 4[scenario] -> Scenario 4[scenario]`. Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.

Nota DirectQuery: i dati non sono conservati in cache come in un modello Import; alcune funzioni DAX e controlli vanno interpretati diversamente e le prestazioni dipendono anche dalle query alla sorgente.

## 3. Qualità del DAX

- Misure esaminate: **357**.
- Misure non usate nei visual: non determinabile senza metadati PBIP/report.
- Pattern con iteratori annidati: non valutati automaticamente in questa esecuzione.

## 4. Segnalazioni azionabili

- [!] `Bitbucket Repo List[repo_key] -> Bitbucket Repo APM[repo_key]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Jira Macro Business Initiative[Issue status] -> Workflow Fasi MBI[Status]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Confluence Comala Activity[page_id] -> Confluence Comala Issue Link[pageid]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Confluence Comala Activity 2[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 2[pageid]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.

- [!] `Confluence Comala Activity 3[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 3[pageid]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Confluence Comala Activity 4[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 4[pageid]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Comala Activity MBI[page_id] -> Link MBI[pageid]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Comala Activity FD[page_id] -> Link FD[pageid]`: Relazione molti-a-molti: verificare unicità delle chiavi e possibili percorsi di filtro ambigui.
- [!] `Jira Project List[projectJira_Lead_Username] -> AD Objects[userId]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[apm_list] -> APM[APM Code]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[closed_by] -> AD Objects[userId]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Investment Memo[Issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Business Initiative[Issue key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `SD Issue Detail[assignee] -> AD Objects[userId]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Workload[logged_by] -> AD Objects[userId]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Initiative Estimation[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Business Feature[Issue Investment Memo Link] -> Jira Investment Memo[Issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Relation Investment Memo Business Need[Issue Business Need] -> Jira Business Need[Issue key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Xray Demand Test Multi APM[apm_key] -> APM (2)[APM Code]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Xray Demand Test Multi APM 2[apm_key] -> APM (2) 2[APM Code]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[assignee] -> AD Objects[userId]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Xray Defect[issue]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Xray Bug Delivery[issue]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.

- [!] `Jira Issue Detail 2[issue_key] -> Jira Xray Defect 2[issue]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail 2[issue_key] -> Jira Xray Bug Delivery 2[issue]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail 3[issue_key] -> Jira Xray Defect 4[issue]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail 3[issue_key] -> Jira Xray Bug Delivery 4[issue]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Macro Business Initiative[Issue key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Business Feature[Issue key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Macro Business Initiative[Project Key] -> Jira Project List[Project_Key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail 3[issue_key] -> Jira Business Feature 2[Issue key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail[epiclink] -> Jira Epic[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail 2[epiclink] -> Jira Epic 2[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Issue Detail 3[epiclink] -> Jira Epic 4[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Business Need[Project Key] -> Jira Project List[Project_Key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Confluence FD Pages[issue_key] -> Jira Issue Detail[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Confluence FD Pages 2[issue_key] -> Jira Issue Detail 2[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Confluence FD Pages 4[issue_key] -> Jira Issue Detail 3[issue_key]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Demand Cost Year[Issue Scenario Name] -> Scenario[scenario]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Planning by Cost[scenario] -> Scenario[scenario]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Planning by Cost 2[scenario] -> Scenario 2[scenario]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Planning by Cost 3[scenario] -> Scenario 3[scenario]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.
- [!] `Jira Planning by Cost 4[scenario] -> Scenario 4[scenario]`: Relazione inattiva; verificare che sia attivata nelle misure che ne dipendono tramite USERELATIONSHIP.

- [i] Modello: 192 colonne calcolate appartengono a tabelle data automatiche; valutare una tabella calendario esplicita.