

Manual de Utilizador

- [Manual de Utilizador](#)
- [Introdução](#)
 - [Pré-Requisitos](#)
 - [Instalação do Xampp](#)
 - [Ficheiros do Site](#)
 - [Transferir .zip](#)
 - [Git clone](#)

Introdução

Este manual vai explicar como visualizar o site e como trabalhar com o mesmo.

Pré-Requisitos

Para conseguir visualizar o site é necessário:

- Browser web (Chrome/Firefox/Edge)
- Xampp
- Ficheiros do Site
- git (caso escolha o metodo de instalação por git clone)

Instalação do Xampp

A Instalação do Xampp é efetuada fazendo a transferencia do [ficheiro de instalação](#) indicado para o seu sistema operativo e seguir as instruções de instalação de acordo com o seu sistema operativo.

Windows - Executar ficheiro com a extensão .exe.

MacOS - Abrir ficheiro .dmg e arrastar o mesmo para a pasta Aplicações.

Linux - Executar o ficheiro .run

Ficheiros do Site

Os ficheiros do site encontram-se [neste](#) repositório do github e existem duas maneiras de os obter.

Transferir .zip

Transfira o ficheiro .zip carregando no botão **Code** e em seguida no botão **Download Zip**



Exemplo de tranferencia de ficheiro .zip

Extraia os ficheiro .zip para:

Windows - `C:\xampp\htdocs\` (caso tenha instalado o xampp neste local)

MacOS - `/opt/lampp/htdocs/`

Linux - `/opt/lampp/htdocs/`

Em seguida Renomeie a pasta de "fichas-master" para "fichas"

Git clone

Abra o terminal/linha de comandos como **root/administrador** e escreva:

Windows

```
cd C:\xampp\htdocs\  
git clone https://github.com/Valerioooo/fichas.git
```

MacOS

```
cd /opt/lampp/htdocs/  
git clone https://github.com/Valerioooo/fichas.git
```

Linux

```
cd /opt/lampp/htdocs/  
git clone https://github.com/Valerioooo/fichas.git
```

Iniciar Xampp

Para o site poder ser visualizado normalmente é preciso que o Xampp esteja iniciado para isso faça o seguinte:

Windows - Abra o Xampp pelo atalho do menu iniciar e carregue em no botão "*start all*"

MacOS

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

Linux

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

Base de dados

Se não possuir uma base de dados já criada tem de criar uma utilizando uma ferramenta de manipulação de base de dados. Neste exemplo iremos utilizar o PhpMyAdmin, pois este vem pré instalado com o Xampp: