Необходимо реализовать на Vue/React страницу по макету (без адаптива):

https://www.figma.com/design/k40ipiib4LZpVvVgAJ6Bgs/Untitled?node-id=0-1&t=oY7W1iOhnaSFptOz-1

1 Имя инициатора сборов {Иван.К} и название сбора {Экскурсия} приходит с разводящей страницы, для тестового задания задать в переменных произвольные значения.

Инпуты:

- 1. маска карты 16Ц
- 2. маска даты ММ/ГГ
- 3. маска сус 3Ц, маскированное отображение.
- 4. Сумма перевода, Ц, не менее 10 руб.
- 5. Имя, сообщение, 50БЦ.

Скриптовая часть:

- 1. валидация номера карты по ЛУН алгоритму, если валидация не проходит не пропускать отправку данных.
- 2. имитация отправки данных на сервер (сформировать тело POST запроса, вывести на другую страницу). Имя инициатора сборов {Иван.К} и название сбора {Экскурсия} отдать в поле Custom_data.

"api_key": "316b2be8-3475-4462-bd57-c7794d4bdb53"

"secret": "1234567890"

Время выполнения задания 4-6 часов, если не успеваете - пришлите то что есть. Результат предоставить ссылкой на github + ссылка на страницу, размещенную на сервере.

Описание параметров запроса:

| Название | Тип данных | Обязательно | Описание |
|-------------|---------------|-------------|---|
| api_key | string | Да | Ключ терминала мерчанта |
| transaction | string | Да | Идентификатор транзакции мерчанта |
| description | string | Да | Описание платежа, необходимо для передачи в банк |
| amount | int | Да | Сумма платежа в рублях |

| hash_sum | string | Да | Формирование подписи: sha256(<api_key><transaction><int(amount*100)> <secret_key>) secret_key - задается в ЛК, раздел Магазины => Настройки => Технические настройки</secret_key></int(amount*100)></transaction></api_key> |
|------------------|--------|-----|--|
| email | string | Нет | Email плательщика (используется для автоматическойотправки квитанции в случае успешной оплаты) |
| redirect_url | string | Нет | URL, на который необходимо отправить пользователя HTTP-редиректом после оплаты (использовать только в том случае, если не определены success_redirect и fail_redirect, см. ниже) |
| success_redirect | string | Нет | URL, на который необходимо отправить пользователя HTTP-редиректом после успешной оплаты (параметр redirect_url должен отсутствовать или быть пустым) |
| fail_redirect | string | Нет | URL, на который необходимо отправить пользователя HTTP- редиректом после неуспешной оплаты (параметр redirect_url должен отсутстовать или быть пустым) |
| custom_data | array | Нет | JSON (dict!), представляющий из себя набор кастомныхпараметров, специфичных для конкретного мерчанта |

Пример запроса: