

区制切换市场的动作条件流匹配世界模型

谢若涵 张心一

课程：基于深度学习的内容生成原理与方法

摘要

本文研究一类金融世界模型：它由外部智能体选择的离散市场区制驱动，并在不使用教师强制的前提下自回归推演一整个交易年。与仅追求收益直方图逼真的金融生成模型不同，世界模型需同时满足可控、自治与金融保真三项要求；本文以三区制马尔可夫切换 Heston 过程作为可控合成市场，以独立 100k 条 MC 路径给出的期权价格作为评测 oracle，并在自由 rollout 下以生成路径上欧式期权价格相对 oracle 的 RMSE 作为主指标。本文沿一条递进的路线构造方法：在经典计量与 GAN 基线之上，第一步以两阶段转移流匹配把单步转移分解为方差与收益两个条件流匹配阶段，并辅以调度采样，已显著优于 GARCH 与 Quant-GAN；进一步指出该分解会在自回归推演中传播条件误差，遂转向 joint-FM 联合转移流匹配，将下一方差与下一收益作为联合变量一次性建模，在 Euler NFE=120 下取得未校准定价 RMSE 0.094。为获得可部署的一步采样器，本文提出 on-policy 端点蒸馏：令一步 flow-map 学生在其自身 rollout 访问到的状态分布上匹配冻结 teacher 的端点，将一步模型的 RMSE 由 0.179 降至 0.101，逼近多步 teacher，同时改善终端收益分布与杠杆相关。本文进一步系统比较了严格正常评分的路径分布微调、可微定价微调，以及一致性蒸馏与 Mean-Flow 等一步蒸馏族，并指出：仅降低校准后定价误差并不足以保证原始路径质量，而对学生 rollout 状态分布做端点蒸馏，是兼顾保真与低成本部署的有效路径。项目代码与实验产物见 <https://github.com/ValkyrieNox/finflow-world-model>。

1 引言

金融时间序列生成模型被广泛用于压力测试交易策略、扩充稀缺数据，以及在历史中欠采样的情景下为衍生品定价。与图像或文本不同，金融生成器只有在同时复现一整套风格化事实——重尾收益、波动率聚集、杠杆效应——并使其样本路径上的衍生品价格与真实数据生成过程一致时，才具有实用价值 [8]。这两项要求并不等价：一个模型可能边际直方图逼真却为期权定错价格，反之亦然。本文要回答的问题是：如何训练一个既可被外部动作控制、又能在长程自由推演中保持自治、且生成路径上的期权价格逼近 oracle 的金融世界模型。

1.1 世界模型视角

本文采用世界模型的视角 [2, 15]：生成器是一个动作条件的市场模拟器，外部智能体在每一步通过选择正常、高波动、崩盘三类离散区制来驱动它。本文的状态定义为

$$s_t = (\log v_t, r_{t-1}),$$

其中 v_t 为 Heston 瞬时方差， r_{t-1} 为上一期对数收益，动作 a_t 为离散市场区制。模型学习单步转移核

$$p_\theta(\log v_{t+1}, r_t \mid \log v_t, r_{t-1}, a_t),$$

并在给定或采样的区制序列下，将该转移核自回归复合 252 次以模拟一个完整交易年。这一框架带来两点贯穿全文的影响。其一，模型在自由 rollout 下评测：自回归展开整年而不回填真实状态，即不使用教师强制。这远比一步预测困难，并暴露曝光偏差，即教师强制训练与自由生成之间的训练与测试错配 [4]。其二，可控性要求模型结构必须接受动作通道，并在被强制进入罕见区制时保持稳定。

1.2 两阶段及联合转移流匹配

两阶段转移流匹配 相对 GARCH 与 Quant-GAN 等基线，第一步改进是用流匹配学习单步转移。Heston 中方差先于收益生成，存在天然的因果结构，因此最直接的做法是将联合转移分解为先后两个条件流匹配阶段：先采样下一方差，再以其为条件采样下一收益。配合用以缓解曝光偏差的调度采样，两阶段流匹配已明显优于上述基线。

联合转移流匹配 然而两阶段分解人为割裂了方差与收益由相关布朗运动产生的强耦合：前一阶段的偏差会作为条件进入后一阶段，并在一整年的自回归推演中逐步累积。本文据此从架构层面重新设计转移模型——把下一方差与下一收益作为一个联合变量同时建模，使单步采样一次性给出二者，从结构上保留其相关性。第 5 节的实验表明，该联合转移流匹配的定价质量大幅超越两阶段分解。这一“分解 → 联合”的递进，是本文方法论的核心线索。

1.3 面向部署的一步蒸馏

一个市场模拟器只有在长程推演成本足够低时才具备实用性。高质量的转移采样通常需在每一步反复调用网络若干次，若对一整年的每个交易日都如此，代价过高。为便于部署，本文目标是得到只需单次网络调用即可给出下一状态的采样器，做法是借助知识蒸馏，把多步转移模型蒸馏为一个一步模型。下文沿用蒸馏的惯用称谓：提供监督信号的高质量多步模型称作 teacher，被训练去模仿其输出的轻量一步模型称作 student。核心困难在于训练与部署之间的分布错配：若一步模型仅在取自真实数据的条件上训练，部署时它面对的却是自身先前各步生成的状态，这一错配会在长程推演中被放大。本文采用的策略是使一步模型在其自身推演实际访问到的状态上进行蒸馏，并以 teacher 在这些状态上的端点作为学习目标——这一 on-policy 端点修正是本文在蒸馏侧的主要创新。

1.4 本文贡献

- 本文先以两阶段转移流匹配及调度采样超越 GARCH- t 与 Quant-GAN 基线，再提出联合转移流匹配 teacher，从架构上消除两阶段间的条件误差传播，在自由 rollout 下取得 RAW 定价 RMSE 0.094。
- 本文提出 on-policy 端点蒸馏，令一步学生在其自身 rollout 状态分布上匹配冻结 teacher 的端点，将一步学生由 0.179 推至 0.101，并在保留终端 W_1 、Abs-ACF、杠杆相关与峰度等路径结构的同时实现 NFE1 部署。
- 本文将 SIGMA 路径分布微调、可微定价微调，与 CD、Mean-Flow、flow-map 三类蒸馏置于统一协议下评测，并与 Quant-GAN、GARCH(1,1)- t 、移动块自助法对照，刻画出原始与校准之间的权衡，说明优化低维定价目标的风险。

2 相关工作

金融时间序列生成模型 Quant-GAN [31] 将时序卷积生成器、Lambert-W 重尾输出变换 [12] 与 WGAN-GP 目标 [14] 相结合。Sig-WGAN 及其条件变体 [24, 25] 以基于签名的 Wasserstein-1 距离替换学习到的判别器，利用签名 [23] 将路径泛函线性化的性质。TimeGAN [32] 在学习到的嵌入空间中结合对抗与监督损失。经典计量基线——GARCH 及其非对称 GJR 变体配以 Student- t 创新 [6, 7, 10]——在波动率聚集上仍具有竞争力，是深度模型需要比较的参照。

流匹配与世界模型 流匹配 [21]、修正流 [22] 与随机插值 [1] 学习将噪声输运到数据的连续时间速度场，规避了扩散模型 [17, 19] 在分数匹配与采样上的困难，其训练比扩散或 GAN 更稳定，并天然支持有原则的少步蒸馏。世界模型 [2, 15] 学习环境的动作条件模拟器；本文将这一视角引入量化金融，把市场区制视为动作。

严格正常评分规则与路径分布损失 若一个评分规则的期望仅在真实分布处唯一取得最小值，则称其为严格正常的 [11]。能量分数与核及 MMD 分数 [13] 是严格正常的，已被用于训练概率预报器 [26] 以及无需判别器的神经 SDE [18]。本文将签名核 MMD [28]、Sig- W_1 期望签名项与能量分数等路径级分数组合为一个非对抗的路径分布微调目标。

少步蒸馏 一致性模型 [29, 30] 学习沿概率流 ODE 不变的一步映射。Mean-Flow [9] 学习用于一步采样的时间平均速度。Flow-map 自蒸馏 [5] 通过拉格朗日目标学习两时刻输运映射，无需空间导数，并支持 K 步组合以换取质量与算力的可调权衡。本工作在自由 rollout 的金融模拟下系统比较了这三类蒸馏，并提出 on-policy 端点修正以弥合训练与部署条件分布错配。

3 问题设定与评测协议

3.1 三区制马尔可夫切换 Heston 数据

真实市场服从 Heston 随机波动率模型 [16], 其参数按马尔可夫链在三个潜在区制间切换。在区制 $a_t \in \{\text{正常, 高波动, 崩盘}\}$ 下,

$$dS_t = \mu_{a_t} S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S, \quad (1)$$

$$dv_t = \kappa_{a_t}(\theta_{a_t} - v_t) dt + \xi_{a_t} \sqrt{v_t} dW_t^v, \quad d\langle W^S, W^v \rangle_t = \rho_{a_t} dt. \quad (2)$$

三区制参数设定为

区制	κ	θ	ξ	ρ	μ
正常	2	0.04	0.3	-0.7	0.05
高波动	3	0.09	0.5	-0.7	0.05
崩盘	4	0.16	0.8	-0.7	-0.2

区制由行随机转移矩阵演化, 对角元素 0.992, 0.95, 0.90 占优以保证持续性。本文采用 Andersen QE 格式 [3] 离散方差, 时间步 $dt = 1/252$, 每条路径包含 252 个交易日, 初始价格 $S_0 = 100$ 、初始方差 $v_0 = 0.04$ 。训练、验证、测试路径分别为 50k、5k、10k; 并以独立随机种子生成 100k 条 MC 路径作为期权定价 oracle。

3.2 世界模型的单步转移分解

本文自回归地建模单步转移, 并在全文中比较两种分解。第一种是两阶段分解, 按 Heston 的因果结构先后采样方差与收益:

$$p_\theta(\log v_{t+1}, r_t | \cdot) = \underbrace{p_\theta^{\text{vol}}(\log v_{t+1} | \cdot)}_{\text{方差阶段}} \underbrace{p_\theta^{\text{ret}}(r_t | \log v_{t+1}, \cdot)}_{\text{收益阶段}}, \quad (3)$$

其中 $r_{-1} = 0$ 。第二种是联合分解, 将下一方差与下一收益作为一个二维联合变量一次性建模:

$$p_\theta(\log v_{t+1}, r_t | \log v_t, r_{t-1}, a_t). \quad (4)$$

两种分解的具体训练算法见第 4 节。一次完整模拟由自由 rollout 产生: 采样下一状态、追加, 并在外部给定的区制序列下重复 252 步。

3.3 自由 rollout 与 oracle 定价

所有模型均在自由 rollout 下评测。模型自 (S_0, v_0) 出发, 自回归生成 252 个交易日, 过程中不读取测试集真实状态。主指标为生成路径上欧式看涨期权价格相对 MC oracle 的 RMSE 与 MAPE, 价值度 moneyiness 取 $\{0.85, 0.90, 0.95, 1.00, 1.05\}$, 到期取 $\{0.25, 0.5, 1.0\}$, 共 15 个价格点; 期权价格由蒙特卡洛在生成路径上估计, 并与 oracle 价格逐点比较。辅助指标包括终端收益 Wasserstein $W_1(R_T)$ 、逐日收益边际 Wasserstein、绝对收益自相关 L1 即 Abs-ACF L1、杠杆相关 L1 即 Lev L1、峰度与尾指数。

3.4 原始与校准两种报告口径

本文以两种口径报告定价 RMSE。RAW 直接使用生成器输出，反映生成器自身的保真度。CAL 在生成器输出之上施加一次仿射矩校准：将池化的生成收益标准化后，按数据收益的均值与标准差重新缩放再行定价，该处理与 Quant-GAN 所用的矩校准一致。需说明 CAL 的含义与用途：矩校准是真实部署中也可以使用的标准后处理；若评测目标仅为定价，任意生成器输出均可施加同样的两阶矩对齐，因此 CAL 衡量的是模型经此标准后处理后的定价可用性，并不构成额外信息泄漏。需注意的是，矩校准注入了数据收益的前两阶矩，而期权价格高度依赖这两阶矩，所以 CAL 与 RAW 反映的是两个不同侧面：RAW 直接反映生成器学到的动力学是否逼真，CAL 反映其作为定价工具的实用性。本文同时报告二者，并在后续分析中对照其数值。真实测试集相对 oracle 的 RAW RMSE 为 0.165、MAPE 为 0.0112、峰度为 4.60，可作为 10k 条测试路径相对 100k oracle 的有限样本 MC 误差参照。

4 方法

本文的方法分为两部分：第 4.1 节讨论转移模型的训练，第 4.2 节讨论面向部署的一步蒸馏。训练部分沿 §1.2 的递进路线展开，先给出两阶段流匹配及路径分布微调、可微定价微调两种事后微调，再给出从架构上解决其瓶颈的联合转移流匹配 teacher。蒸馏部分按方法演进顺序展开，先比较三类一步蒸馏的参数化，再给出 on-policy 端点修正。两部分共同构成一套面向“可控、自洽、定价保真”这一目标的转移建模与一步部署算法。

4.1 转移模型的训练

4.1.1 两阶段转移流匹配与调度采样

利用 Heston 中方差先于收益生成的因果结构，两阶段流匹配把单步转移分解为方差阶段 $p_{\theta}^{\text{vol}}(\log v_{t+1} \mid \log v_t, r_{t-1}, a_t)$ 与收益阶段 $p_{\theta}^{\text{ret}}(r_t \mid \log v_{t+1}, \log v_t, r_{t-1}, a_t)$ ，每一阶段用流匹配 [21, 22] 训练一个条件速度场：在噪声 $x_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$ 与目标 x_1 之间构造线性插值 $x_{\tau} = (1 - \tau)x_0 + \tau x_1$ ，并以 $\|v_{\theta}(x_{\tau}, \tau, c) - (x_1 - x_0)\|_2^2$ 回归条件期望速度。

由于 teacher 以一步监督训练却需自由部署，收益阶段的条件收益 r_{t-1} 在部署时来自模型自身样本，产生曝光偏差。为缓解，本文以调度采样 [4] 训练收益阶段：以概率 p 将真实条件收益替换为模型采样，使训练条件逐步靠近部署分布。 $p = 0.8$ 给出最佳风格化事实平衡，此时峰度为 4.41。两阶段流匹配把 RAW 定价 RMSE 降至 0.475，显著优于 RMSE 为 1.089 的 GARCH- t 与 RMSE 为 5.4 的 Quant-GAN；但其绝对误差仍高，提示瓶颈在分解本身，而非任一阶段的拟合。基于这一结果，本文进一步考察两类微调方法，并最终转向联合转移架构。

4.1.2 SIGMA 路径分布微调

两阶段 teacher 的逐步监督只约束单步转移，并不直接约束整条路径的分布。为在路径层面对齐生成分布与真实分布，本文提出 SIGMA，即 strictly-proper-scoring path-distribution fine-tuning。

在可微的自由 rollout 上, SIGMA 以一组严格正常评分规则 [11] 构成的路径分布损失对 teacher 做后微调。与 Quant-GAN 依赖 WGAN-GP 判别器不同, SIGMA 完全非对抗——严格正常评分规则的期望仅在真实分布处唯一取得最小值, 因此可直接作为优化目标, 既无需训练判别器, 也避免了对抗训练的不稳定。这是本文在训练侧的创新之一。

具体地, SIGMA 在长度 L 的生成路径分布 $\hat{P}$ 与真实路径分布 P 之间最小化

$$\mathcal{L}_{\text{SIGMA}} = \lambda_{\text{sk}} \text{MMD}_{\text{sigker}}^2(\hat{P}, P) + \lambda_{\text{s1}} \text{Sig-}W_1(\hat{P}, P) + \lambda_{\text{e}} \text{Energy}(\hat{P}, P) + \lambda_{\text{m}} \mathcal{R}_{\text{mom}} + \lambda_{\text{t}} \mathcal{R}_{\text{tail}}. \quad (5)$$

其中签名核 MMD [13, 18, 28] 通过路径签名的核内积比较两个路径分布, 对波动率聚集等高阶时序依赖敏感; Sig- W_1 期望签名项 [24, 25] 比较两分布的期望签名, 线性地刻画路径泛函; 能量分数 [26] 是多元分布上的严格正常评分; 后两项为低阶矩与尾部正则, 稳定训练并防止终端尺度漂移。整条 rollout 关于网络参数可微, 梯度经重参数化采样回传至 teacher。

SIGMA 能单调改善校准后定价, 最优 CAL 为 0.180, 表明路径分布损失能够缩小生成分布与真实分布之间的差异; 但其 RAW 质量与峰度仍不及后文的 joint-FM。这说明事后的路径微调难以弥补两阶段分解在结构上引入的误差, 从而促使本文从“微调既有 teacher”转向“重新设计 teacher 架构”。

4.1.3 可微定价微调

SIGMA 在路径分布层面对齐, 而本文的主指标是 oracle 期权价格, 因此可以直接对价格目标求导。可微定价微调将生成路径上的欧式期权价格以可微蒙特卡洛实现, 并以其相对 oracle 价格网格的 RMSE 作为损失, 对 teacher 及其蒸馏学生等生成器做端到端微调。其优势在于直接优化评测指标、且价格关于路径可微, 梯度信号明确。本文把它作为一种探索方案纳入, 并在 §5.3 给出具体消融实验。

本文讨论该方法的原因在于, 它揭示了低维定价目标带来的风险: 期权价格仅是路径分布在 15 个价格点上的低维投影, 直接拟合该投影虽能将定价 RMSE 降至最优 0.158, 却可能诱导模型通过扭曲路径动力学降低价格误差; 实验中, 该方法系统性放大绝对收益自相关与杠杆相关、降低峰度。因此本文讨论可微定价微调, 并非将其作为推荐做法, 而是说明模型应在路径分布与状态分布层面建模, 而非直接拟合低维定价目标。这一负面证据为后文的联合建模与 on-policy 蒸馏提供了直接动机。

4.1.4 联合转移流匹配教师模型

两阶段分解、路径微调与定价微调的共同局限指向同一根源: 将方差与收益拆成先后两个阶段, 人为割裂了二者由相关布朗运动产生的强耦合, 前一阶段的偏差作为条件进入后一阶段, 并在 252 步自回归推演中累积。本文据此从架构层面重新设计 teacher——不再分解, 而是把下一方差与下一收益作为一个二维联合变量一次性建模。令

$$x_1 = (\log v_{t+1}, r_t), \quad c = (\log v_t, r_{t-1}, a_t),$$

在噪声 $x_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$ 与真实样本 x_1 之间构造修正流插值 [1, 21, 22]

$$x_\tau = (1 - \tau)x_0 + \tau x_1, \quad \tau \sim U[0, 1],$$

并训练一个联合速度场以匹配条件期望速度

$$\mathcal{L}_{\text{joint}} = \mathbb{E}_{\tau, x_0, x_1, c} \|v_\theta(x_\tau, \tau, c) - (x_1 - x_0)\|_2^2. \quad (6)$$

速度场为带正弦时间嵌入的残差 MLP，并对区制动作做一定比例的 dropout，以便采样时可用无分类器引导来增强可控性。采样时自 x_0 出发积分 ODE $\dot{x} = v_\theta(x, \tau, c)$ ，本文最优 teacher 取 EMA epoch 60、Euler NFE=120。

联合建模相较两阶段的关键优势在于：方差与收益的耦合，尤其是杠杆相关，由单个速度场一次性给出，不存在两阶段之间的条件误差传播。这一架构改动把 RAW 定价 RMSE 从两阶段的 0.475 降至 0.094，并使峰度等风格化事实接近真实值，无需任何事后矩校准或定价微调。换言之，本文并非把若干已有模块简单组合，而是针对“联合转移”这一任务结构，构造出一个以联合速度场为核心、以动作 dropout 实现可控性的训练算法，这构成本文方法的主要研究价值。

4.2 一步蒸馏

联合 teacher 质量虽高，但 NFE=120 不适合作为部署采样器：一整年 252 步、每步上百次网络调用，代价过高。蒸馏的目标是得到一个一步学生 $F_\phi(z, c) \approx x_1$ ，对每个交易日仅需一次前向，即 NFE1。本文按方法演进顺序展开：先比较三类一步蒸馏的参数化，确定表现最佳的初始学生；再在该起点上提出 on-policy 端点修正。

4.2.1 三类一步蒸馏的参数化

在同一冻结的 joint-FM teacher 上，本文比较三种学生参数化。CD 一致性蒸馏 [29, 30] 学习沿 teacher 概率流 ODE 不变的一步映射；Mean-Flow [9] 回归用于一步采样的时间平均速度；flow-map 自蒸馏 [5] 通过拉格朗日目标直接学习从噪声与条件到 teacher 端点的两时刻映射，无需空间导数。三者中，flow-map 直接以 teacher 的联合端点为目标，与本文对 RAW 质量的要求最为一致；§5.2 的实验表明，基础 flow-map 的一步 RMSE 为 0.179，优于 RMSE 为 0.447 的 CD 与 RMSE 为 2.292 的 Mean-Flow，因此本文以 flow-map 作为后续修正的初始学生。

尽管基础 flow-map 是三类学生中表现最好的起点，其 0.179 与 teacher 的 0.094 仍有差距。这一差距并非源于一步参数化的表达能力不足——flow-map 已能较好地表示 teacher 的联合端点——而是源于训练分布与部署分布的不一致：基础 flow-map 在取自真实数据的条件上训练，部署时却面对自身 rollout 产生的状态。这一诊断引出下文的 on-policy 端点修正。

4.2.2 On-policy 教师端点修正

本文在蒸馏侧的主要创新，是把训练条件从“真实数据状态”替换为“学生自身 rollout 实际访问的状态”，并在这些状态上用冻结 teacher 提供端点监督，从而直接针对上述曝光偏差。算法如下：

1. 令当前一步学生自由 rollout 若干步，收集学生自身产生的 on-policy 条件 c_{op} ;
2. 对同一噪声 z 与同一条件 c_{op} ，用冻结 joint-FM teacher 以 NFE=120 积分得到端点 $T(z, c_{\text{op}})$ ，作为该状态下的监督标签;
3. 训练一步学生输出 $F_{\phi}(z, c_{\text{op}})$ 匹配该端点，并保留基础 flow-map loss 作为正则;
4. 周期性地用更新后的学生重新收集 c_{op} ，使训练条件持续跟随部署分布。

目标函数为

$$\mathcal{L}_{\text{op}} = \|F_{\phi}(z, c_{\text{op}}) - T(z, c_{\text{op}})\|_2^2 + \lambda_{\text{fm}} \mathcal{L}_{\text{flowmap}}. \quad (7)$$

该模型在部署时仍为一步学生；teacher 只在训练阶段提供端点标签，不进入部署，因而不增加任何推理成本。与 CD 等多轮 progressive distillation 不同，on-policy 端点修正不引入中间 teacher，也不把目标改成低维价格，而是同时在“学生实际访问的状态分布”和“teacher 的高质量端点”两处对齐，从而既弥合曝光偏差、又不破坏路径动力学。最优配置为 teacher NFE=120、on-policy horizon 128、每次 512 条路径、30 个 update step、1 个 epoch、学习率 5×10^{-6} 、flow-map 正则权重 1。该修正把一步学生的定价 RMSE 由 0.179 降至 0.101，逼近多步 teacher，构成本文最终交付的可部署采样器。

5 实验

基线 除上述学习型方法外，本文与三个标准参照对比：其一为 Quant-GAN [31]，按其原配方实现，包含 TCN 生成器、Lambert-W 输出与 WGAN-GP，并报告其最优与最后检查点；其二为 GARCH(1,1)- t [6, 7]，对池化训练收益做极大似然拟合，估计量为 $\hat{\alpha}=0.082$ 、 $\hat{\beta}=0.911$ 、 $\hat{\nu}=6.1$ ；其三为移动块自助法 [20, 27]，对真实训练收益按块长 21 重采样。后两者是经典计量参照，无需 GPU；二者均非动作条件，无法被驱动进入指定区制，而这正是世界模型新增的可控性。

5.1 联合转移建模与一步部署性能

表 1 给出核心结果，并印证 §1.2 的递进路线。沿“两阶段 $\rightarrow$ 联合”这一主线，定价质量出现显著改善：表 5 中作为第一阶优化的两阶段流匹配 teacher 为 0.475，而联合的 joint-FM teacher 降至 0.094。这一改善主要来自联合速度场对方差与收益的共同建模，以及由此消除的两阶段条件误差传播。joint-FM teacher 因此构成 RAW 质量的上界，其峰度 4.371 也已接近真实值 4.60，且全程未用任何矩校准或定价微调，说明该质量来自学到的动力学本身。

蒸馏结果也显示出同样的趋势。基础 flow-map 一步模型的 RMSE 为 0.179，继承了 teacher 的部分能力但仍有可见差距，且其峰度偏高至 5.974、终端 W_1 偏大至 0.0131，表明曝光偏差会在长 rollout 中累积。on-policy 端点修正同时改善价格与路径分布：RMSE 由 0.179 降至 0.101，终端收益 Wasserstein 由 0.0131 降至 0.0052，杠杆相关由 0.00212 降至 0.00086，峰度由 5.974 调至 4.356，接近真实值 4.60。这表明把训练条件对齐到学生实际访问的状态分布，能够在多个相互独立的维度上同时改善结果，而非仅降低单一指标。该学生在 $W_1(R_T)$ 上与 teacher 的评测样本相当，应理解

表 1: 核心结果: joint-FM teacher 与一步学生, 均为未校准 RAW 评测。真实测试集相对 oracle 的 RMSE 0.165 为有限样本 MC 误差参照; teacher 使用 Euler NFE120; 所有学生均为 NFE1 一步部署。每列最优值以粗体标记。

模型	RMSE ↓	MAPE ↓	$W_1(R_T)$ ↓	边际 W_1 ↓	Abs-ACF L1 ↓	Lev L1 ↓	峰度 → 4.60
真实测试集 vs oracle	0.1646	0.0112	–	–	–	–	4.603
Joint-FM teacher	0.0942	0.0095	0.0061	0.00030	0.0043	0.00086	4.371
Flow-map	0.1789	0.0145	0.0131	0.00051	0.0042	0.00212	5.974
Pricing-aware flow-map	0.1577	0.0174	0.0236	0.00080	0.0430	0.00892	3.350
On-policy flow-map	0.1010	0.0110	0.0052	0.00028	0.0047	0.00086	4.356

表 2: Joint-FM teacher 上的三种一步蒸馏。Flow-map 是表现最好的初始学生, 因此后续 pricing-aware 与 on-policy 均只在 flow-map 上进行。

一步学生	RMSE ↓	MAPE ↓	$W_1(R_T)$ ↓	边际 W_1 ↓	Abs-ACF L1 ↓	Lev L1 ↓	峰度 → 4.60
CD	0.447	0.0361	0.0113	0.00037	0.0072	0.00235	4.028
Mean-Flow	2.292	0.1929	0.0406	0.00164	0.0046	0.00569	4.624
Flow-map	0.179	0.0145	0.0131	0.00051	0.0042	0.00212	5.974

为有限样本波动, 而非学生整体优于 teacher。作为对照, pricing-aware flow-map 虽把 RMSE 降至 0.1577, 却把 Abs-ACF L1 提高到 0.0430、峰度降低到 3.350, 呈现出以路径结构损失换取定价误差下降的特征。

5.2 三类一步蒸馏方法比较

在 joint-FM teacher 上, 本文比较 CD、Mean-Flow 与 flow-map 三类一步蒸馏, 结果见表 2。三者差异较大: CD 在此设置下 RMSE 为 0.447, Mean-Flow 为 2.292, 均落后于基础 flow-map 的 0.179。原因在于优化目标与本文诉求的匹配程度: joint-FM 的训练目标是把噪声直接输运到联合端点 $x_1 = (\log v_{t+1}, r_t)$, 而 flow-map 直接以该端点为学习对象, 参数化更为匹配; CD 约束的是沿 ODE 的不变性、Mean-Flow 回归的是时间平均速度, 二者都要在长复合 rollout 中把局部一致性累积成全局端点精度, 误差更易放大。Mean-Flow 的 RMSE 增至 2.292, 反映了这种累积偏差的影响。这一比较说明本文后续所有 pricing-aware 与 on-policy 修正均建立在 flow-map 之上, 而非 CD 或 Mean-Flow。

5.3 可微定价微调的路径退化效应

表 3 展示 pricing-aware flow-map 可微定价微调的三个配置, 并验证了 §4.1.3 中关于低维定价目标的担忧。最优定价配置为 $w=10$, $\lambda_{\text{dyn}}=0.2$, RMSE 为 0.158, 低于基础 flow-map 的 0.179; 但代价是它把 Abs-ACF L1 由 0.0042 提高至 0.0430, 约为原来的 10 倍; 杠杆相关由 0.0021 提高至

表 3: 可微定价微调消融。该方法能降低 RMSE, 但会系统性破坏路径动态, 因此未作为核心方法。

配置	RMSE ↓	MAPE ↓	$W_1(R_T)$ ↓	边际 W_1 ↓	Abs-ACF L1 ↓	Lev L1 ↓
基础 flow-map	0.179	0.0145	0.0131	0.00051	0.0042	0.0021
$w=10, \lambda_{\text{dyn}}=0.2$	0.158	0.0174	0.0236	0.00080	0.0430	0.0089
$w=10, \lambda_{\text{dyn}}=1.0$	0.365	0.0453	0.0316	0.00178	0.0368	0.0068
$w=30, \lambda_{\text{dyn}}=0.1$	0.747	0.0730	0.0320	0.00150	0.0435	0.0101

表 4: On-policy flow-map 消融。主配置为 NFE120/h128/s30/e1; 所有配置均为一步模型。

配置	RMSE ↓	MAPE ↓	$W_1(R_T)$ ↓	边际 W_1 ↓	Abs-ACF L1 ↓	Lev L1 ↓	峰度 → 4.60
NFE30/h64/s60/e4	0.347	0.0403	0.0130	0.00057	0.0071	0.00074	4.244
NFE120/h64/s15/e1	0.111	0.0131	0.0056	0.00029	0.0045	0.00086	4.413
NFE120/h64/s30/e1	0.103	0.0114	0.0056	0.00029	0.0052	0.00089	4.338
NFE120/h64/s30/e2	0.115	0.0131	0.0052	0.00029	0.0044	0.00091	4.356
NFE120/h64/s30/e4	0.133	0.0155	0.0057	0.00029	0.0042	0.00087	4.402
NFE120/h128/s30/e1	0.101	0.0110	0.0052	0.00028	0.0047	0.00086	4.356
NFE120/h252/s30/e1	0.105	0.0113	0.0066	0.00029	0.0037	0.00086	4.414

0.0089, 约为原来的 4 倍; 峰度由 5.97 降低至 3.35。更激进的配置, 即 $\lambda_{\text{dyn}}=1.0$ 或 $w=30$, 还会使 RMSE 升高到 0.365 和 0.747, 说明强行对齐价格网格会破坏 rollout 的稳定性。这组消融表明, 直接对 15 个价格点求导可能使学生过拟合价格的低维统计量, 并扭曲路径动力学, 而非学习真实的转移结构。该结果从反面论证了本文选择在状态分布层面做 on-policy 端点修正, 而不是在定价目标上做微调。

5.4 On-policy 端点修正的消融分析

表 4 给出 on-policy 端点修正的主要扫描, 刻画了该方法对各超参数的敏感性。最佳结果来自 teacher NFE120、horizon 128、30 个 update step、1 个 epoch 与学习率 5×10^{-6} , 对应 RMSE 为 0.101。结果显示三点。其一, teacher 端点质量至关重要: 当 teacher 仅以 NFE30 提供标签时, 首行配置的 RMSE 增至 0.347, 说明 on-policy 状态回放必须配合高质量端点才能见效。其二, 方法对 rollout 规模并不极端敏感: horizon 由 128 减到 64 时 RMSE 仅由 0.101 升至 0.103, 说明无需较长的 on-policy 视野即可覆盖学生访问的状态分布。其三, 增加微调轮数并不一定改善结果: 固定其余配置, 把 epoch 从 1 增到 2、4, RMSE 由 0.103 单调劣化到 0.115、0.133。这表明端点 L2 loss 并不是 oracle 定价 RMSE 的单调代理——过度拟合 teacher 端点会偏离定价指标, 因此必须借助外部评测早停。这一现象也与 §5.3 的结果一致: 训练目标与评测指标之间存在差异, 盲目降低训练损失并不安全。

表 5: 统一对比: 所有方法在 RAW 与 CAL 定价 RMSE 及峰度上的表现。RAW 为未校准、CAL 为矩校准后的期权定价 RMSE, 数值越低越好; 0.165 为真实测试集相对 oracle 的有限样本误差参照。峰度目标 4.60。[‡] 非参数化重采样参照: 重放真实收益, 不可控亦不能外推, 是参照而非竞争生成器。

	模型	RAW ↓	CAL ↓	峰度 → 4.60
参照 非生成	真实测试集 vs oracle	0.165	–	4.60
	移动块自助法 [‡] 数据重放 [27]	0.269	0.244	4.58
基线	Quant-GAN 最优检查点 [31]	5.650	1.607	10.21
	Quant-GAN 最后检查点 [31]	5.429	0.674	6.39
	GARCH(1,1)- t [6]	1.089	0.482	19.17
两阶段与微调	两阶段 FM teacher	0.475	0.583	3.88
	两阶段 FM + 调度采样 $p=0.8$	0.872	0.348	4.41
	SIGMA-Pin 路径分布微调最优 CAL	2.595	0.180	3.63
	SIGMA-Base → CD	1.875	0.170	3.11
本文方法	Joint-FM teacher NFE120	0.094	0.085	4.37
	On-policy flow-map 一步部署	0.101	0.092	4.36

5.5 与基线及其他方法的统一对比

表 5 把所有学习型方法与经典基线置于同一 RAW、CAL 与峰度坐标下进行比较。可以得到如下观察。其一, 沿本文的递进路线, RAW 定价误差逐步降低: 基线层面 Quant-GAN 为 5.4–5.7、GARCH- t 为 1.089; 第一阶优化的两阶段流匹配将该误差降至 0.475; 联合的 joint-FM teacher 进一步降到 0.094, 一步 on-policy flow-map 为 0.101。这一单调下降趋势量化了本文方法路线的收益。其二, 关于 RAW 与 CAL 的对照: joint-FM 与 on-policy flow-map 不依赖矩校准, 其 RAW 已分别达到 0.094 与 0.101, 矩校准后仅小幅降至 0.085 与 0.092; 相比之下, SIGMA 路径分布微调与若干 CD 学生能把 CAL 降到 0.170–0.180, 但它们的 RAW 高达 1.9–2.6、峰度降至 3.1–3.6。这说明这些方法的定价可用性主要来自矩校准这一标准后处理, 其生成器本身的路径保真度并不高; 而本文的联合方法在校准前就已具备定价能力。其三, 移动块自助法虽有较低的 RAW 定价误差 0.269 和接近真实值的峰度 4.58, 但它仅重放真实收益块, 属于非参数化重采样参照, 既不可控, 也无法外推到未见情景, 因此是参照而非可比的生成器。其四, GARCH- t 的 RAW 定价误差低于若干深度基线, 这主要源于它对无条件方差的刻画; 但其峰度膨胀至 19.2 且无区制控制, 再次说明良好的定价与良好的路径真实性是两个相互独立的维度——这也是本文坚持同时报告定价与多项路径统计的原因。

6 讨论

6.1 On-policy 修正的作用机制

Flow-map 学生的结构并非主要瓶颈。基础 flow-map 一步模型已显著优于 CD 与 Mean-Flow, 说明其有能力表示 teacher 的联合端点。主要问题在于条件分布错配: 训练条件取自真实转移, 部署条件取自学生自身 rollout。On-policy 端点修正把训练条件替换为学生实际访问的状态, 再令 teacher 在这些状态上提供端点监督。它既未将目标改为低维价格, 也未引入多轮中间 teacher, 因而能在 RMSE、终端 W_1 、杠杆相关与峰度上同时改善; 这与可微定价微调形成对照, 说明在状态分布层面对齐是更合适的优化方向。

6.2 可微定价微调的局限性

期权价格是路径分布的一个低维投影。直接优化 15 个价格点可以降低 RMSE, 但这种改善不一定源于更真实的路径。可微定价微调的实验结果显示: RMSE 由 0.179 降至 0.158, 而 Abs-ACF L1 放大约 10 倍、杠杆 L1 放大约 4 倍、峰度降低至 3.35。这表明该方法更倾向于将路径分布调向价格网格, 而非修正世界模型的动力学。本文因此只把它作为一个负面对照, 用以论证在路径与状态分布层面建模的必要性。

6.3 原始与校准的权衡

表 5 显示出一个稳健的权衡: 部分 CAL 较低的方法, 例如 CAL 为 0.180 的 SIGMA-Pin 与若干 CAL 为 0.170 的 CD 学生, 其 RAW 与峰度通常较差。这并不意味着 CAL 无意义——如 §3.4 所述, 矩校准是真实部署中可用的标准后处理, CAL 客观地度量了模型经此后处理后的定价可用性。但 RAW 与 CAL 度量的是不同侧面: 一个 CAL 较低而 RAW 较高的模型, 其定价能力主要来自校准注入的两阶矩, 而非生成器学到的动力学。本文主张同时报告二者, 是为了区分这两个侧面。joint-FM 与 on-policy flow-map 在校准前就已达到 RAW 0.094 与 0.101, 校准后分别为 CAL 0.085 与 0.092; 与 SIGMA 和 CD 的校准路线相比, 它们的定价能力更直接地来自学到的路径动力学。

6.4 局限与未来工作

On-policy 修正仍依赖高质量 teacher 生成端点标签, 训练时需要 GPU 与 NFE120 的 teacher rollout; 它亦对早停敏感, 增加训练轮数不一定改善定价指标。两阶段路径上的 SIGMA 微调改善了校准后定价却无法同时改善原始自洽, 提示严格正常评分的路径损失应当融入 teacher 的原生训练与检查点选择, 而非事后施加。后续研究方向包括: 将 on-policy 状态回放、正常评分的路径损失与定价感知的验证一并纳入学生训练; 训练可在 NFE1、2、4 之间平滑切换的多步 flow-map; 以及将同一世界模型与评测协议迁移到真实限价订单簿与股票数据。

7 结论

本文提出一个区制切换 Heston 世界模型，并沿一条递进的路线构造方法：在 GARCH- t 与 Quant-GAN 基线之上，第一阶以两阶段转移流匹配及调度采样把 RAW 定价 RMSE 降至 0.475；进而指出两阶段分解会传播条件误差，提出联合转移流匹配 teacher，在 NFE120 下达到 RAW 0.094。为便于部署，本文提出 on-policy 端点蒸馏，把一步学生从 0.179 改善至 0.101，逼近多步 teacher 并保持更好的路径结构。对 SIGMA 路径分布微调、可微定价微调，以及 CD 与 Mean-Flow 蒸馏的系统比较表明：仅降低校准后定价误差不足以保证原始路径质量；对学生 rollout 状态分布做端点蒸馏，是兼顾保真与一步低成本部署的有效方案。本文的评测协议——自由 rollout、相对 MC oracle 定价，以及 RAW 与 CAL 的并行报告——同时揭示了一个稳健的原始与校准权衡，可为后续金融世界模型的评测提供参考。

参考文献

- [1] Michael S. Albergo and Eric Vanden-Eijnden. Building normalizing flows with stochastic interpolants. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [2] Eloi Alonso, Adam Jelley, Vincent Micheli, Anssi Kanervisto, Amos Storkey, Tim Pearce, and François Fleuret. Diffusion for world modeling: Visual details matter in atari. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
- [3] Leif B. G. Andersen. Simple and efficient simulation of the heston stochastic volatility model. *Journal of Computational Finance*, 11(3):1–42, 2008.
- [4] Samy Bengio, Oriol Vinyals, Navdeep Jaitly, and Noam Shazeer. Scheduled sampling for sequence prediction with recurrent neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2015.
- [5] Nicholas M. Boffi, Michael S. Albergo, and Eric Vanden-Eijnden. How to build a consistency model: Learning flow maps via self-distillation. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025.
- [6] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [7] Tim Bollerslev. A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *The Review of Economics and Statistics*, 69(3):542–547, 1987.
- [8] Rama Cont. Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2):223–236, 2001.

- [9] Zhengyang Geng, Mingyang Deng, Xingjian Bai, J. Zico Kolter, and Kaiming He. Mean flows for one-step generative modeling. *arXiv preprint arXiv:2505.13447*, 2025.
- [10] Lawrence R. Glosten, Ravi Jagannathan, and David E. Runkle. On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance*, 48(5):1779–1801, 1993.
- [11] Tilmann Gneiting and Adrian E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477):359–378, 2007.
- [12] Georg M. Goerg. The lambert way to gaussianize heavy-tailed data with the inverse of tukey’s h transformation as a special case. *The Scientific World Journal*, 2015:909231, 2015.
- [13] Arthur Gretton, Karsten M. Borgwardt, Malte J. Rasch, Bernhard Schölkopf, and Alexander Smola. A kernel two-sample test. *Journal of Machine Learning Research*, 13:723–773, 2012.
- [14] Ishaan Gulrajani, Faruk Ahmed, Martin Arjovsky, Vincent Dumoulin, and Aaron Courville. Improved training of wasserstein gans. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [15] David Ha and Jürgen Schmidhuber. Recurrent world models facilitate policy evolution. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2018.
- [16] Steven L. Heston. A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *The Review of Financial Studies*, 6(2):327–343, 1993.
- [17] Jonathan Ho, Ajay Jain, and Pieter Abbeel. Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- [18] Zacharia Issa, Blanka Horvath, Maud Lemerrier, and Cristopher Salvi. Non-adversarial training of neural sdes with signature kernel scores. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [19] Tero Karras, Miika Aittala, Timo Aila, and Samuli Laine. Elucidating the design space of diffusion-based generative models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [20] Hans R. Künsch. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241, 1989.
- [21] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matt Le. Flow matching for generative modeling. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.

- [22] Xingchao Liu, Chengyue Gong, and Qiang Liu. Flow straight and fast: Learning to generate and transfer data with rectified flow. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [23] Terry J. Lyons, Michael Caruana, and Thierry Lévy. *Differential Equations Driven by Rough Paths*. Springer, 2007.
- [24] Hao Ni, Lukasz Szpruch, Magnus Wiese, Shujian Liao, and Baoren Xiao. Conditional sig-wasserstein gans for time series generation. *arXiv preprint arXiv:2006.05421*, 2020.
- [25] Hao Ni, Lukasz Szpruch, Marc Sabate-Vidales, Baoren Xiao, Magnus Wiese, and Shujian Liao. Sig-wasserstein gans for time series generation. In *Proceedings of the Second ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF)*, 2021.
- [26] Lorenzo Pacchiardi, Rilwan Adewoyin, Peter Dueben, and Ritabrata Dutta. Probabilistic forecasting with generative networks via scoring rule minimization. *Journal of Machine Learning Research*, 25:1–64, 2024.
- [27] Dimitris N. Politis and Joseph P. Romano. The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428):1303–1313, 1994.
- [28] Cristopher Salvi, Thomas Cass, James Foster, Terry Lyons, and Weixin Yang. The signature kernel is the solution of a goursat pde. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 3(3): 873–899, 2021.
- [29] Yang Song and Prafulla Dhariwal. Improved techniques for training consistency models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [30] Yang Song, Prafulla Dhariwal, Mark Chen, and Ilya Sutskever. Consistency models. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023.
- [31] Magnus Wiese, Robert Knobloch, Ralf Korn, and Peter Kretschmer. Quant gans: deep generation of financial time series. *Quantitative Finance*, 20(9):1419–1440, 2020.
- [32] Jinsung Yoon, Daniel Jarrett, and Mihaela van der Schaar. Time-series generative adversarial networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.