

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_commandes
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

```
USE gestion_commandes;
```

```
-- Table des utilisateurs
```

```
CREATE TABLE _user (
  id_user INT AUTO_INCREMENT,
  login VARCHAR(255) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (id_user),

  UNIQUE (login),
  UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Table des produits
```

```
CREATE TABLE produit (
  id_produit INT AUTO_INCREMENT,
  libelle VARCHAR(255) NOT NULL,
  prix_ht DECIMAL(10,2) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (id_produit)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Table des commandes
```

```
CREATE TABLE commande (
  id_commande INT AUTO_INCREMENT,
  id_user INT NOT NULL,
  date_commande DATETIME NOT NULL,
  total_commande DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  type_conso BYTE NOT NULL,

  PRIMARY KEY (id_commande),

  CONSTRAINT fk_commande_user
    FOREIGN KEY (id_user)
    REFERENCES _user(id_user)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Table des lignes de commande
CREATE TABLE ligne_commande (
  id_ligne_commande INT AUTO_INCREMENT,
  id_commande INT NOT NULL,
  id_produit INT NOT NULL,
  qte INT NOT NULL,
  total_ligne_ht DECIMAL(10,2) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (id_ligne_commande),

  CONSTRAINT fk_ligne_commande_commande
    FOREIGN KEY (id_commande)
    REFERENCES commande(id_commande)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT fk_ligne_commande_produit
    FOREIGN KEY (id_produit)
    REFERENCES produit(id_produit)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,

  CONSTRAINT chk_qte_positive
    CHECK (qte > 0)
) ENGINE=InnoDB;
```