



VOTRE SPECIALISTE EN INFORMATIQUE

6 rue de l'église
67230 Kertzfeld
Tél : 03 88 71 56 87
Email : launay.IT@hotmail.com
Site : www.launayIT.fr

IUT DE COLMAR

34 Rue du Grillenbreit 68008
COLMAR CEDEX
Email : jacques.garinet@uha.fr

DEVIS N°D47840 DU 25/10/2024

N° CLIENT : C78183

| Référence | Désignation | Qte | PU HT | PT HT |
|------------------------|--|-----|----------|----------|
| ALL19PBCE42U6060BL | Baie Cabling BlueLan | 1 | 1180.9 € | 1180.9 € |
| ALLOPTTOMM24LC | Tiroir Optique équipé de 24 traversées LC Duplex Multimode | 1 | 121.6 € | 121.6 € |
| RDMR305119 | Panneau de brassage 19", 1U, 24 ports, vide | 2 | 85.85 € | 171,7 € |
| ALL19PACCPDU8I+V | Bandeau d'alimentation ALU 8PC Noir | 1 | 40.0 € | 40.0 € |
| ALLPRIC6AC2SFTP | Noyau Cat.6A Amendement 2 SFTP | 60 | 5.46 € | 327,6 € |
| FP2M-F1K | Plastron simple 22,5x45 sortie droite | 30 | 1.91 € | 57,3 € |
| RDMR306179 | Guide cordons 19" 1U plastique | 2 | 23.55 € | 47,1 € |
| R7295A-T500 | Câble F/FTP Cat6A LSZH Touret de 500m | 2 | 570 € | 1 140 € |
| ALLBLP06SCSCOM3TB15000 | PRE TERMINATED 6FO SC- SC OM3 TB LSZH 150M | 1 | 612,04 € | 612,04 € |
| | Main-d'œuvre HT | 14 | 60 € | 840 € |

Montant Total HT : 4 538,24 €

T.V.A 20.00% : 907,65 €

Montant total TTC : 5 445,89 €

Modalité de paiement : 60 jours NETS

Date d'installation : A convenir

Date de validité de la proposition : 30 Jours

Présentation des matériaux :

Baie de brassage :

Reference ALL19PBCE42U6060BL

Réf. fournisseur ALL19PBCE42U6060BL

Caractéristique :

- Fabriquées en acier laminé à froid.
- Indice de protection : IP20 & IK08
- Conforme aux normes : ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7



<https://www.eshop-alliance.com/baie-cabling-extension-bluelan-sans-flancs-42u-600-600.html>

Tiroir optique :

Reference : ALLOPTTOMM24LC

Réf. Fournisseur : ALLOPTTOMM24LC

Caractéristiques :

- Fabriquées en acier roulé à froid
- Taille U : 1 U
- Conforme aux normes : TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1
- Adapté pour types connecteurs Tous



<https://www.eshop-alliance.com/tiroir-optique-equipe-de-24-traversees-lc-duplex-multimode.html>

Panneaux de brassage :

Référence : RDMR305119

Réf. Fournisseur : R305119

Caractéristiques :

- Châssis métallique 1U
- Acier zingué avec revêtement avant couleur gris



<https://www.eshop-alliance.com/panneau-24-p-st-non-equipe-gris.html>

Guide cordon :

Reference : RDMR306179

Réf. Fournisseur : R306179

Caractéristiques :

- Fixations de chaque côté des panneaux
- Anneaux de profondeurs de 70mm
- Taille U : 1U



<https://www.eshop-alliance.com/guide-cordons-1u-4-anneaux-plastique-gris.html>

Noyaux :

Reference : ALLPRIC6AC2SFTP

Réf. Fournisseur : ALLPRIC6AC2SFTP

Caractéristiques :

- Conforme aux normes : ISO/IEC 11801; IEC 60603-7-51; EN50173-1; ANSI/TIA-568-C.2; IEC60512-99-001 ; IEEE 802.3 af/at PoE+ ; DEEE/ROHS
- Impédance d'isolation : $\geq 500\text{M}\Omega$
- Résistance diélectrique : $1000\text{V}@60\text{Hz}$
- Résistance des contacts : $\leq 20\text{m}\Omega$
- Courant admissible : 1A à 50°C



<https://www.eshop-alliance.com/noyau-categorie-cat-6a-amendement-2-s-ftp.html>

Plastron :

Référence : FP2M-F1K

Caractéristiques :

- Dimension : 22,5 x 45 mm
- Nombre de port : 1
- Zone d'étiquetage optimisée pour améliorer la lisibilité du repérage



<https://www.azenn.com/4176-plastron-simple-22-5x45-sortie- droite.html>

Cable inter-batiment :

Référence : R7295A-T500

Caractéristiques :

- Nombre de paire : 4 paires
- Catégorie 6A
- Structure F/FTP
- Touret de 500 mètres

<https://www.azenn.com/3536-cable-f-ftp-cat6a-lszh.html>



Bandeau alimentation :

Reference : ALL19PACCPDU8I+V

Réf. Fournisseur : ALL19PACCPDU8I+V

Caractéristiques :

- Type de prise : UTE, 2 pôles + terre 16 A - 250 V
- Profilé anti torsion rigide 1 U en aluminium anodisé
- Nombre de prises : 8

<https://www.eshop-alliance.com/bandeau-d-alimentation-alu-8pc-noir-inter-voyant-cordons-2m-16a-modulaire.html>



Cable optique :

Reference : ALLBLP06SCSCOM3TB15000

Réf.fournisseur : ALLBLP06SCSCOM3TB15000


Caractéristiques :

- Type de fibre : Fibre optique multimode OM3
- Nombre de fibres : 6 fibres
- Type de gaine : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Longueur : 150 mètres



Plan du bâtiments avec installation

Légende :

 = Décence des câbles du plafond

 = Cable F/FTP CAT6A

