

Nº ¿Qué encontré en mi Versión 1?

¿Qué voy a cambiar?

¿Por qué?

1 Los campos del buscador están dentro de varios <div> independientes.

Agrupar los campos relacionados dentro de un <fieldset> con <legend>.

El fieldset representa semánticamente un conjunto de controles que pertenecen a una misma operación: la búsqueda de una habitación.

2 Los <label> del formulario de reserva no tienen asociación explícita mediante for.

Agregar for a cada <label> y hacer coincidir su valor con el id del control.

La relación entre el texto descriptivo y el campo queda definida estructuralmente, en lugar de depender únicamente de la posición visual.

3 Las tarjetas de servicios están construidas con <div class="service">.

Cambiar cada servicio a <article>.

Cada servicio es un contenido independiente con título y descripción, por lo que article expresa mejor que se trata de una unidad de contenido autónoma.

4 “Mis reservas” utiliza un <div> como contenedor y las reservas se agregan dinámicamente como <div>.

Utilizar para la colección y para cada reserva.

Las reservas constituyen un conjunto de elementos relacionados; una lista expresa directamente esa relación estructural.

5 El CSS está completamente dentro de <style> en el mismo HTML.

Separar los estilos en un archivo estilos.css y dejar el HTML para la estructura y significado.

HTML y CSS tienen responsabilidades diferentes: HTML estructura el contenido y CSS define su presentación. Esto hace que el documento tenga una organización más clara y mantenible.

Cambio 1 — <fieldset> y <legend>

En la Versión 1, los campos de búsqueda están agrupados visualmente mediante <div>, pero div únicamente funciona como contenedor genérico. En la Versión 2 utilizo <fieldset> porque los campos de entrada, salida y huéspedes forman parte de una misma operación: buscar disponibilidad. El <legend> permite identificar el propósito de ese grupo de controles.

Cambio 2 — Asociación <label> + for

En la Versión 1 los textos como “Nombre completo”, “Correo electrónico” y “Habitación” aparecen como <label>, pero no están asociados explícitamente a sus controles. En la Versión 2 cada label utiliza for y cada control tiene el id correspondiente. Esto representa correctamente la relación entre una descripción y el dato que el usuario debe proporcionar.

Cambio 3 — <article> para los servicios

En la Versión 1 los servicios utilizan <div class="service">, aunque cada uno posee un título y una descripción propia. En la Versión 2 utilizo <article> porque cada servicio puede entenderse como una unidad independiente dentro de la sección “Servicios del sistema”.

Cambio 4 — y para las reservas

Las reservas representan una colección de elementos relacionados. En la Versión 1 se utiliza un <div> como contenedor y posteriormente JavaScript crea elementos <div> para cada reserva. En la Versión 2 la colección se representa mediante y cada reserva mediante , porque la estructura del contenido realmente corresponde a una lista.

Cambio 5 — Separación de HTML y CSS

La Versión 1 contiene todo el CSS dentro de <style> en el propio documento. En la Versión 2 el HTML se concentra en describir la estructura y significado del contenido, mientras que los estilos se trasladan a css/estilos.css. Esto permite justificar claramente la separación de responsabilidades entre estructura y presentación.

Versión 2.0

No agregué funcionalidades nuevas. Conservé el buscador, habitaciones, formulario de reserva, cálculo, reservas, cancelación, servicios e inicio de sesión que ya existían en la Versión 1, lo que sí hice fue una mejora en la estructura.