Ricerca predittiva regolata

Un esperimento sul giro di consegne

Francesco Vampa
Matricola: in attesa

22 ottobre 2026

Indice

1 Introduzione **2**

1.1 Complessità computazionale 2

2 Algoritmi di ricerca **2**

2.1 Rappresentazione dello stato e spazio di ricerca 2

2.2 Espansione e generazione dei successori 3

2.3 Ordine di visita tramite DFS 3

2.4 Eliminazione dei rami tramite branch-and-bound 4

2.5 Orizzonte, frontiera attiva e condizioni di arresto 5

Riferimenti bibliografici **6**

1 Introduzione

Il problema del giro di consegne consiste nel determinare un percorso che permetta a un veicolo di partire da un deposito, visitare tutti i punti di consegna una sola volta e tornare al deposito, minimizzando la distanza totale percorsa. In questo lavoro, i luoghi sono rappresentati da punti su un piano e gli spostamenti sono valutati mediante distanze euclidee. Il problema corrisponde quindi al problema del commesso viaggiatore euclideo (*Euclidean Traveling Salesman Problem*, TSP euclideo).

Il numero dei possibili ordini di visita cresce rapidamente all'aumentare delle consegne, rendendo utile scegliere quali alternative esplorare quando il calcolo disponibile è limitato. L'obiettivo del progetto è valutare se un modello predittivo possa guidare la ricerca verso percorsi promettenti e se un regolatore possa migliorarne ulteriormente l'efficacia, decidendo dove dedicare ulteriore calcolo. A questo scopo, verranno confrontate una ricerca di base, una ricerca predittiva e una ricerca predittiva regolata, utilizzando budget di ricerca comparabili.

1.1 Complessità computazionale

Il TSP è un problema di ottimizzazione **NP-hard**, anche quando le distanze sono euclidee [1]. La classificazione riguarda la famiglia di istanze di dimensione variabile: non implica che ogni singola istanza sia difficile da risolvere. In particolare, istanze piccole possono essere risolte esattamente e utilizzate come riferimento negli esperimenti.

Per il TSP generale, la NP-hardness può essere dimostrata mediante una riduzione polinomiale dal problema del circuito hamiltoniano [2]. Dato un grafo $G = (V, E)$, si costruisce un grafo completo sugli stessi vertici, assegnando costo 0 agli archi presenti in E e costo 1 agli archi aggiunti. Il grafo originale contiene un circuito hamiltoniano se e solo se il grafo costruito ammette un giro TSP di costo 0. Un algoritmo esatto per il TSP permetterebbe quindi di decidere l'esistenza del circuito hamiltoniano. Quest'ultimo visita ogni *vertice* una sola volta, mentre un circuito euleriano attraversa ogni *arco* una sola volta.

Questa costruzione riguarda il TSP generale: i costi così assegnati non sono necessariamente rappresentabili come distanze euclidee. La NP-hardness della variante euclidea è un risultato distinto, richiamato in [1]. Nel presente progetto si mantiene questa variante e si studia la qualità delle soluzioni ottenute con risorse di ricerca limitate, senza pretendere di eliminare la difficoltà del problema nel caso generale.

2 Algoritmi di ricerca

In questa sezione viene descritta la ricerca di base adottata per il problema del giro del corriere. La procedura utilizza una visita in profondità (DFS) per determinare l'ordine di esplorazione degli stati, integrata con un meccanismo di branch-and-bound per scartare i rami che non possono migliorare la migliore soluzione completa già trovata.

2.1 Rappresentazione dello stato e spazio di ricerca

Prima di descrivere l'algoritmo, si definiscono i concetti di stato e spazio di ricerca.

Uno *stato* rappresenta una configurazione del problema in un dato momento della ricerca. Nel problema del giro del corriere, ciascuno stato contiene il percorso parziale costruito fino a quel momento, l'insieme delle consegne ancora da effettuare e la distanza accumulata. La posizione attuale del corriere corrisponde all'ultimo punto del percorso.

Lo stato iniziale contiene il solo deposito nel percorso, tutte le consegne ancora da effettuare e un costo pari a zero. Quando tutte le consegne sono state visitate, il giro viene completato tornando al deposito. La distanza di ritorno viene inclusa nel costo finale.

Lo *spazio di ricerca* è l'insieme degli stati raggiungibili dallo stato iniziale attraverso le azioni consentite. In questo caso, comprende i percorsi ammissibili che partono dal deposito e visitano un sottoinsieme delle consegne, senza ripetizioni. Gli stati che hanno visitato tutte le consegne costituiscono le foglie dell'albero di ricerca; a ciascuna foglia si associa un giro completo aggiungendo il ritorno al deposito.

2.2 Espansione e generazione dei successori

L'espansione di uno stato consiste nella generazione dei possibili proseguimenti del percorso corrente.

Sia $V = \{d, c_1, \ldots, c_n\}$ l'insieme delle località, dove d rappresenta il deposito e $c_1, \ldots, c_n$ i punti di consegna. Per ciascuno stato si distinguono l'insieme $C \subseteq V$ delle località già visitate, comprendente il deposito, e l'insieme $N = V \setminus C$ delle consegne ancora da effettuare. Si ha quindi:

$$C \cap N = \emptyset, \qquad C \cup N = V.$$

Lo stato viene indicato con $s = (p, N, g)$, dove p conserva l'ordine delle località visitate e g indica il costo accumulato. L'insieme C si ricava dal percorso p e non deve quindi essere memorizzato separatamente.

Per ogni consegna $v \in N$ viene generato uno stato successore. Il nuovo percorso si ottiene aggiungendo v alla fine di p, mentre gli insiemi vengono aggiornati come:

$$C' = C \cup \{v\}, \qquad N' = N \setminus \{v\}.$$

Indicando con u l'ultima località del percorso corrente, il costo del successore è:

$$g' = g + \mathrm{dist}(u, v).$$

Ogni successore rappresenta un'alternativa distinta: gli aggiornamenti non modificano lo stato padre né gli altri successori.

2.3 Ordine di visita tramite DFS

Per determinare l'ordine di esplorazione degli stati, l'algoritmo utilizza una **visita in profondità** (DFS, *Depth-First Search*), implementata mediante una pila con politica LIFO: l'ultimo stato inserito è il primo a essere estratto. La DFS fornisce una procedura di base semplice da descrivere e da integrare con la potatura. L'Algoritmo 1 presenta esclusivamente la strategia di visita; il criterio di branch-and-bound viene descritto nella sottosezione successiva.

La funzione Successori(s) applica la regola di espansione definita nella sottosezione precedente. Se non rimangono consegne da effettuare, restituisce una lista vuota. I successori vengono inseriti nella pila in ordine decrescente di indice, così che quello con indice minore venga estratto per primo. La visita termina quando la pila è vuota. L'operazione **visita** indica l'elaborazione dello stato estratto; nel caso di una foglia, si può valutare il giro completo a essa associato.

La DFS determina l'ordine di esplorazione, ma non riduce di per sé il numero di stati da esaminare. In assenza di potatura, il numero complessivo di stati attraversati è $\Theta(n!)$, dove n indica il numero di consegne, escluso il deposito. Il costo temporale effettivo dipende anche dalla rappresentazione e dalla generazione degli stati. Questa crescita fattoriale del numero di stati limita

Algoritmo 1 Depth-First Search

Dati: Stato iniziale s_0
Risultato: Visita di tutti gli stati dell'albero in profondità

```
S ← pila vuota                                   ▷ Conserva gli stati in attesa
push(S, s_0)
while S non è vuota do
    s ← pop(S)                                   ▷ Estrae l'ultimo inserito
    visita s
    L ← Successori(s)                            ▷ Genera le estensioni ammissibili
    Ordina L per indice crescente della consegna aggiunta
    for s' ∈ L in ordine inverso do              ▷ Esplora prima gli indici minori
        push(S, s')
    end for
end while
```

la scalabilità della ricerca esaustiva e motiva l'introduzione del branch-and-bound, che consente di eliminare i rami che non possono migliorare la migliore soluzione completa già trovata.

2.4 Eliminazione dei rami tramite branch-and-bound

Il branch-and-bound evita di approfondire i rami che non possono migliorare la migliore soluzione completa già trovata. Si mantiene il relativo percorso insieme al suo costo G_{best}, inizialmente posto a $+\infty$.

Quando viene raggiunto uno stato $s = (p, N, g)$ con $N = \emptyset$, si completa il percorso tornando al deposito. Indicando con u l'ultima località visitata, il costo del giro è:

$$G = g + \text{dist}(u, d).$$

Se $G < G_{\text{best}}$, si aggiorna il costo migliore e si conserva il giro corrispondente. Il valore G_{best} descrive quindi una soluzione effettivamente disponibile, non un ottimo già noto.

Per valutare se proseguire da uno stato si utilizza un limite inferiore $LB(s)$ al costo di qualsiasi giro che completi il suo percorso parziale. Nella versione di base si adotta:

$$LB(s) = g(s),$$

dove $g(s)$ è il costo accumulato nello stato. Questo limite è valido perché le distanze sono non negative: aggiungere altri spostamenti non può diminuire il costo già sostenuto.

Il controllo viene eseguito dopo l'estrazione dalla pila e prima dell'eventuale generazione dei successori. Se:

$$LB(s) \geq G_{\text{best}},$$

lo stato viene scartato senza espanderlo. Qualunque completamento avrebbe infatti un costo almeno pari a una soluzione già disponibile e non potrebbe migliorarla. La ricerca mira a trovare un giro ottimo, non a enumerare tutti i giri di costo ottimo.

Il limite scelto è economico da calcolare, ma poco informativo, poiché non considera la distanza ancora necessaria per completare il giro. La potatura può ridurre gli stati esplorati nella pratica, ma la sua efficacia dipende dalle istanze e dalla qualità della soluzione corrente; non si assume un miglioramento della complessità nel caso peggiore.

2.5 Orizzonte, frontiera attiva e condizioni di arresto

L'*orizzonte della ricerca* è il confine al quale si arresta l'esplorazione esplicita corrente. Al termine di ciascuna iterazione, si identifica con l'insieme H_t degli stati generati ancora in attesa nella pila S. Tali stati possono avere profondità diverse: l'orizzonte non coincide quindi con un unico livello dell'albero.

La *frontiera attiva* $F_t \subseteq H_t$ comprende gli stati ancora eleggibili per ricevere ulteriore calcolo. Nella ricerca di base tutti gli stati in attesa possono essere esaminati, pertanto:

$$F_t = H_t.$$

La politica LIFO determina quale di questi stati viene estratto successivamente. Il nodo scelto in una singola iterazione non deve essere confuso con l'intera frontiera attiva.

La distinzione tra orizzonte e frontiera attiva consentirà, nella versione regolata, di sospendere alcune alternative mantenendole in memoria per una possibile riattivazione. I rami eliminati tramite branch-and-bound, invece, vengono esclusi definitivamente, poiché non possono migliorare la soluzione corrente.

La ricerca termina quando la pila è vuota oppure quando viene raggiunto un budget prefissato B. Un'unità di budget corrisponde all'estrazione e all'elaborazione di uno stato, anche se questo viene scartato dal branch-and-bound o rappresenta una foglia. La generazione dei suoi successori rientra nella stessa unità. Il numero di estrazioni non coincide necessariamente con le espansioni effettive né garantisce un tempo costante per passo.

Se la pila si svuota, tutte le alternative sono state esaminate o escluse mediante un limite valido: il miglior giro trovato è quindi ottimo. Se il budget termina con stati ancora in attesa, si restituisce il miglior giro completo disponibile, senza garantirne l'ottimalità. Qualora non sia stato ancora trovato alcun giro completo, tale esito viene segnalato esplicitamente e non interpretato come assenza di soluzioni ammissibili.

Riferimenti bibliografici

[1] Mark de Berg et al. *An ETH-Tight Exact Algorithm for Euclidean TSP*. 2018. arXiv: 1807.06933. URL: https://arxiv.org/abs/1807.06933 (visitato il 22/10/2026).

[2] OpenDSA. *Reduction of Hamiltonian Cycle to Traveling Salesman*. Materiale didattico CS201, Duke University, primavera 2025. 2025. URL: https://opendsa.cs.vt.edu/ODSA/Books/duke/cs201/spring-2025/MW/html/hamiltonianCycle_to_TSP.html (visitato il 22/10/2026).