

Notice: 1:由于本OJ建立在Linux平台下，而许多题的数据在Windows下制作，请注意输入、输出语句及数据类型及范围，避免无谓的RE出现。 2:本站即将推出针对初学者的试题系统(与目前OJ是分开的，互不影响)，内容覆盖从语法入门到NOI的所有知识点，敬请关注。

1934: [Shoi2007]Vote 善意的投票

Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 64 MB

Submit: 1647 Solved: 1007

[\[Submit\]](#)[\[Status\]](#)[\[Discuss\]](#)

Description

幼儿园里有 n 个小朋友打算通过投票来决定睡不睡午觉。对他们来说，这个问题并不是很重要，于是他们决定发扬谦让精神。虽然每个人都有自己的主见，但是为了照顾一下自己朋友的想法，他们也可以投和自己本来意愿相反的票。我们定义一次投票的冲突数为好朋友之间发生冲突的总数加上和所有和自己本来意愿发生冲突的人数。我们的问题就是，每位小朋友应该怎样投票，才能使冲突数最小？

Input

第一行只有两个整数 n, m ，保证有 $2 \leq n \leq 300, 1 \leq m \leq n(n-1)/2$ 。其中 n 代表总人数， m 代表好朋友的对数。文件第二行有 n 个整数，第 i 个整数代表第 i 个小朋友的意愿，当它为1时表示同意睡觉，当它为0时表示反对睡觉。接下来文件还有 m 行，每行有两个整数 i, j 。表示 i, j 是一对好朋友，我们保证任何两对 i, j 不会重复。

Output

只需要输出一个整数，即可能的最小冲突数。

Sample Input

3 3

1 0 0

1 2

1 3

3 2

Sample Output

1

HINT

在第一个例子中，所有小朋友都投赞成票就能得到最优解

Source

Day2

[\[Submit\]](#)[\[Status\]](#)[\[Discuss\]](#)

[HOME](#) [Back](#)

[한국어](#) [中文](#) [فارسی](#) [English](#) [ไทย](#)

版权所有 ©2008-2012 大视野在线测评 | 湘ICP备13009380号 | 站长统计
Based on opensource project hustoj.