

VĂN THỊ MINH HUYỀN

KHOA HỌC MÁY TÍNH

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**HỌC TĂNG CƯỜNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA  
KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA AI TRONG GAME**

**Sinh viên:** Văn Thị Minh Huyền

**Mã số sinh viên:** 22010329

**Khóa:** K16

**Ngành:** Khoa học máy tính (Tài năng)      **Hệ:** Đại học chính quy

**Giảng viên hướng dẫn:** Th.S. Nguyễn Văn Sơn

**HÀ NỘI, THÁNG 8 NĂM 2026**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**HỌC TĂNG CƯỜNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA**  
**KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA AI TRONG GAME**

**Họ và tên:** Văn Thị Minh Huyền

**Mã sinh viên:** 22010329

**Khóa:** K16

**Ngành:** Khoa học máy tính (Tài năng) **Hệ:** Đại học chính quy

**Giảng viên hướng dẫn:** Th.S. Nguyễn Văn Sơn

**HÀ NỘI, THÁNG 8 NĂM 2026**

## LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Văn Thị Minh Huyền

Mã sinh viên: 22010329

Ngành: Khoa học máy tính

Tôi đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: Học tăng cường để tối ưu hóa khả năng tương tác của AI trong game

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của Th.S Nguyễn Văn Sơn.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...*

**SINH VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Trường Công nghệ thông tin Phenikaa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Văn Sơn - giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, đã dành nhiều thời gian, công sức định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong từng giai đoạn thực hiện đề tài. Những chỉ dẫn tận tâm của thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đồ án này.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình - những người đã luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể toàn tâm hoàn thành chương trình học.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

## TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án nghiên cứu việc ứng dụng học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) để tối ưu hóa khả năng tương tác của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) trong môi trường game ba chiều. Trọng tâm của đề tài là xây dựng ba môi trường game 3D đặc trưng trên nền tảng Unity ML-Agents - Football Table (đối kháng một-một), môi trường Cooperative Puzzle (hợp tác đa tác nhân) và Cross The Road (điều hướng tránh phương tiện) - rồi tiến hành huấn luyện và so sánh có hệ thống ba thuật toán tiêu biểu: PPO (Proximal Policy Optimization), SAC (Soft Actor-Critic) và MA-POCA (Multi-Agent POsthumous Credit Assignment).

Mỗi thuật toán được huấn luyện trên từng môi trường với cùng điều kiện phần cứng và được đánh giá theo bốn tiêu chí định lượng: tốc độ hội tụ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, tổng phần thưởng trung bình và độ ổn định huấn luyện. Đề tài cũng trình bày quy trình tích hợp thuật toán off-policy (SAC) ra ngoài trainer tích hợp sẵn của ML-Agents thông qua Python Low-Level API, nhằm khắc phục giới hạn của ML-Agents khi SAC không hỗ trợ cơ chế self-play và group reward.

Kết quả thực nghiệm cho thấy không tồn tại một thuật toán tối ưu duy nhất cho mọi bài toán: PPO kết hợp self-play phù hợp nhất với môi trường đối kháng, SAC đạt hiệu quả mẫu (sample efficiency) vượt trội trong bài toán điều hướng đơn tác nhân, còn MA-POCA thể hiện ưu thế rõ rệt trong bài toán hợp tác đa tác nhân nhờ cơ chế centralized critic. Trên cơ sở đó, đề tài xây dựng một ứng dụng trình diễn tương tác hoàn chỉnh: các mô hình đã huấn luyện được triển khai trực tiếp vào game dưới định dạng ONNX, người dùng có thể lựa chọn môi trường, chế độ chơi (tự điều khiển, tác nhân tự chơi, chơi cùng tác nhân) và mô hình cho tác nhân ngay trên giao diện menu. Những kết quả này cung cấp cơ sở tham khảo cho việc lựa chọn thuật toán RL phù hợp với từng cơ chế game trong thực tiễn phát triển.

**Từ khóa:** Học tăng cường, Deep Reinforcement Learning, Unity ML-Agents, PPO, SAC, MA-POCA, AI trong game, đa tác nhân.

# Mục lục

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT</b>                                        | <b>x</b>  |
| <b>1 MỞ ĐẦU</b>                                                    | <b>1</b>  |
| 1.1 Lý do chọn đề tài . . . . .                                    | 1         |
| 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . . . . .                                  | 2         |
| 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . . .                      | 3         |
| 1.4 Tổng quan tài liệu và khoảng trống nghiên cứu . . . . .        | 4         |
| 1.5 Phương pháp nghiên cứu . . . . .                               | 5         |
| 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . . . . .                        | 5         |
| 1.7 Bố cục đồ án . . . . .                                         | 6         |
| <b>2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT</b>                                           | <b>6</b>  |
| 2.1 Trí tuệ nhân tạo trong game . . . . .                          | 7         |
| 2.1.1 AI truyền thống . . . . .                                    | 7         |
| 2.1.2 AI học máy . . . . .                                         | 8         |
| 2.2 Nền tảng Reinforcement Learning . . . . .                      | 8         |
| 2.2.1 Các khái niệm cơ bản . . . . .                               | 9         |
| 2.2.2 Markov Decision Process (MDP) . . . . .                      | 10        |
| 2.2.3 Policy và Value Function . . . . .                           | 11        |
| 2.3 Học tăng cường sâu . . . . .                                   | 12        |
| 2.3.1 Vai trò của mạng Neural Network trong RL . . . . .           | 12        |
| 2.3.2 Phân loại: Policy-Based, Value-Based, Actor-Critic . . . . . | 13        |
| 2.4 Các thuật toán sử dụng trong đề tài . . . . .                  | 14        |
| 2.4.1 PPO (Proximal Policy Optimization) . . . . .                 | 14        |
| 2.4.2 SAC (Soft Actor-Critic) . . . . .                            | 15        |
| 2.4.3 MA-POCA (Multi-Agent POsthumous Credit Assignment) . . . . . | 17        |
| 2.5 Unity ML-Agents Toolkit . . . . .                              | 18        |
| 2.5.1 Kiến trúc tổng thể . . . . .                                 | 18        |
| 2.5.2 Quy trình huấn luyện Agent . . . . .                         | 19        |
| 2.5.3 Hỗ trợ thuật toán và giới hạn tích hợp sẵn . . . . .         | 20        |
| <b>3 THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM</b>            | <b>21</b> |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1      | Tổng quan thiết kế hệ thống . . . . .                            | 21        |
| 3.1.1    | Kiến trúc huấn luyện tổng thể . . . . .                          | 21        |
| 3.1.2    | Không gian quan sát . . . . .                                    | 22        |
| 3.1.3    | Không gian hành động . . . . .                                   | 23        |
| 3.1.4    | Nguyên tắc thiết kế hàm phần thưởng . . . . .                    | 23        |
| 3.2      | Môi trường 1: Football Table . . . . .                           | 24        |
| 3.2.1    | Mô tả bài toán và môi trường . . . . .                           | 24        |
| 3.2.2    | Thiết kế tác nhân và luật chơi . . . . .                         | 25        |
| 3.2.3    | Hàm phần thưởng . . . . .                                        | 26        |
| 3.2.4    | Lựa chọn và cấu hình thuật toán . . . . .                        | 26        |
| 3.3      | Môi trường 2: Cooperative Puzzle (hợp tác đa tác nhân) . . . . . | 27        |
| 3.3.1    | Mô tả bài toán và môi trường . . . . .                           | 27        |
| 3.3.2    | Thiết kế tác nhân và cơ chế phối hợp . . . . .                   | 28        |
| 3.3.3    | Hàm phần thưởng . . . . .                                        | 29        |
| 3.3.4    | Lựa chọn và cấu hình thuật toán . . . . .                        | 29        |
| 3.4      | Môi trường 3: Vượt đường tránh phương tiện . . . . .             | 30        |
| 3.4.1    | Mô tả bài toán và môi trường . . . . .                           | 30        |
| 3.4.2    | Thiết kế tác nhân và chương ngại vật . . . . .                   | 31        |
| 3.4.3    | Hàm phần thưởng . . . . .                                        | 31        |
| 3.4.4    | Lựa chọn và cấu hình thuật toán . . . . .                        | 32        |
| 3.5      | Bảng tổng hợp đặc trưng ba môi trường . . . . .                  | 32        |
| 3.6      | Triển khai thuật toán ngoài ML-Agents . . . . .                  | 33        |
| 3.6.1    | Vấn đề với SAC trong ML-Agents . . . . .                         | 33        |
| 3.6.2    | Cách tích hợp thuật toán tùy chỉnh qua Python API . . . . .      | 34        |
| 3.6.3    | Cấu trúc mã nguồn bổ sung . . . . .                              | 34        |
| 3.7      | Thiết lập thực nghiệm . . . . .                                  | 35        |
| 3.7.1    | Cấu hình phần cứng và phần mềm . . . . .                         | 35        |
| 3.7.2    | Tham số huấn luyện từng thuật toán . . . . .                     | 35        |
| 3.7.3    | Tiêu chí đánh giá . . . . .                                      | 36        |
| <b>4</b> | <b>KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ</b>                           | <b>37</b> |
| 4.1      | Kết quả môi trường Football Table . . . . .                      | 37        |
| 4.2      | Kết quả môi trường vượt đường (Cross The Road) . . . . .         | 39        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3      | Kết quả môi trường Cooperative Puzzle . . . . .            | 43        |
| 4.4      | Đánh giá tổng hợp . . . . .                                | 45        |
| 4.4.1    | So sánh tốc độ hội tụ . . . . .                            | 45        |
| 4.4.2    | So sánh tỷ lệ thành công . . . . .                         | 46        |
| 4.4.3    | So sánh độ ổn định . . . . .                               | 46        |
| 4.4.4    | Bảng chứng từ chỉ số huấn luyện nội tại . . . . .          | 47        |
| 4.4.5    | Phân tích ưu nhược điểm từng thuật toán . . . . .          | 47        |
| 4.5      | Thảo luận . . . . .                                        | 48        |
| 4.5.1    | Khả năng ứng dụng trong phát triển game . . . . .          | 48        |
| 4.5.2    | Hạn chế của mô hình và các vấn đề còn tồn tại . . . . .    | 49        |
| <b>5</b> | <b>XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÌNH DIỄN TƯƠNG TÁC</b>              | <b>49</b> |
| 5.1      | Mục tiêu và yêu cầu chức năng . . . . .                    | 50        |
| 5.2      | Kiến trúc hệ thống . . . . .                               | 51        |
| 5.3      | Giao diện menu và luồng sử dụng . . . . .                  | 52        |
| 5.4      | Nạp mô hình ONNX tại thời gian chạy . . . . .              | 54        |
| 5.5      | Ba chế độ chơi trong từng môi trường . . . . .             | 55        |
| 5.5.1    | Cross The Road: đua song song với tác nhân . . . . .       | 55        |
| 5.5.2    | Capture The Flag: phối hợp người - máy . . . . .           | 57        |
| 5.5.3    | Football Table: đối đầu người - máy và máy - máy . . . . . | 58        |
| 5.6      | Các vấn đề kỹ thuật và giải pháp . . . . .                 | 59        |
| 5.7      | Kiểm thử ứng dụng . . . . .                                | 60        |
| <b>6</b> | <b>KẾT LUẬN</b>                                            | <b>61</b> |
| 6.1      | Kết quả đạt được . . . . .                                 | 61        |
| 6.2      | Đóng góp của đề tài . . . . .                              | 62        |
| 6.3      | Hạn chế . . . . .                                          | 62        |
| 6.4      | Hướng phát triển . . . . .                                 | 63        |
|          | <b>PHỤ LỤC</b>                                             | <b>67</b> |
|          | Phụ lục A. Cấu hình huấn luyện PPO . . . . .               | 67        |
|          | Phụ lục B. Cấu hình huấn luyện SAC . . . . .               | 67        |
|          | Phụ lục C. Cấu hình huấn luyện MA-POCA . . . . .           | 68        |
|          | Phụ lục D. Mã nguồn minh họa . . . . .                     | 69        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Phụ lục E. Kết quả TensorBoard . . . . . | 70 |
|------------------------------------------|----|

## Danh sách hình vẽ

|     |                                                                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Vòng lặp tương tác giữa agent và môi trường trong học tăng cường                                                                 | 10 |
| 2.2 | Kiến trúc tổng thể của Unity ML-Agents Toolkit . . . . .                                                                         | 19 |
| 3.1 | Môi trường Football Table: hai đội Xanh - Đỏ, mỗi đội bốn thanh gạt                                                              | 25 |
| 3.2 | Môi trường Cooperative Puzzle: hai tác nhân phải phối hợp đập nút mở cửa để cùng tới vạch đích bên phải . . . . .                | 28 |
| 3.3 | Một khu vực huấn luyện của môi trường Cross The Road: tác nhân (khối trắng) phải băng qua các làn đường có phương tiện di chuyển | 30 |
| 4.1 | Tiến trình chỉ số xếp hạng ELO của PPO tự chơi trên Football Table                                                               | 38 |
| 4.2 | Đường cong phần thưởng đánh giá trên môi trường Football Table .                                                                 | 38 |
| 4.3 | Đường cong phần thưởng thực đo trên môi trường Cross The Road                                                                    | 40 |
| 4.4 | Độ dài lượt chơi thực đo trên môi trường Cross The Road . . . . .                                                                | 41 |
| 4.5 | Diễn biến entropy của chính sách trên môi trường Cross The Road .                                                                | 42 |
| 4.6 | Hàm mất mát của mạng phê bình trên môi trường Cross The Road .                                                                   | 43 |
| 4.7 | Đường cong phần thưởng trên môi trường Cooperative Puzzle . . .                                                                  | 43 |
| 4.8 | Chỉ số nội tại của MA-POCA trên môi trường Cooperative Puzzle: entropy (trục trái) và phần thưởng tò mò (trục phải) . . . . .    | 45 |
| 4.9 | So sánh tỷ lệ thành công của ba thuật toán trên ba môi trường . . .                                                              | 46 |
| 5.1 | Luồng hoạt động của ứng dụng trình diễn . . . . .                                                                                | 52 |
| 5.2 | Màn hình menu chính của ứng dụng trình diễn . . . . .                                                                            | 53 |
| 5.3 | Khu vực chọn mô hình khi Football Table ở chế độ Agent tự chơi: hai ô chọn riêng cho đội Xanh và đội Đỏ . . . . .                | 54 |
| 5.4 | Chế độ Agent tự chơi: mô hình PPO điều khiển đồng thời chín khu vực Cross The Road . . . . .                                     | 56 |
| 5.5 | Chế độ Chơi với Agent trong Cross The Road: người chơi (trái) đua với tác nhân dùng mô hình SAC (phải) . . . . .                 | 57 |
| 5.6 | Chế độ Chơi với Agent trong Capture The Flag: người chơi phối hợp cùng tác nhân đồng đội dùng mô hình MA-POCA . . . . .          | 58 |
| 5.7 | Chế độ Người chơi trong Football Table: người chơi cầm đội Xanh, góc trên trái hiển thị thanh gạt đang được chọn . . . . .       | 59 |

## Danh sách bảng

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Phân loại các thuật toán sử dụng trong đề tài . . . . .              | 14 |
| 3.1 | Hàm phần thưởng của môi trường Football Table . . . . .              | 26 |
| 3.2 | Hàm phần thưởng của môi trường Cooperative Puzzle . . . . .          | 29 |
| 3.3 | Hàm phần thưởng của môi trường Cross The Road . . . . .              | 31 |
| 3.4 | Tổng hợp đặc trưng ba môi trường thực nghiệm . . . . .               | 33 |
| 3.5 | Cấu hình phần cứng và phần mềm thực nghiệm . . . . .                 | 35 |
| 3.6 | Tóm tắt siêu tham số huấn luyện chính . . . . .                      | 36 |
| 4.1 | Kết quả ba thuật toán trên môi trường Football Table . . . . .       | 39 |
| 4.2 | Kết quả ba thuật toán trên môi trường Cross The Road (thực đo) . .   | 40 |
| 4.3 | Kết quả ba thuật toán trên môi trường Cooperative Puzzle . . . . .   | 44 |
| 4.4 | Chỉ số huấn luyện nội tại thực đo (các môi trường hành động rời rạc) | 47 |
| 4.5 | Xếp hạng thuật toán theo từng môi trường . . . . .                   | 48 |
| 5.1 | Các thành phần chính của ứng dụng trình diễn . . . . .               | 51 |
| 5.2 | Ánh xạ ba chế độ chơi vào ba môi trường . . . . .                    | 55 |
| 5.3 | Kết quả kiểm thử các luồng chức năng của ứng dụng . . . . .          | 61 |
| 6.1 | Tóm tắt chỉ số cuối thực đo từ TensorBoard . . . . .                 | 70 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Tiếng Anh                                | Diễn giải                                        |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AI          | Artificial Intelligence                  | Trí tuệ nhân tạo                                 |
| RL          | Reinforcement Learning                   | Học tăng cường                                   |
| Deep RL     | Deep Reinforcement Learning              | Học tăng cường sâu                               |
| MDP         | Markov Decision Process                  | Quá trình quyết định Markov                      |
| PPO         | Proximal Policy Optimization             | Thuật toán tối ưu chính sách vùng lân cận        |
| SAC         | Soft Actor-Critic                        | Thuật toán actor-critic cực đại hóa entropy      |
| MA-POCA     | Multi-Agent POsthumous Credit Assignment | Thuật toán gán công lao hậu định cho đa tác nhân |
| TRPO        | Trust Region Policy Optimization         | Tối ưu chính sách theo vùng tin cậy              |
| DQN         | Deep Q-Network                           | Mạng Q sâu                                       |
| GAE         | Generalized Advantage Estimation         | Ước lượng advantage tổng quát                    |
| FSM         | Finite State Machine                     | Máy trạng thái hữu hạn                           |
| GOAP        | Goal-Oriented Action Planning            | Lập kế hoạch hành động hướng mục tiêu            |
| NPC         | Non-Player Character                     | Nhân vật phi người chơi                          |
| MLP         | Multi-Layer Perceptron                   | Mạng perceptron nhiều lớp                        |
| CNN         | Convolutional Neural Network             | Mạng nơ-ron tích chập                            |
| ELO         | Elo Rating System                        | Hệ thống xếp hạng Elo                            |

| <b>Từ viết tắt</b> | <b>Tiếng Anh</b>                  | <b>Diễn giải</b>                       |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| API                | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng           |
| gRPC               | google Remote Procedure Call      | Giao thức gọi thủ tục từ xa của Google |
| YAML               | YAML Ain't Markup Language        | Định dạng tệp cấu hình                 |
| GPU                | Graphics Processing Unit          | Bộ xử lý đồ họa                        |
| SB3                | Stable-Baselines3                 | Thư viện hiện thực các thuật toán RL   |

# 1. MỞ ĐẦU

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, trí tuệ nhân tạo đã có những bước tiến vượt bậc và len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ y tế, tài chính, giao thông cho đến giải trí. Ngành công nghiệp game là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất, bởi lẽ trò chơi điện tử vừa là môi trường thử nghiệm lý tưởng cho các thuật toán học máy, vừa là sản phẩm thương mại có nhu cầu rất lớn về những nhân vật máy tính thông minh và có khả năng tương tác tự nhiên với người chơi. Trong bức tranh đó, học tăng cường nổi lên như một hướng tiếp cận đặc biệt phù hợp: nó cho phép một tác nhân tự học cách hành động thông qua quá trình thử và sai, mà không cần đến một tập dữ liệu được gán nhãn sẵn.

Khả năng của học tăng cường đã được chứng minh qua hàng loạt thành tựu mang tính bước ngoặt. Một hệ thống học tăng cường có thể chơi thành thạo hàng chục trò chơi điện tử cổ điển chỉ từ hình ảnh thô của màn hình [11], có thể đánh bại kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới [17], hay phối hợp nhiều tác nhân để chiến thắng trong những trò chơi chiến thuật phức tạp [12, 20]. Những kết quả này cho thấy học tăng cường không chỉ có giá trị học thuật mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng thực tiễn rất lớn trong việc xây dựng hành vi cho nhân vật máy tính.

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất khi nghiên cứu và ứng dụng học tăng cường chính là việc xây dựng môi trường huấn luyện phù hợp. Các môi trường hai chiều đơn giản hoặc các bộ dữ liệu chuẩn thường được dùng trong nghiên cứu học thuật tuy thuận tiện nhưng lại không phản ánh được độ phức tạp của trò chơi thực tế. Một môi trường ba chiều với mô phỏng vật lý chân thực, không gian quan sát phong phú và các tình huống thay đổi liên tục mới thực sự thử thách khả năng học của tác nhân, đồng thời gắn với bài toán phát triển game thương mại hơn. Việc thiếu vắng những môi trường như vậy, cùng với chi phí xây dựng chúng, khiến cho việc so sánh các thuật toán học tăng cường trong bối cảnh game ba chiều vẫn còn là một khoảng trống đáng chú ý.

Nền tảng Unity kết hợp với bộ công cụ ML-Agents cung cấp một hệ sinh thái đủ mạnh để giải quyết vấn đề trên. Unity là một trong những công cụ phát triển game phổ biến nhất hiện nay, hỗ trợ mô phỏng vật lý và dựng hình ba chiều ở

mức chuyên nghiệp; trong khi ML-Agents đóng vai trò cầu nối, cho phép kết nối trực tiếp môi trường game với các thuật toán học tăng cường hiện đại được cài đặt trong hệ sinh thái Python. Sự kết hợp này biến Unity thành một nền tảng lý tưởng để thiết kế các môi trường huấn luyện đa dạng, từ bài toán đối kháng, hợp tác cho đến điều hướng tránh vật cản trong không gian ba chiều.

Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài “Học tăng cường để tối ưu hóa khả năng tương tác của AI trong game” với trọng tâm là xây dựng ba môi trường game ba chiều mang tính chất khác nhau trên nền tảng Unity ML-Agents, sau đó huấn luyện và so sánh một cách có hệ thống ba thuật toán tiêu biểu là PPO, SAC và MA-POCA trên từng loại môi trường. Kết quả của đề tài không chỉ làm rõ điều kiện phù hợp của từng thuật toán mà còn cung cấp một bộ môi trường có thể tái sử dụng cho các nghiên cứu và dự án phát triển game về sau.

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, xây dựng và đánh giá quy trình ứng dụng học tăng cường để huấn luyện tác nhân trí tuệ nhân tạo trong môi trường game ba chiều trên nền tảng Unity ML-Agents. Từ mục tiêu tổng quát đó, đề tài hướng đến năm mục tiêu cụ thể.

Thứ nhất, đề tài xây dựng ba môi trường game ba chiều có tính chất khác biệt để đại diện cho ba dạng bài toán học tăng cường phổ biến. Môi trường thứ nhất là Football Table, mô phỏng một bàn bi lắc ba chiều, đại diện cho bài toán đối kháng một đối một với không gian hành động liên tục. Môi trường thứ hai là môi trường Cooperative Puzzle, trong đó nhiều tác nhân phải phối hợp với nhau để cùng hoàn thành một mục tiêu chung. Môi trường thứ ba là Cross The Road, trong đó tác nhân phải điều hướng vượt qua dòng phương tiện di chuyển liên tục để đến đích.

Thứ hai, đề tài thiết kế hệ thống quan sát, hành động và phần thưởng phù hợp với đặc thù của từng môi trường, sao cho tác nhân có đủ thông tin cần thiết để học được hành vi hiệu quả trong không gian ba chiều mà không rơi vào những hành vi bất thường ngoài mong muốn.

Thứ ba, đề tài triển khai huấn luyện ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA trên từng môi trường trong cùng điều kiện phân cứng, đồng thời thu thập và phân tích kết quả theo bốn tiêu chí định lượng là tốc độ hội tụ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

vụ, tổng phần thưởng trung bình và độ ổn định của quá trình huấn luyện.

Thứ tư, trên cơ sở các kết quả thu được, đề tài so sánh và phân tích ưu nhược điểm của từng thuật toán ứng với từng loại bài toán, từ đó đưa ra khuyến nghị lựa chọn thuật toán phù hợp cho các cơ chế game khác nhau trong thực tiễn phát triển.

Thứ năm, đề tài xây dựng một ứng dụng trình diễn tương tác hoàn chỉnh, trong đó các mô hình đã huấn luyện (định dạng ONNX) được triển khai trực tiếp vào game. Ứng dụng cung cấp menu lựa chọn môi trường, ba chế độ chơi (người chơi tự điều khiển, tác nhân tự chơi, người chơi cùng tác nhân) và cơ chế lựa chọn mô hình cho tác nhân, qua đó khép kín quy trình từ huấn luyện đến trải nghiệm thực tế trong game.

### 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm ba nhóm chính. Nhóm thứ nhất là ba môi trường game ba chiều được xây dựng trên nền tảng Unity, bao gồm môi trường đối kháng Football Table, môi trường Cooperative Puzzle đa tác nhân và môi trường điều hướng Cross The Road. Nhóm thứ hai là ba thuật toán học tăng cường được khảo sát, gồm PPO (thuật toán tối ưu chính sách vùng lân cận), SAC (thuật toán actor-critic cực đại hóa entropy) và MA-POCA (thuật toán gán công lao cho đa tác nhân). Nhóm thứ ba là bản thân nền tảng Unity ML-Agents cùng giao diện lập trình cấp thấp bằng Python phục vụ việc tích hợp thuật toán tùy chỉnh.

Về phạm vi nội dung, đề tài tập trung vào thiết kế môi trường ba chiều, xây dựng hệ thống quan sát, hành động, phần thưởng, huấn luyện tác nhân và đánh giá hiệu năng thuật toán. Đề tài không đi sâu vào các khía cạnh tối ưu hóa đồ họa, âm thanh hay hoàn thiện sản phẩm game thương mại. Ba môi trường được lựa chọn nhằm bao phủ ba dạng bài toán học tăng cường điển hình là đối kháng một đối một, hợp tác đa tác nhân và điều hướng đơn tác nhân.

Về phạm vi thuật toán, ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA được chọn dựa trên mức độ phổ biến trong nghiên cứu, tính sẵn có trong hệ sinh thái ML-Agents và sự đa dạng về mặt kiến trúc, khi chúng đại diện cho ba hướng tiếp cận khác nhau lần lượt là on-policy, off-policy và đa tác nhân. Toàn bộ thực nghiệm được tiến hành trên một cấu hình máy tính cố định để bảo đảm tính công bằng khi so sánh, chi tiết cấu hình này được trình bày trong Mục 3.7.1.

## 1.4 Tổng quan tài liệu và khoảng trống nghiên cứu

Nghiên cứu về học tăng cường trong game đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mnih và cộng sự [11] lần đầu chứng minh rằng học tăng cường sâu có thể đạt trình độ con người trong các trò chơi điện tử cổ điển chỉ từ dữ liệu điểm ảnh thô, mở ra hướng ứng dụng học tăng cường trực tiếp vào môi trường game. Tiếp nối thành tựu đó, Silver và cộng sự [17, 18] đạt bước đột phá với các hệ thống chơi cờ vây ở trình độ kiện tướng thế giới, khi kết hợp học tăng cường với mạng nơ-ron sâu và tìm kiếm cây.

Ở quy mô lớn hơn với môi trường phức tạp và nhiều tác nhân, các hệ thống chơi trò chơi chiến thuật thời gian thực [12, 20] đã cho thấy học tăng cường có thể xử lý những bài toán với không gian trạng thái khổng lồ, nhiều tác nhân hoạt động đồng thời và đòi hỏi chiến lược dài hạn. Về phía thuật toán, Schulman và cộng sự [16] đề xuất PPO như một phương pháp on-policy vừa ổn định vừa dễ triển khai, trong khi Haarnoja và cộng sự [4] giới thiệu SAC với cơ chế điều hòa entropy giúp cân bằng giữa khám phá và khai thác, đặc biệt hiệu quả với không gian hành động liên tục. Trong lĩnh vực đa tác nhân, Cohen và cộng sự [2] phát triển MA-POCA với cơ chế phê bình tập trung nhằm giải quyết bài toán gán công lao trong môi trường hợp tác.

Về mặt công cụ, Juliani và cộng sự [6] giới thiệu Unity ML-Agents như một hệ sinh thái mã nguồn mở tích hợp sẵn khả năng xây dựng môi trường ba chiều với mô phỏng vật lý chân thực, hỗ trợ huấn luyện tác nhân trực tiếp và được sử dụng rộng rãi trong cả nghiên cứu lẫn phát triển game.

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về từng thuật toán riêng lẻ trên các môi trường chuẩn, vẫn còn thiếu những nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng môi trường game ba chiều tùy chỉnh làm nền tảng huấn luyện và so sánh đồng thời nhiều thuật toán. Cụ thể, phần lớn các môi trường huấn luyện hiện có vẫn là hai chiều hoặc ở dạng vector đơn giản, chưa khai thác được tiềm năng của môi trường ba chiều với vật lý mô phỏng trong việc tạo ra các tình huống học phức tạp và thực tế hơn. Bên cạnh đó, cũng chưa có nhiều nghiên cứu đặt ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA lên cùng một bàn cân trên một bộ môi trường đa dạng về tính chất, từ đối kháng, hợp tác cho đến điều hướng. Đề tài này hướng đến việc lấp đầy khoảng trống đó bằng cách xây dựng ba môi trường game ba chiều đặc trưng và

tiến hành một bộ thực nghiệm so sánh có hệ thống.

## 1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp ba nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ lẫn nhau. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết được dùng để tổng hợp và phân tích các tài liệu khoa học về học tăng cường, học tăng cường sâu và ba thuật toán PPO, SAC, MA-POCA, dựa trên các bài báo gốc cùng tài liệu kỹ thuật của Unity ML-Agents; đây là cơ sở cho việc thiết kế môi trường và lựa chọn tham số huấn luyện.

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng để xây dựng ba môi trường game ba chiều trong Unity với đầy đủ hệ thống vật lý, quan sát, hành động và phần thưởng, sau đó triển khai và huấn luyện từng thuật toán trên mỗi môi trường trong cùng điều kiện phần cứng và số bước huấn luyện. Trong quá trình này, dữ liệu huấn luyện được thu thập và trực quan hóa theo thời gian thực bằng công cụ TensorBoard.

Cuối cùng, phương pháp so sánh và đánh giá được dùng để đối chiếu hiệu năng của các thuật toán dựa trên bốn tiêu chí định lượng là tốc độ hội tụ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, tổng phần thưởng trung bình và độ ổn định huấn luyện, kết hợp với phân tích định tính về mức độ phù hợp của từng thuật toán với từng dạng môi trường.

## 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, đề tài đề xuất và hiện thực hóa một quy trình xây dựng môi trường game ba chiều phục vụ huấn luyện học tăng cường trên nền tảng Unity, có thể được tái sử dụng như một bộ môi trường tham chiếu mở cho các nghiên cứu tiếp theo. Bên cạnh đó, bộ thực nghiệm so sánh có hệ thống giữa PPO, SAC và MA-POCA trên ba dạng môi trường đặc trưng góp phần làm rõ điều kiện phù hợp của từng thuật toán trong bối cảnh game ba chiều. Ngoài ra, quy trình tích hợp thuật toán off-policy vào Unity thông qua giao diện lập trình cấp thấp bằng Python cũng được trình bày chi tiết, mở ra một hướng đi có thể tái sử dụng cho các nghiên cứu về học off-policy trong môi trường Unity.

Về mặt thực tiễn, ba môi trường ba chiều được xây dựng trong đề tài có thể được sử dụng trực tiếp làm nền tảng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong các dự án game Unity khác. Kết quả so sánh thuật toán giúp các nhà phát triển có cơ sở

lựa chọn thuật toán học tăng cường phù hợp với từng cơ chế game, chẳng hạn cơ chế đối kháng, hợp tác hay điều hướng, mà không phải tiến hành lại toàn bộ thực nghiệm từ đầu. Quy trình thiết kế hàm phần thưởng và không gian quan sát trong môi trường ba chiều được trình bày trong đề tài cũng có giá trị tham khảo cho các nhóm phát triển game có nhu cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo.

## 1.7 Bố cục đồ án

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của đồ án được tổ chức thành bốn chương. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết, bao gồm tổng quan về trí tuệ nhân tạo trong game, nền tảng lý thuyết của học tăng cường với quá trình quyết định Markov, chính sách và hàm giá trị, các kiến trúc học tăng cường sâu, cùng đặc điểm của ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA; chương này cũng giới thiệu nền tảng Unity ML-Agents và các giới hạn tích hợp liên quan đến việc triển khai thuật toán tùy chỉnh.

Chương 3 trình bày chi tiết quá trình thiết kế ba môi trường game ba chiều trong Unity, bao gồm không gian quan sát, không gian hành động và hàm phần thưởng của từng môi trường; đồng thời mô tả phương pháp tích hợp thuật toán SAC ra ngoài bộ huấn luyện tích hợp sẵn của ML-Agents, thiết lập thực nghiệm và các tiêu chí đánh giá được sử dụng. Chương 4 trình bày kết quả huấn luyện của từng thuật toán trên từng môi trường thông qua biểu đồ và bảng số liệu, tiến hành so sánh tổng hợp, phân tích ưu nhược điểm của từng thuật toán theo từng dạng bài toán và thảo luận về khả năng ứng dụng thực tiễn cùng hướng phát triển tiếp theo.

Cuối cùng, Chương 5 trình bày quá trình xây dựng ứng dụng trình diễn tương tác: kiến trúc hệ thống lựa chọn chế độ chơi, giao diện menu, cơ chế nạp mô hình ONNX tại thời gian chạy, cách ánh xạ ba chế độ chơi (người chơi, tác nhân tự chơi, người chơi cùng tác nhân) vào từng môi trường, cùng các vấn đề kỹ thuật phát sinh và kết quả kiểm thử ứng dụng.

## 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này thiết lập nền tảng lý thuyết cho toàn bộ đồ án. Trước hết, chương điềm lại quá trình phát triển của trí tuệ nhân tạo trong game, từ các kỹ thuật lập trình hành vi truyền thống đến sự trỗi dậy của học máy. Tiếp đó, chương trình bày các

khái niệm nền tảng của học tăng cường, bao gồm quá trình quyết định Markov, chính sách và hàm giá trị, rồi mở rộng sang học tăng cường sâu. Phần trọng tâm của chương phân tích nguyên lý hoạt động cùng ưu nhược điểm của ba thuật toán được sử dụng trong đề tài, và cuối cùng giới thiệu nền tảng Unity ML-Agents cùng những giới hạn tích hợp của nó.

## 2.1 Trí tuệ nhân tạo trong game

Trí tuệ nhân tạo trong game có lịch sử phát triển song hành với sự ra đời của ngành công nghiệp game từ những thập niên 1970-1980. Khác với AI trong nghiên cứu học thuật, AI trong game không nhất thiết phải tối ưu hay thông minh tuyệt đối - mục tiêu cốt lõi là tạo ra những đối thủ hoặc nhân vật phi người chơi (NPC) có hành vi đủ thuyết phục, góp phần mang lại trải nghiệm thú vị và thử thách cho người chơi [9]. Theo thời gian, AI trong game đã trải qua hai giai đoạn phát triển rõ rệt: từ các kỹ thuật lập trình hành vi cứng nhắc dựa trên quy tắc đến các phương pháp học máy có khả năng thích nghi và tự cải thiện.

### 2.1.1 AI truyền thống

Trong giai đoạn đầu, AI game chủ yếu dựa trên các hệ thống quy tắc cứng (rule-based systems), trong đó lập trình viên định nghĩa trước toàn bộ hành vi của NPC dưới dạng tập hợp các điều kiện và phản ứng tương ứng. Cách tiếp cận này dễ kiểm soát và dự đoán được, nhưng thiếu tính linh hoạt khi gặp các tình huống ngoài dự kiến.

Để khắc phục hạn chế đó, máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM) được ứng dụng rộng rãi trong những thập niên 1990-2000. FSM mô hình hóa hành vi của NPC thông qua một tập hữu hạn các trạng thái (tầm tra, truy đuổi, tấn công, rút lui) và các điều kiện chuyển trạng thái tương ứng. Nhờ tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao, FSM vẫn được sử dụng phổ biến trong nhiều thể loại game đến tận ngày nay [9]. Tuy nhiên, khi số lượng trạng thái và điều kiện chuyển tiếp tăng lên, FSM nhanh chóng trở nên phức tạp và khó bảo trì, dẫn đến hiện tượng thường được gọi là “state explosion”.

Để giải quyết bài toán lập kế hoạch hành động phức tạp hơn, Goal-Oriented Action Planning (GOAP) được giới thiệu và phổ biến qua tựa game F.E.A.R.

(2005) [9]. Thay vì định nghĩa cứng các chuyển trạng thái, GOAP cho phép NPC tự lập kế hoạch hành động dựa trên mục tiêu hiện tại và trạng thái thế giới, mang lại hành vi linh hoạt và tự nhiên hơn đáng kể. Dù vậy, toàn bộ tri thức trong GOAP vẫn phải được lập trình thủ công bởi con người, khiến chi phí xây dựng và mở rộng hệ thống tăng cao khi độ phức tạp của game tăng lên.

### 2.1.2 AI học máy

Sự bùng nổ của học máy trong thập niên 2010 đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho AI trong game. Thay vì lập trình hành vi thủ công, các kỹ thuật học máy cho phép agent tự học từ dữ liệu hoặc từ tương tác với môi trường. Trong số các hướng tiếp cận đó, học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) nổi lên như phương pháp phù hợp nhất với bản chất của game: agent học cách hành động thông qua thử và sai, nhận phần thưởng hoặc hình phạt từ môi trường, và dần dần tối ưu hóa chiến lược của mình để đạt điểm số cao nhất [19].

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2013 khi DeepMind công bố thuật toán DQN (Deep Q-Network) [11], lần đầu tiên chứng minh một agent RL có thể học chơi thành thạo 49 trò chơi Atari khác nhau chỉ từ dữ liệu pixel thô mà không cần bất kỳ tri thức nào được lập trình sẵn. Thành tựu này đánh dấu sự ra đời của Deep Reinforcement Learning - kết hợp sức mạnh biểu diễn của mạng nơ-ron sâu với khả năng học từ tương tác của RL.

Những năm tiếp theo chứng kiến hàng loạt thành tựu ấn tượng: AlphaGo và AlphaGo Zero [17, 18] chinh phục cờ vây ở trình độ kiện tướng thế giới; OpenAI Five [12] đánh bại các đội chuyên nghiệp trong Dota 2; AlphaStar [20] đạt danh hiệu Grandmaster trong StarCraft II. Các kết quả này không chỉ có giá trị học thuật mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng RL trực tiếp trong phát triển game thương mại, từ việc tạo NPC thông minh đến sinh nội dung tự động và hỗ trợ kiểm thử game [22].

## 2.2 Nền tảng Reinforcement Learning

Học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) là một nhánh của học máy trong đó một tác nhân hay còn gọi là agent học cách hành động thông qua tương tác trực tiếp với môi trường. Khác với học có giám sát, RL không yêu cầu dữ liệu gán

nhân sẵn có; thay vào đó, agent tự khám phá không gian hành động và nhận phản hồi dưới dạng phần thưởng hoặc hình phạt để dần dần cải thiện chiến lược của mình [19]. Đây là đặc tính cốt lõi khiến RL trở nên phù hợp với các bài toán game, nơi hành vi tối ưu thường khó định nghĩa tường minh nhưng lại dễ đánh giá thông qua kết quả.

### 2.2.1 Các khái niệm cơ bản

Vòng lặp tương tác trong RL được xây dựng xung quanh năm khái niệm nền tảng. Agent là thực thể ra quyết định - trong bối cảnh game, agent có thể là nhân vật người chơi, NPC hay robot mô phỏng.


Environment hay môi trường là thế giới mà agent tương tác, bao gồm toàn bộ các đối tượng, luật chơi và cơ chế phản hồi; trong đề tài này, môi trường là các scene 3D được xây dựng trong Unity.

State hay trạng thái  $s \in \mathcal{S}$  là biểu diễn của môi trường tại một thời điểm nhất định mà agent có thể quan sát được. Trong môi trường 3D, state thường bao gồm vị trí, vận tốc của các đối tượng, khoảng cách đến mục tiêu và các thông tin không gian liên quan. Action hay hành động  $a \in \mathcal{A}$  là tập hợp các lựa chọn mà agent có thể thực hiện tại mỗi bước, có thể là rời rạc như di chuyển lên, xuống, trái, phải hoặc liên tục như lực đẩy theo trục  $x, y, z$ .

Reward hay phần thưởng  $r_t \in \mathbb{R}$  là tín hiệu phản hồi mà môi trường trả về sau mỗi hành động của agent, đóng vai trò là thước đo duy nhất để agent đánh giá chất lượng quyết định của mình. Việc thiết kế hàm phần thưởng hợp lý là một trong những bước quan trọng và khó nhất trong quá trình xây dựng hệ thống RL, vì một hàm phần thưởng không phù hợp có thể dẫn đến hành vi không mong muốn dù thuật toán hoạt động đúng về mặt lý thuyết [19].

Tại mỗi bước thời gian  $t$ , agent quan sát trạng thái  $s_t$ , thực hiện hành động  $a_t$ , nhận phần thưởng  $r_t$  và chuyển sang trạng thái mới  $s_{t+1}$ . Vòng lặp này lặp lại liên tục cho đến khi episode kết thúc, tức khi agent hoàn thành nhiệm vụ, thất bại hoặc vượt quá số bước tối đa, và hình thành nên một quỹ đạo tương tác  $\tau = (s_0, a_0, r_0, s_1, a_1, r_1, \dots)$ . Toàn bộ vòng lặp tương tác giữa agent và môi trường được minh họa trong Hình 2.1. Đây là sơ đồ khái quát nhất của mọi hệ thống học tăng cường: agent quan sát trạng thái hiện tại của môi trường, lựa chọn một hành

động dựa trên chính sách của mình, và môi trường phản hồi lại bằng một trạng thái mới cùng một phần thưởng, cứ thế lặp đi lặp lại để agent dần cải thiện chính sách.



Hình 2.1: Vòng lặp tương tác giữa agent và môi trường trong học tăng cường

### 2.2.2 Markov Decision Process (MDP)

Hầu hết các bài toán RL được hình thức hóa dưới dạng Quá trình Quyết định Markov (Markov Decision Process - MDP), một khung toán học cung cấp nền tảng lý thuyết chặt chẽ cho việc mô hình hóa bài toán ra quyết định tuần tự trong môi trường ngẫu nhiên [13]. Một MDP được định nghĩa bởi bộ năm thành phần  $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma)$ , trong đó  $\mathcal{S}$  là không gian trạng thái,  $\mathcal{A}$  là không gian hành động,  $\mathcal{P}$  là hàm chuyển trạng thái,  $\mathcal{R}$  là hàm phần thưởng và  $\gamma \in [0, 1)$  là hệ số chiết khấu.

Hàm chuyển trạng thái  $\mathcal{P}(s' | s, a)$  xác định xác suất chuyển từ trạng thái  $s$  sang trạng thái  $s'$  khi thực hiện hành động  $a$ . Tính chất Markov - hay còn gọi là tính không nhớ - đòi hỏi rằng trạng thái tiếp theo  $s_{t+1}$  chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại  $s_t$  và hành động  $a_t$ , không phụ thuộc vào lịch sử trước đó:

$$\mathcal{P}(s_{t+1} | s_t, a_t, s_{t-1}, a_{t-1}, \dots) = \mathcal{P}(s_{t+1} | s_t, a_t) \quad (2.1)$$

Giả thiết Markov này rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng agent chỉ cần quan sát trạng thái hiện tại để ra quyết định tối ưu, không cần lưu trữ toàn bộ lịch sử tương tác. Trong thực tế, nhiều môi trường game thỏa mãn gần đúng tính chất này nếu state được thiết kế đủ phong phú để mang đầy đủ thông tin cần thiết.

Hệ số chiết khấu  $\gamma$  xác định mức độ agent coi trọng phần thưởng tương lai so với phần thưởng hiện tại. Khi  $\gamma$  gần 1, agent có xu hướng lập kế hoạch dài hạn; khi  $\gamma$  nhỏ, agent tập trung vào phần thưởng tức thời. Tổng phần thưởng tích lũy có chiết khấu mà agent hướng đến tối đa hóa được định nghĩa là:

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} \quad (2.2)$$

### 2.2.3 Policy và Value Function

Policy (chính sách)  $\pi$  là hàm ánh xạ từ trạng thái sang hành động, định nghĩa chiến lược hành động của agent. Policy có thể là tất định  $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$  hoặc ngẫu nhiên  $\pi(a | s) = P(A_t = a | S_t = s)$ , cho biết xác suất chọn hành động  $a$  khi ở trạng thái  $s$ . Mục tiêu của RL là tìm policy tối ưu  $\pi^*$  sao cho tổng phần thưởng tích lũy kỳ vọng là lớn nhất.

Value Function hay còn được gọi là hàm giá trị đo lường mức độ tốt của một trạng thái hoặc một cặp trạng thái-hành động khi agent tuân theo một policy nhất định. Hàm giá trị trạng thái  $V^\pi(s)$  được định nghĩa là tổng phần thưởng tích lũy kỳ vọng khi bắt đầu từ trạng thái  $s$  và tuân theo policy  $\pi$ :

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi [G_t | S_t = s] = \mathbb{E}_\pi \left[ \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | S_t = s \right] \quad (2.3)$$

Hàm giá trị hành động  $Q^\pi(s, a)$  (hay Q-function) mở rộng khái niệm trên bằng cách đánh giá giá trị của việc thực hiện hành động  $a$  tại trạng thái  $s$  rồi sau đó tuân theo policy  $\pi$ :

$$Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi [G_t | S_t = s, A_t = a] \quad (2.4)$$

Mối quan hệ giữa  $V^\pi$  và  $Q^\pi$  được thể hiện qua phương trình Bellman [1], nền tảng lý thuyết của hầu hết các thuật toán RL hiện đại:

$$V^\pi(s) = \sum_a \pi(a | s) Q^\pi(s, a) \quad (2.5)$$

Policy tối ưu  $\pi^*$  và hàm giá trị tối ưu  $V^*(s)$ ,  $Q^*(s, a)$  thỏa mãn phương trình tối ưu Bellman:

$$Q^*(s, a) = \mathbb{E} \left[ r_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q^*(s_{t+1}, a') | S_t = s, A_t = a \right] \quad (2.6)$$

Trong thực tế, với không gian trạng thái lớn và liên tục như các môi trường game 3D, việc biểu diễn chính xác  $V^\pi$  hay  $Q^\pi$  dưới dạng bảng tra cứu là không

khả thi. Đây là động lực dẫn đến sự ra đời của Deep Reinforcement Learning, trong đó các hàm giá trị và policy được xấp xỉ bằng mạng nơ-ron sâu, được trình bày chi tiết trong Mục 2.3.

## 2.3 Học tăng cường sâu

Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning) là sự kết hợp giữa học tăng cường và mạng nơ-ron sâu (deep neural network), ra đời nhằm giải quyết hạn chế cốt lõi của RL truyền thống khi đối mặt với các bài toán có không gian trạng thái và hành động lớn, liên tục. Thay vì lưu trữ giá trị của từng cặp trạng thái-hành động trong bảng tra cứu, Deep RL sử dụng mạng nơ-ron để xấp xỉ các hàm giá trị hoặc policy, cho phép tổng quát hóa sang các trạng thái chưa từng gặp trong quá trình huấn luyện [7]. Đây là đặc tính then chốt khiến Deep RL có thể xử lý được các môi trường game 3D phức tạp như trong đề tài này.

### 2.3.1 Vai trò của mạng Neural Network trong RL

Trong RL truyền thống, hàm giá trị  $Q(s, a)$  hoặc policy  $\pi(a | s)$  được biểu diễn dưới dạng bảng tra cứu (lookup table), đòi hỏi mỗi cặp  $(s, a)$  phải được thăm viếng đủ nhiều lần để ước lượng chính xác. Cách tiếp cận này chỉ khả thi với không gian trạng thái hữu hạn và nhỏ. Với các môi trường game 3D, không gian trạng thái có thể là liên tục và có số chiều rất lớn - ví dụ, vector quan sát của agent trong môi trường Football Table bao gồm vị trí, vận tốc của bóng và các thanh gạt trong không gian ba chiều - khiến bảng tra cứu hoàn toàn không khả thi.

Mạng nơ-ron sâu giải quyết vấn đề này bằng cách đóng vai trò là bộ xấp xỉ hàm tổng quát (universal function approximator). Thay vì lưu trữ giá trị cho từng trạng thái, mạng học một ánh xạ tham số hóa  $f_\theta : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$  (đối với value function) hoặc  $f_\theta : \mathcal{S} \rightarrow \Delta(\mathcal{A})$  (đối với policy), trong đó  $\theta$  là tập tham số của mạng được tối ưu hóa qua quá trình huấn luyện. Nhờ khả năng tổng quát hóa, mạng có thể ước lượng giá trị hoặc đưa ra hành động cho các trạng thái chưa từng gặp dựa trên sự tương đồng với các trạng thái đã học [19].

Trong thực tế, kiến trúc mạng được lựa chọn tùy theo dạng dữ liệu quan sát. Với dữ liệu dạng vector số thực (vị trí, vận tốc, khoảng cách), mạng fully-connected nhiều lớp (MLP) là lựa chọn phổ biến và hiệu quả. Với dữ liệu dạng ảnh hoặc dữ

liệu không gian, mạng tích chập (CNN) thường được ưu tiên. Unity ML-Agents hỗ trợ cả hai kiến trúc này và cho phép tùy chỉnh số lớp ẩn cũng như số đơn vị trong mỗi lớp thông qua tệp cấu hình YAML.

### 2.3.2 Phân loại: *Policy-Based, Value-Based, Actor-Critic*

Các thuật toán Deep RL hiện đại được phân loại thành ba nhóm chính dựa trên đối tượng mà mạng nơ-ron học để xấp xỉ, mỗi nhóm có ưu nhược điểm riêng và phù hợp với các dạng bài toán khác nhau.

Value-Based là nhóm thuật toán trong đó mạng nơ-ron học xấp xỉ hàm giá trị  $Q(s, a)$ , từ đó suy ra policy tối ưu bằng cách chọn hành động có giá trị  $Q$  cao nhất. Đại diện tiêu biểu là DQN [11]. Nhóm này hoạt động tốt với không gian hành động rời rạc nhưng gặp khó khăn với không gian hành động liên tục do không thể tối ưu  $\max_a Q(s, a)$  một cách hiệu quả khi  $\mathcal{A}$  là liên tục.

Policy-Based là nhóm thuật toán trực tiếp tham số hóa và tối ưu policy  $\pi_\theta(a | s)$  bằng cách tính gradient của hàm mục tiêu theo tham số  $\theta$  thông qua phương pháp policy gradient [21]. Nhóm này xử lý tốt cả không gian hành động rời rạc lẫn liên tục, nhưng thường có phương sai cao trong ước lượng gradient, dẫn đến quá trình huấn luyện kém ổn định. PPO [16] thuộc nhóm này, bổ sung thêm cơ chế clipping để giới hạn độ lớn của mỗi bước cập nhật, giúp ổn định quá trình huấn luyện đáng kể.

Actor-Critic là nhóm kết hợp ưu điểm của cả hai nhóm trên bằng cách duy trì đồng thời hai mạng nơ-ron: mạng actor học policy  $\pi_\theta(a | s)$  và mạng critic học hàm giá trị  $V_\phi(s)$  hoặc  $Q_\phi(s, a)$ . Critic đóng vai trò đánh giá chất lượng hành động của actor, cung cấp tín hiệu học ổn định hơn so với việc chỉ dựa vào phần thưởng thực tế [10]. SAC [4] và MA-POCA [2] đều thuộc nhóm Actor-Critic, trong đó SAC bổ sung thêm entropy regularization để khuyến khích agent khám phá, còn MA-POCA mở rộng kiến trúc critic sang bài toán đa tác nhân với cơ chế centralized critic cho phép mỗi agent học dựa trên thông tin toàn cục trong quá trình huấn luyện.

Bảng 2.1 tóm tắt vị trí của ba thuật toán được sử dụng trong đề tài theo cách phân loại trên.

Bảng 2.1: Phân loại các thuật toán sử dụng trong đề tài

| Thuật toán | Nhóm         | On/Off-policy | Phù hợp với           |
|------------|--------------|---------------|-----------------------|
| PPO        | Policy-Based | On-policy     | Đối kháng, điều hướng |
| SAC        | Actor-Critic | Off-policy    | Hành động liên tục    |
| MA-POCA    | Actor-Critic | On-policy     | Hợp tác đa tác nhân   |

## 2.4 Các thuật toán sử dụng trong đề tài

Đề tài sử dụng ba thuật toán học tăng cường đại diện cho các hướng tiếp cận khác nhau: PPO thuộc nhóm policy-based on-policy, SAC thuộc nhóm actor-critic off-policy và MA-POCA là thuật toán chuyên biệt cho bài toán đa tác nhân hợp tác. Phần này trình bày nguyên lý hoạt động và đặc điểm của từng thuật toán, làm cơ sở cho việc lựa chọn và phân tích kết quả thực nghiệm ở các chương sau.

### 2.4.1 PPO (Proximal Policy Optimization)

PPO (Proximal Policy Optimization) được Schulman và cộng sự đề xuất vào năm 2017 [16] như một cải tiến của TRPO (Trust Region Policy Optimization) [15] nhằm giữ lại tính ổn định trong cập nhật policy nhưng đơn giản hơn đáng kể về mặt triển khai. PPO hiện là một trong những thuật toán RL phổ biến nhất trong cả nghiên cứu lẫn ứng dụng thực tế, và là thuật toán on-policy mặc định trong Unity ML-Agents.

Về nguyên lý hoạt động, PPO là thuật toán on-policy, nghĩa là dữ liệu huấn luyện được thu thập trực tiếp từ policy hiện tại và bị loại bỏ sau mỗi lần cập nhật. Ý tưởng cốt lõi của PPO là giới hạn độ lớn thay đổi của policy trong mỗi bước cập nhật, tránh tình trạng policy thay đổi quá đột ngột dẫn đến suy giảm hiệu năng không thể phục hồi - một vấn đề phổ biến trong các thuật toán policy gradient đơn giản.

PPO đạt được điều này thông qua hàm mục tiêu clipped surrogate:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[ \min \left( r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_t \right) \right] \quad (2.7)$$

trong đó  $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t | s_t)}$  là tỷ lệ xác suất giữa policy mới và policy cũ,  $\hat{A}_t$  là ước lượng advantage (mức độ hành động tốt hơn hoặc kém hơn kỳ vọng trung

bình) và  $\varepsilon$  là siêu tham số clipping thường được đặt trong khoảng  $[0.1, 0.2]$ . Toán tử clip giới hạn  $r_t(\theta)$  trong khoảng  $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ , ngăn policy mới lệch quá xa policy cũ trong một bước cập nhật. Hàm min đảm bảo mục tiêu luôn là cận dưới thận trọng (pessimistic lower bound) của mục tiêu không clipped.

Advantage  $\hat{A}_t$  thường được ước lượng bằng Generalized Advantage Estimation (GAE):

$$\hat{A}_t = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}, \quad \delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) \quad (2.8)$$

trong đó  $\lambda \in [0, 1]$  là tham số cân bằng giữa bias và phương sai của ước lượng advantage,  $V(s_t)$  là giá trị trạng thái được ước lượng bởi mạng critic.

Trong mỗi iteration, PPO thu thập một batch dữ liệu từ môi trường bằng policy hiện tại, sau đó thực hiện nhiều lần cập nhật gradient trên cùng batch đó (thường từ 3 đến 10 epochs) trước khi thu thập batch mới. Nhờ cơ chế clipping, các lần cập nhật lặp lại này không làm policy lệch quá xa điểm xuất phát, đảm bảo tính ổn định mà không cần tính toán tốn kém như TRPO.

**Ưu điểm:** PPO có tính ổn định huấn luyện cao nhờ cơ chế clipping, dễ triển khai và tinh chỉnh tham số, hoạt động tốt trên cả không gian hành động rời rạc lẫn liên tục. Thuật toán được tích hợp sẵn trong Unity ML-Agents với nhiều tham số được tối ưu theo kinh nghiệm, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết lập thực nghiệm. PPO cũng dễ dàng mở rộng sang bài toán đa tác nhân thông qua cơ chế self-play có sẵn trong ML-Agents.

**Nhược điểm:** Do là thuật toán on-policy, PPO không tái sử dụng được dữ liệu cũ, dẫn đến hiệu quả mẫu (sample efficiency) thấp hơn so với các phương pháp off-policy. Điều này đặc biệt bất lợi trong các môi trường mà mỗi bước tương tác tốn nhiều thời gian tính toán. Ngoài ra, PPO nhạy cảm với việc lựa chọn siêu tham số như learning rate, số epoch và kích thước batch, đòi hỏi phải tinh chỉnh cẩn thận cho từng bài toán cụ thể.

#### 2.4.2 SAC (Soft Actor-Critic)

SAC (Soft Actor-Critic) được Haarnoja và cộng sự đề xuất vào năm 2018 [4, 5] như một thuật toán actor-critic off-policy dựa trên nguyên lý maximum entropy, hướng đến giải quyết đồng thời hai thách thức lớn của RL: hiệu quả mẫu thấp và

sự nhạy cảm với siêu tham số.

Điểm khác biệt cốt lõi của SAC so với các thuật toán RL thông thường nằm ở hàm mục tiêu. Thay vì chỉ tối đa hóa tổng phần thưởng kỳ vọng, SAC tối đa hóa đồng thời tổng phần thưởng và entropy của policy:

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[ \sum_{t=0}^T \gamma^t \left( r(s_t, a_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t)) \right) \right] \quad (2.9)$$

trong đó  $\mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t)) = -\mathbb{E}_{a \sim \pi} [\log \pi(a | s_t)]$  là entropy của policy tại trạng thái  $s_t$  và  $\alpha > 0$  là hệ số nhiệt độ (temperature) cân bằng giữa phần thưởng và entropy. Entropy cao đồng nghĩa với policy ngẫu nhiên hơn, khuyến khích agent khám phá nhiều hành động khác nhau thay vì hội tụ sớm về một hành động tham lam.

SAC duy trì ba mạng nơ-ron: mạng actor  $\pi_\theta(a | s)$  sinh ra phân phối xác suất trên không gian hành động, và hai mạng critic  $Q_{\phi_1}(s, a)$ ,  $Q_{\phi_2}(s, a)$  được huấn luyện độc lập để ước lượng hàm giá trị hành động. Việc sử dụng hai critic song song và lấy giá trị nhỏ hơn (clipped double-Q trick) giúp giảm thiểu hiện tượng overestimation phổ biến trong các thuật toán Q-learning:

$$Q_{\text{target}}(s_t, a_t) = r_t + \gamma \mathbb{E}_{a' \sim \pi} \left[ \min_{i=1,2} Q_{\phi_i}(s_{t+1}, a') - \alpha \log \pi_\theta(a' | s_{t+1}) \right] \quad (2.10)$$

Là thuật toán off-policy, SAC lưu trữ toàn bộ kinh nghiệm tương tác vào replay buffer và lấy mẫu ngẫu nhiên (mini-batch) từ buffer này để cập nhật mạng, cho phép tái sử dụng dữ liệu cũ nhiều lần và đạt hiệu quả mẫu cao hơn đáng kể so với PPO. Hệ số nhiệt độ  $\alpha$  có thể được cố định hoặc tự động điều chỉnh theo mục tiêu entropy mong muốn  $\mathcal{H}_{\text{target}}$ , giảm thiểu nhu cầu tinh chỉnh siêu tham số thủ công.

**Ưu điểm:** SAC có hiệu quả mẫu vượt trội so với các thuật toán on-policy nhờ replay buffer, đặc biệt phù hợp với không gian hành động liên tục - đặc điểm quan trọng trong môi trường Football Table của đề tài. Cơ chế entropy regularization giúp SAC tránh hội tụ sớm về cực tiểu cục bộ và duy trì khả năng khám phá trong suốt quá trình huấn luyện. Ngoài ra, SAC ít nhạy cảm hơn với việc lựa chọn learning rate so với PPO, mang lại tính ổn định tốt hơn trên nhiều bài toán khác nhau [5].

**Nhược điểm:** SAC đòi hỏi bộ nhớ lớn hơn để lưu trữ replay buffer và chi phí tính toán mỗi bước cập nhật cao hơn do phải huấn luyện đồng thời ba mạng nơ-ron.

Do là thuật toán off-policy dựa trên replay buffer, SAC không tương thích trực tiếp với cơ chế self-play của môi trường đối kháng, vì khi đối thủ thay đổi thì các kinh nghiệm cũ trong buffer trở nên lỗi thời và gây nhiễu cho quá trình học. Đây cũng là một trong những giới hạn tích hợp sẵn của ML-Agents được phân tích chi tiết ở Mục 3.6.

### 2.4.3 MA-POCA (*Multi-Agent POsthumous Credit Assignment*)

MA-POCA được Cohen và cộng sự [2] đề xuất năm 2021 như thuật toán chuyên biệt cho bài toán học tăng cường đa tác nhân hợp tác (cooperative multi-agent), và là thuật toán đa tác nhân mặc định trong Unity ML-Agents. MA-POCA giải quyết hai thách thức đặc thù của môi trường đa tác nhân mà PPO hay SAC nguyên bản khó xử lý tốt: bài toán gán công lao (credit assignment) - xác định đóng góp của từng agent vào phần thưởng chung của cả nhóm - và bài toán tác nhân biến động (posthumous credit) - gán công lao đúng cách cho những agent đã kết thúc hoạt động (bị loại hoặc hoàn thành nhiệm vụ) trước khi phần thưởng nhóm được trao.

Về nguyên lý hoạt động, MA-POCA mở rộng kiến trúc actor-critic theo mô hình huấn luyện tập trung, thực thi phân tán (centralized training with decentralized execution). Trong quá trình huấn luyện, một mạng critic tập trung (centralized critic) được phép quan sát trạng thái và hành động của toàn bộ các agent trong nhóm để ước lượng giá trị chung, nhờ đó đánh giá chính xác hơn đóng góp của từng agent. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, mỗi agent chỉ dựa trên quan sát cục bộ của riêng mình để ra quyết định, đảm bảo tính khả thi và khả năng mở rộng.

Điểm cải tiến cốt lõi của MA-POCA nằm ở việc sử dụng cơ chế attention để xử lý số lượng agent thay đổi động trong một episode. Thay vì cố định số lượng agent như các phương pháp trước [3, 8], MA-POCA cho phép agent gia nhập hoặc rời khỏi nhóm giữa chừng mà vẫn gán công lao chính xác - đặc tính rất quan trọng trong các game hợp tác nơi agent có thể “chết” hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở các thời điểm khác nhau. Hàm giá trị nhóm được học dựa trên tổng phần thưởng nhóm (group reward) do môi trường cung cấp thông qua cơ chế SimpleMultiAgentGroup của ML-Agents.

Về phần cập nhật policy, MA-POCA kế thừa hàm mục tiêu clipped surrogate và cơ chế ước lượng advantage tương tự PPO (đều là thuật toán on-policy), nhưng

thay hàm giá trị trạng thái đơn tác nhân  $V(s)$  bằng hàm giá trị nhóm dựa trên baseline tập trung, cho phép mỗi agent nhận được tín hiệu học phản ánh đúng đóng góp của mình vào kết quả chung.

**Ưu điểm:** MA-POCA được thiết kế riêng cho bài toán hợp tác đa tác nhân, giải quyết hiệu quả vấn đề gán công lao mà PPO độc lập (mỗi agent học riêng lẻ) thường gặp phải. Cơ chế attention giúp thuật toán linh hoạt với số lượng agent thay đổi. Trong ML-Agents, MA-POCA tích hợp trực tiếp với cơ chế group reward, giúp việc thiết kế môi trường hợp tác trở nên tự nhiên và trực quan.

**Nhược điểm:** Là thuật toán on-policy, MA-POCA cũng chịu hạn chế về hiệu quả mẫu tương tự PPO. Kiến trúc centralized critic làm tăng độ phức tạp tính toán và bộ nhớ khi số lượng agent lớn. Ngoài ra, với bài toán đơn tác nhân, MA-POCA gần như tương đương PPO nhưng phức tạp hơn không cần thiết, nên không mang lại lợi ích rõ rệt.

## 2.5 Unity ML-Agents Toolkit

Unity ML-Agents Toolkit [6] là một framework mã nguồn mở do Unity Technologies phát triển, cho phép xây dựng môi trường game và mô phỏng 3D làm nền tảng huấn luyện các agent thông minh bằng học tăng cường. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và liên tục cập nhật đến nay, ML-Agents đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất cho nghiên cứu RL trong môi trường game nhờ khả năng tích hợp liền mạch giữa engine đồ họa Unity và hệ sinh thái Python của cộng đồng học máy.

### 2.5.1 Kiến trúc tổng thể


Kiến trúc của ML-Agents được xây dựng theo mô hình client-server, trong đó Unity Engine đóng vai trò môi trường mô phỏng và Python đóng vai trò backend huấn luyện. Hai thành phần này giao tiếp với nhau thông qua giao thức gRPC qua socket, cho phép chạy đồng thời nhiều instance môi trường Unity để tăng tốc thu thập dữ liệu.

Về phía Unity, thành phần trung tâm là Agent - một MonoBehaviour được gắn vào GameObject trong scene, chịu trách nhiệm thu thập quan sát CollectObservations, nhận hành động OnActionReceived và tính toán phần thưởng. Mỗi Agent được

liên kết với một BehaviorParameters component định nghĩa không gian quan sát, không gian hành động và loại hành vi (học hoặc heuristic). Academy là singleton quản lý toàn bộ vòng lặp huấn luyện, đồng bộ hóa các bước thời gian giữa tất cả các agent trong scene và điều phối giao tiếp với Python backend.

Về phía Python, mlagents-learn là điểm vào chính của quá trình huấn luyện, tiếp nhận tệp cấu hình YAML và khởi tạo trainer tương ứng. Các lớp Trainer (PPOTrainer, POCATrainer) thực hiện logic huấn luyện, bao gồm thu thập trajectory, tính toán advantage, cập nhật tham số mạng và lưu checkpoint. Thư viện mlagents\_envs cung cấp Python API cấp thấp cho phép tương tác trực tiếp với môi trường Unity mà không cần đi qua trainer tích hợp sẵn.

Hình 2.2 minh họa kiến trúc tổng thể của hệ thống ML-Agents và luồng dữ liệu giữa các thành phần.



Hình 2.2: Kiến trúc tổng thể của Unity ML-Agents Toolkit

### 2.5.2 Quy trình huấn luyện Agent

Quy trình huấn luyện một agent trong ML-Agents diễn ra theo vòng lặp lặp lại liên tục cho đến khi đạt số bước tối đa hoặc người dùng dừng thủ công. Tại mỗi bước thời gian, Unity thu thập quan sát từ tất cả các agent đang hoạt động trong scene, gửi dữ liệu sang Python backend thông qua giao thức gRPC. Python trainer xử lý quan sát, suy luận hành động từ policy hiện tại (hoặc lấy mẫu ngẫu nhiên

trong giai đoạn khởi động) và trả hành động về Unity. Unity thực thi hành động, cập nhật trạng thái vật lý, tính toán phần thưởng và gửi kết quả trở lại Python để tích lũy vào buffer.

Sau khi thu thập đủ một batch dữ liệu (kích thước được cấu hình qua tham số `buffer_size`), trainer thực hiện cập nhật tham số mạng. Đối với PPO, quá trình cập nhật gồm nhiều epoch trên cùng batch với hàm mục tiêu clipped surrogate như đã trình bày tại Mục 2.4.1. Sau khi cập nhật xong, buffer được xóa và quá trình thu thập dữ liệu mới bắt đầu. Các chỉ số huấn luyện như cumulative reward, episode length và policy loss được ghi lại liên tục và có thể theo dõi theo thời gian thực qua TensorBoard.

Tập cấu hình YAML đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình huấn luyện. Tập này định nghĩa loại trainer (`trainer_type`), các siêu tham số huấn luyện (`hyperparameters`), kiến trúc mạng nơ-ron (`network_settings`), cấu hình tín hiệu phần thưởng (`reward_signals`) và số bước huấn luyện tối đa (`max_steps`). Mỗi behavior trong scene tương ứng với một khối cấu hình riêng, cho phép huấn luyện đồng thời nhiều loại agent với các thiết lập khác nhau trong cùng một session. Cấu hình chi tiết cho từng thuật toán được trình bày trong Phụ lục A, B và C.

### ***2.5.3 Hỗ trợ thuật toán và giới hạn tích hợp sẵn***

Unity ML-Agents tích hợp sẵn hai trainer chính thức: PPO cho bài toán đơn tác nhân và đối kháng (kết hợp self-play), và POCA (MA-POCA) cho bài toán hợp tác đa tác nhân. Cả hai đều là thuật toán on-policy. Bên cạnh đó, ML-Agents cũng cung cấp trainer SAC như một lựa chọn off-policy, cùng các tín hiệu phần thưởng nội tại như curiosity và RND để hỗ trợ khám phá trong môi trường phần thưởng thưa. Người dùng lựa chọn thuật toán và cấu hình siêu tham số hoàn toàn thông qua tập YAML mà không cần thay đổi mã nguồn C# của môi trường.

Tuy nhiên, việc tích hợp sẵn này cũng đi kèm một số giới hạn quan trọng đối với đề tài. Thứ nhất, cơ chế self-play - vốn cần thiết cho môi trường đối kháng như Football Table - chỉ được hỗ trợ chính thức cho PPO và POCA, mà không hỗ trợ cho SAC. Nguyên nhân là replay buffer của SAC lưu trữ kinh nghiệm từ các phiên bản đối thủ cũ, trở nên lỗi thời và mâu thuẫn khi đối thủ liên tục được cập

nhật trong quá trình self-play. Thứ hai, cơ chế group reward phục vụ bài toán hợp tác được thiết kế tối ưu cho POCA; khi áp dụng cho PPO hoặc SAC, phần thưởng nhóm buộc phải được phân bổ thủ công về từng agent, làm suy giảm khả năng gán công lao. Thứ ba, các trainer tích hợp sẵn không cho phép người dùng dễ dàng can thiệp sâu vào vòng lặp huấn luyện (ví dụ tùy biến hàm mất mát hay lịch trình cập nhật).

Để so sánh công bằng cả ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA trên môi trường đối kháng, đề tài cần một hướng tiếp cận vượt ra ngoài trainer tích hợp sẵn của ML-Agents. Thư viện `mlagents_envs` cung cấp Python Low-Level API cho phép điều khiển trực tiếp môi trường Unity như một môi trường kiểu Gym, từ đó kết nối với các thư viện RL bên ngoài như Stable-Baselines3 [14]. Cách tiếp cận này được trình bày chi tiết trong Mục 3.6.

### 3. THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa ý tưởng của đề tài thành một hệ thống thực nghiệm hoàn chỉnh. Nội dung được tổ chức theo trình tự từ tổng quan đến cụ thể: trước hết là kiến trúc chung của toàn bộ hệ thống huấn luyện cùng những nguyên tắc thiết kế được áp dụng thống nhất cho cả ba môi trường; tiếp theo là phần mô tả chi tiết từng môi trường, gồm bài toán, thiết kế tác nhân, hàm phần thưởng và lựa chọn thuật toán; sau đó là bảng tổng hợp đối chiếu ba môi trường. Cuối chương, đề tài trình bày phương pháp tích hợp thuật toán ra ngoài bộ huấn luyện tích hợp sẵn của ML-Agents, cùng toàn bộ thiết lập thực nghiệm và tiêu chí đánh giá.

#### 3.1 Tổng quan thiết kế hệ thống

##### 3.1.1 Kiến trúc huấn luyện tổng thể

Toàn bộ hệ thống thực nghiệm được xây dựng theo kiến trúc client-server của Unity ML-Agents đã trình bày ở Mục 2.5.1. Trong kiến trúc này, Unity đảm nhận vai trò mô phỏng: nó dựng nên thế giới ba chiều, tính toán vật lý va chạm, thu thập quan sát của tác nhân và thực thi các hành động mà tác nhân lựa chọn. Phía Python, thông qua chương trình `mlagents-learn`, đảm nhận vai trò huấn luyện: nó nhận quan sát từ Unity, suy luận ra hành động dựa trên chính sách hiện tại và

cập nhật tham số của mạng nơ-ron dựa trên phần thưởng thu về. Hai phía trao đổi dữ liệu với nhau theo từng bước thời gian thông qua giao thức truyền thông nội bộ.

Ba môi trường của đề tài được tổ chức thành ba khu vực độc lập trong cùng một dự án Unity, tương ứng với ba thư mục Assets/Football, Assets/Collaboration và Assets/CrossTheRoad. Mỗi môi trường được gắn với một loại hành vi riêng, lần lượt mang tên Football, PuzzleBehavior và CrossTheRoad. Việc tách biệt này cho phép huấn luyện từng môi trường một cách độc lập mà không gây nhiễu lẫn nhau, đồng thời giúp việc nạp đúng tệp cấu hình cho từng lần chạy trở nên rõ ràng.

Một đặc điểm quan trọng trong thiết kế là mỗi cảnh chứa nhiều bản sao của môi trường được đặt cạnh nhau và chạy song song. Nhờ đó, tại mỗi bước thời gian, hệ thống thu thập được nhiều mẫu kinh nghiệm cùng lúc, giúp tăng tốc đáng kể quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó, tham số tăng tốc mô phỏng được đặt ở mức gấp hai mươi lần thời gian thực, cho phép Unity mô phỏng nhanh hơn nhiều so với tốc độ hiển thị thông thường mà không ảnh hưởng đến tính đúng đắn của vật lý. Toàn bộ chín lần huấn luyện, tương ứng với ba môi trường nhân ba thuật toán, được điều phối tự động bằng một chương trình Python được trình bày ở Mục 3.6.3.

### **3.1.2 Không gian quan sát**

Không gian quan sát quyết định những gì tác nhân có thể “nhìn thấy” về môi trường tại mỗi thời điểm, và do đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chính sách mà tác nhân có thể học được. Cả ba môi trường của đề tài đều sử dụng dạng quan sát vector, tức một chuỗi số thực mô tả các đại lượng liên quan như vị trí, vận tốc, khoảng cách hay trạng thái của các đối tượng. Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt là chỉ đưa vào những thông tin tối thiểu nhưng đủ để tác nhân thỏa mãn gần đúng tính chất Markov, nghĩa là chỉ cần quan sát hiện tại đã đủ để ra quyết định hợp lý mà không cần ghi nhớ toàn bộ lịch sử.

Để quá trình huấn luyện ổn định, các giá trị quan sát đều được chuẩn hóa về lân cận khoảng từ âm một đến một trước khi đưa vào mạng nơ-ron. Việc chuẩn hóa này đặc biệt cần thiết với môi trường Football Table, nơi các đại lượng vật lý như vận tốc bóng và góc xoay thanh gạt có thang đo rất khác nhau; nếu không chuẩn

hóa, những đại lượng có giá trị lớn sẽ lấn át các đại lượng nhỏ và làm sai lệch quá trình học. Ngoài quan sát vector, hai môi trường Cross The Road và Cooperative Puzzle còn được trang bị thêm cảm biến tia. Cảm biến này phóng ra một chùm tia từ vị trí tác nhân theo nhiều hướng và ghi lại khoảng cách cùng loại vật thể mà mỗi tia chạm tới, qua đó mô phỏng khả năng quan sát không gian xung quanh tương tự như thị giác của một thực thể trong thế giới ba chiều.

### **3.1.3 Không gian hành động**

Đề tài chủ ý lựa chọn ba môi trường có không gian hành động khác nhau nhằm đánh giá tính linh hoạt của từng thuật toán trên nhiều dạng điều khiển. Môi trường Football Table sử dụng không gian hành động liên tục gồm tám chiều, tương ứng với lực trượt ngang và lực xoay của bốn thanh gạt; mỗi chiều nhận một giá trị thực trong một khoảng liên tục, phản ánh bản chất điều khiển vật lý mượt mà của trò chơi bi lắc. Hai môi trường còn lại sử dụng không gian hành động rời rạc, trong đó tác nhân chọn một trong một số hữu hạn các hành động định sẵn tại mỗi bước. Môi trường Cross The Road có bốn hành động là đứng yên, sang trái, sang phải và tiến về phía trước, còn môi trường Cooperative Puzzle có bảy hành động gồm đứng yên, tiến, lùi, xoay trái, xoay phải, đi ngang sang trái và đi ngang sang phải. Sự có mặt đồng thời của cả hành động liên tục lẫn rời rạc cho phép làm nổi bật thế mạnh của SAC trên không gian liên tục, đồng thời kiểm chứng khả năng của cả ba thuật toán trên không gian rời rạc.

### **3.1.4 Nguyên tắc thiết kế hàm phần thưởng**

Hàm phần thưởng là thành phần khó thiết kế nhất trong một hệ thống học tăng cường, bởi nó là tín hiệu duy nhất định hướng hành vi của tác nhân. Một hàm phần thưởng thiết kế không tốt có thể khiến tác nhân học được những hành vi kỳ lạ nhưng vẫn tối đa hóa phần thưởng, một hiện tượng thường được gọi là lợi dụng phần thưởng. Để tránh điều này, đề tài áp dụng nhất quán nguyên tắc kết hợp giữa phần thưởng thừa tại trạng thái kết thúc và phần thưởng định hướng dày đặc.


Phần thưởng thừa, chẳng hạn cộng một điểm khi ghi bàn hoặc khi đến đích, xác định rõ mục tiêu cuối cùng mà tác nhân cần đạt được. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào phần thưởng thừa thì trong giai đoạn đầu, khi tác nhân hầu như chưa bao giờ

tình cờ đạt mục tiêu, tín hiệu học sẽ quá hiếm và quá trình huấn luyện tiến triển rất chậm. Vì vậy, đề tài bổ sung thêm các phần thưởng định hướng nhỏ, chẳng hạn thưởng khi tác nhân đá bóng về phía khung thành đối phương, để cung cấp tín hiệu học thường xuyên hơn và dẫn dắt tác nhân đi đúng hướng. Điều cốt yếu là độ lớn của các phần thưởng định hướng luôn được giữ nhỏ hơn nhiều so với phần thưởng mục tiêu, để chúng chỉ đóng vai trò gợi ý chứ không làm tác nhân sao nhãng khỏi mục tiêu chính. Chi tiết hàm phần thưởng của từng môi trường được trình bày ngay trong các mục tương ứng dưới đây.

## **3.2 Môi trường 1: Football Table**

### ***3.2.1 Mô tả bài toán và môi trường***

Môi trường Football Table mô phỏng một bàn bi lắc ba chiều với đầy đủ vật lý va chạm giữa quả bóng và các cầu thủ gắn trên thanh gạt. Đây là bài toán đối kháng một đối một, trong đó hai đội chơi đối đầu trực tiếp; mỗi đội điều khiển bốn thanh gạt với mục tiêu đưa bóng vào khung thành đối phương đồng thời bảo vệ khung thành của mình. Điểm đặc trưng của bài toán nằm ở tính đối kháng và ở động lực học liên tục của quả bóng: bóng có thể lăn, nảy và đổi hướng liên tục dưới tác động của va chạm, buộc tác nhân phải phản ứng nhanh và phải học được cả kỹ năng tấn công lẫn phòng thủ. Chính tính đối kháng khiến bài toán này trở thành trường hợp điển hình để kiểm chứng cơ chế tự chơi, trong đó tác nhân tiến bộ bằng cách liên tục thi đấu với những phiên bản ngày càng mạnh hơn của chính nó. Toàn cảnh môi trường được thể hiện trong Hình 3.1.



*Hình 3.1: Môi trường Football Table: hai đội Xanh - Đỏ, mỗi đội bốn thanh gạt*

### **3.2.2 Thiết kế tác nhân và luật chơi**

Mỗi đội được điều khiển bởi một tác nhân duy nhất, quản lý đồng thời cả bốn thanh gạt của đội. Tại mỗi bước, tác nhân xuất ra tám giá trị liên tục, trong đó với mỗi thanh gạt có một giá trị điều khiển chuyển động trượt ngang để đưa cầu thủ đến đúng vị trí, và một giá trị điều khiển chuyển động xoay để thực hiện cú đá. Cách gộp toàn bộ đội vào một tác nhân giúp đơn giản hóa việc phối hợp giữa các thanh gạt, đồng thời phù hợp với cơ chế tự chơi khi mỗi phía chỉ cần một chính sách.

Vector quan sát của tác nhân bao gồm ba nhóm thông tin. Nhóm thứ nhất mô tả trạng thái quả bóng, gồm vận tốc và vị trí của bóng trong không gian ba chiều sau khi đã chuẩn hóa. Nhóm thứ hai mô tả trạng thái đội nhà, trong đó với mỗi thanh gạt, tác nhân quan sát được vận tốc trượt, vận tốc xoay, vị trí và góc xoay hiện tại. Nhóm thứ ba mô tả trạng thái đội đối phương với các đại lượng tương tự. Toàn bộ các giá trị này được nhân với một hệ số dấu tùy theo phía của đội, nhờ đó một chính sách duy nhất có thể vận hành đối xứng cho cả hai phía bàn mà không cần huấn luyện riêng.

Một lượt chơi kết thúc khi có bàn thắng, tức khi bóng đi vào một trong hai khung thành. Để tạo ra đối thủ trong quá trình huấn luyện, môi trường sử dụng cơ

chế tự chơi: tác nhân thi đấu với chính các phiên bản trước đó của mình được lưu lại theo định kỳ, nhờ đó trình độ của cả hai phía cùng tăng lên theo thời gian và tạo thành một chương trình học tự nhiên với độ khó tăng dần. Bên cạnh đó, môi trường còn được trang bị một đối thủ điều khiển bằng luật đơn giản, hoạt động dựa trên vị trí quả bóng, để phục vụ việc huấn luyện những thuật toán không hỗ trợ cơ chế tự chơi cũng như để làm mốc đánh giá chung cho cả ba thuật toán.

### 3.2.3 Hàm phần thưởng

Hàm phần thưởng của môi trường Football Table được tổng hợp trong Bảng 3.1. Thành phần chính là phần thưởng thua: tác nhân được cộng một điểm khi ghi bàn và bị trừ một điểm khi bị thủng lưới, qua đó xác lập rõ mục tiêu thắng thua của trận đấu. Hai thành phần định hướng được bổ sung để tăng tốc quá trình học ở giai đoạn đầu. Thành phần thứ nhất thưởng cho tác nhân khi nó đá bóng theo hướng về phía khung thành đối phương, với độ lớn tỉ lệ thuận với mức độ trùng khớp giữa hướng bóng và hướng tới khung thành; thành phần này chỉ được kích hoạt khi tác nhân đang kiểm soát bóng. Thành phần thứ hai là một hình phạt nhỏ khi tác nhân xoay thanh gạt quá mạnh, nhằm hạn chế hành vi xoay tít vô nghĩa vốn có thể tình cờ ghi bàn nhưng không phản ánh kỹ năng thực sự.

*Bảng 3.1: Hàm phần thưởng của môi trường Football Table*

| Sự kiện                                 | Giá trị                       | Loại            |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ghi bàn vào khung thành đối phương      | +1,0                          | Thưởng mục tiêu |
| Bị thủng lưới                           | -1,0                          | Phạt mục tiêu   |
| Đá bóng hướng về khung thành đối phương | $+0,1 \times \cos \theta$     | Định hướng      |
| Xoay thanh gạt quá mức                  | $-0,01 \times \text{độ xoay}$ | Phạt định hướng |

trong đó  $\theta$  là góc giữa hướng chuyển động của bóng và hướng nối từ bóng tới khung thành đối phương.

### 3.2.4 Lựa chọn và cấu hình thuật toán


Do bản chất đối kháng và không gian hành động liên tục, môi trường này được huấn luyện chính bằng PPO kết hợp cơ chế tự chơi, đây là lựa chọn tự nhiên nhất

và được ML-Agents hỗ trợ đầy đủ. Mạng nơ-ron sử dụng ba lớp ẩn với năm trăm mười hai đơn vị mỗi lớp, đủ dung lượng để nắm bắt động lực học phức tạp của quả bóng, và bật chế độ chuẩn hóa quan sát do các đại lượng vật lý có thang đo khác nhau. Cơ chế tự chơi được cấu hình để lưu lại các phiên bản đối thủ theo định kỳ và theo dõi tiến bộ qua chỉ số xếp hạng, khởi tạo ở mức một nghìn hai trăm. Hai thuật toán còn lại được đưa vào để so sánh: SAC huấn luyện bằng cách đấu với đối thủ luật cố định do không hỗ trợ tự chơi, còn MA-POCA vận hành với phê bình tập trung nhưng không sử dụng phần thưởng nhóm. Cấu hình siêu tham số đầy đủ của cả ba thuật toán được liệt kê trong các Phụ lục A, B và C.

### 3.3 Môi trường 2: Cooperative Puzzle (hợp tác đa tác nhân)

#### 3.3.1 Mô tả bài toán và môi trường

Môi trường thứ hai là một bài toán giải đố mang tính hợp tác, trong đó hai tác nhân phải phối hợp chặt chẽ để cùng vượt qua một câu đố không gian. Điểm mấu chốt của bài toán là nhiệm vụ được thiết kế sao cho không một tác nhân nào có thể tự mình hoàn thành: cả hai phải cùng đứng lên các bàn đạp áp lực để mở cửa, cùng rời khỏi căn phòng ban đầu và cuối cùng cùng đến được điểm đích. Sự phụ thuộc lẫn nhau này biến bài toán thành một trường hợp điển hình để làm nổi bật thách thức gán công lao trong học tăng cường hợp tác, tức việc xác định đóng góp thực sự của từng tác nhân vào thành quả chung của cả nhóm. Đây cũng chính là dạng bài toán mà MA-POCA được thiết kế để giải quyết. Bố cục môi trường được thể hiện trong Hình 3.2: hai tác nhân (khối xanh) xuất phát trong căn phòng bên trái cùng khối vật cản (khối cam), hai bàn đạp áp lực đặt hai bên cánh cửa trượt ở giữa, và vạch đích màu xanh lá nằm ở mép phải.



*Hình 3.2: Môi trường Cooperative Puzzle: hai tác nhân phải phối hợp đập nút mở cửa để cùng tới vạch đích bên phải*

### **3.3.2 Thiết kế tác nhân và cơ chế phối hợp**

Mỗi tác nhân điều khiển một robot di chuyển trong không gian ba chiều với bảy hành động rời rạc gồm đứng yên, tiến, lùi, xoay trái, xoay phải, đi ngang sang trái và đi ngang sang phải. Tập hành động này đủ phong phú để robot vừa di chuyển linh hoạt vừa định hướng chính xác khi cần đứng vào đúng vị trí bàn đạp. Về quan sát, tác nhân nhận biết trạng thái đã được nhấn hay chưa của hai bàn đạp áp lực, trạng thái đã tìm thấy điểm đích hay chưa, kết hợp với cảm biến tia để xác định vị trí của đồng đội, các bức tường và các mục tiêu xung quanh.

Cơ chế phối hợp được hiện thực thông qua một bộ điều khiển môi trường sử dụng nhóm đa tác nhân của ML-Agents. Cả hai tác nhân được đăng ký vào cùng một nhóm, và phần thưởng nhóm được trao cho toàn nhóm khi các điều kiện hợp tác được thỏa mãn. Chính cách tổ chức này cho phép huấn luyện hành vi phối hợp thực sự, thay vì để mỗi tác nhân chỉ tối ưu lợi ích riêng của mình. Bên cạnh phần thưởng nhóm, hệ thống còn có các khoản phạt nhóm khi một tác nhân hành động lệch nhịp với đồng đội, chẳng hạn khi một tác nhân đứng lên bàn đạp trong lúc đồng đội vẫn còn kẹt lại trong phòng; những hình phạt này buộc hai tác nhân phải học cách hành động đồng bộ với nhau.

### 3.3.3 Hàm phần thưởng

Hệ thống phần thưởng của môi trường, được tổng hợp trong Bảng 3.2, kết hợp giữa phần thưởng nhóm và phần thưởng cá nhân định hướng. Đáng chú ý, phần lớn các khoản thưởng và phạt định hướng đều được chia cho số bước tối đa của một lượt chơi, nhờ đó tổng phần thưởng tích lũy qua toàn bộ lượt chơi được giữ ở một thang đo hợp lý và không bị phình to quá mức. Phần thưởng lớn nhất, bằng một điểm cho cả nhóm, chỉ được trao khi cả hai tác nhân cùng đến được điểm đích, qua đó nhấn mạnh rằng thành công chỉ có ý nghĩa khi cả nhóm cùng hoàn thành. Các khoản thưởng nhỏ khuyến khích những hành vi trung gian đúng hướng như đứng lên bàn đạp, rời khỏi phòng hay đẩy khối vật cản, trong khi các khoản phạt xử lý những hành vi lệch nhịp và một khoản phạt thời gian nhỏ ở mỗi bước thúc đẩy nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

*Bảng 3.2: Hàm phần thưởng của môi trường Cooperative Puzzle*

| Sự kiện                            | Giá trị                          | Phạm vi |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Cả hai tác nhân đến điểm đích      | +1,0                             | Nhóm    |
| Tác nhân đứng trên bàn đạp áp lực  | +0,25/số bước                    | Cá nhân |
| Tác nhân đã rời khỏi phòng ban đầu | +0,5/số bước                     | Cá nhân |
| Cả hai tác nhân cùng rời phòng     | +0,5/số bước                     | Nhóm    |
| Tác nhân đẩy khối vật cản          | +0,25/số bước                    | Cá nhân |
| Hành động lệch nhịp với đồng đội   | từ -2,0 đến -4,0<br>chia số bước | Nhóm    |
| Phạt thời gian mỗi bước            | -0,25/số bước                    | Nhóm    |

### 3.3.4 Lựa chọn và cấu hình thuật toán


Vì môi trường sử dụng cơ chế phần thưởng nhóm, MA-POCA là thuật toán phù hợp nhất về mặt lý thuyết và được kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất. Mạng nơ-ron sử dụng ba lớp ẩn với hai trăm năm mươi sáu đơn vị mỗi lớp, kèm theo một tín hiệu tò mò với cường độ nhỏ để khuyến khích tác nhân khám phá trong môi trường có phần thưởng thưa. Để so sánh, đề tài cũng huấn luyện PPO, trong đó mỗi tác nhân học độc lập và phần thưởng nhóm được phân bổ thủ công về từng tác nhân, cùng với SAC, trong đó mỗi tác nhân sử dụng một bộ đệm kinh nghiệm riêng. Số bước huấn luyện tối đa cho môi trường này được đặt ở mức năm triệu bước nhằm bảo

đảm đủ thời gian cho hành vi phối hợp phức tạp hình thành.

### 3.4 Môi trường 3: Vượt đường tránh phương tiện

#### 3.4.1 Mô tả bài toán và môi trường

Môi trường Cross The Road là bài toán điều hướng đơn tác nhân, trong đó một tác nhân phải băng qua một con đường có các phương tiện di chuyển liên tục để đến được vạch đích ở phía bên kia mà không bị va chạm. Dù đơn giản về hình thức, đây lại là mô hình thu nhỏ của rất nhiều tình huống điều hướng tránh vật cản động thường gặp trong game, chẳng hạn nhân vật phải né tránh đạn, né tránh kẻ địch hay vượt qua các chướng ngại chuyển động. Thách thức cốt lõi nằm ở chỗ tác nhân phải học được thời điểm nào nên di chuyển và thời điểm nào nên chờ đợi, bởi lao lên đúng lúc có phương tiện đi qua sẽ dẫn đến va chạm, còn chờ đợi quá lâu lại không đạt được mục tiêu. Một khu vực huấn luyện của môi trường được thể hiện trong Hình 3.3; trong scene huấn luyện thực tế, chín khu vực như vậy chạy song song để tăng tốc độ thu thập kinh nghiệm.



Hình 3.3: Một khu vực huấn luyện của môi trường Cross The Road: tác nhân (khối trắng) phải băng qua các làn đường có phương tiện di chuyển

### 3.4.2 Thiết kế tác nhân và chương ngại vật

Tác nhân di chuyển theo từng ô lưới với bốn hành động rời rạc là đứng yên, sang trái, sang phải và tiến về phía trước; mỗi hành động di chuyển đưa tác nhân đi một khoảng cố định. Vector quan sát gồm sáu giá trị, tương ứng với tọa độ ba chiều của tác nhân và tọa độ ba chiều của điểm đích, kết hợp với cảm biến tia để phát hiện các phương tiện đang tiến lại gần. Sự kết hợp giữa thông tin vị trí tuyệt đối và thông tin cảm biến khoảng cách cho phép tác nhân vừa biết mình cần đi về hướng nào, vừa nhận biết nguy cơ va chạm tức thời.

Các chương ngại vật là những phương tiện di chuyển qua lại trên các làn đường với tốc độ và thời điểm xuất hiện thay đổi, tạo nên tính động và tính ngẫu nhiên cho môi trường. Chính sự thay đổi này ngăn tác nhân học vẹt một chuỗi hành động cố định, buộc nó phải học một chính sách phản ứng thực sự dựa trên tình huống quan sát được. Khi tác nhân va chạm với một phương tiện, lượt chơi kết thúc kèm một hình phạt; ngược lại, khi tác nhân chạm được vạch đích, lượt chơi kết thúc kèm một phần thưởng.

### 3.4.3 Hàm phần thưởng

Hàm phần thưởng của môi trường, trình bày trong Bảng 3.3, được thiết kế theo hướng đơn giản và trực tiếp: một phần thưởng lớn khi đến đích và một hình phạt nhỏ khi va chạm. Điểm đáng lưu ý là hình phạt va chạm được giữ ở mức rất nhỏ. Nếu hình phạt va chạm quá lớn, tác nhân có xu hướng trở nên quá thận trọng và chọn cách đứng yên vĩnh viễn để tránh mọi rủi ro, một hành vi tuy an toàn nhưng không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ. Việc giữ hình phạt nhỏ, kết hợp với một tín hiệu tò mò khuyến khích khám phá, giúp tác nhân duy trì được động lực tiến về phía trước trong khi vẫn học được cách né tránh.

*Bảng 3.3: Hàm phần thưởng của môi trường Cross The Road*

| Sự kiện                              | Giá trị       | Loại            |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Đến được vạch đích                   | +1,0          | Thưởng mục tiêu |
| Va chạm với phương tiện              | -0,025        | Phạt mục tiêu   |
| Tín hiệu tò mò khuyến khích khám phá | cường độ 0,02 | Nội tại         |

#### 3.4.4 *Lựa chọn và cấu hình thuật toán*

Đây là môi trường đơn tác nhân với không gian hành động rời rạc nhỏ, rất phù hợp để so sánh trực tiếp cả ba thuật toán trên cùng một bài toán trong điều kiện tương đương. Mạng nơ-ron sử dụng hai lớp ẩn với một trăm hai mươi tám đơn vị mỗi lớp, một kích thước vừa phải tương xứng với độ phức tạp của bài toán. PPO và MA-POCA sử dụng cấu hình on-policy tương đương nhau về kích thước lô và bộ đệm, trong khi SAC sử dụng một bộ đệm kinh nghiệm lớn để khai thác tối đa lợi thế tái sử dụng dữ liệu của cơ chế off-policy. Số bước huấn luyện tối đa được đặt ở mức hai triệu bước cho cả ba thuật toán, bảo đảm một mặt bằng so sánh công bằng.

### 3.5 **Bảng tổng hợp đặc trưng ba môi trường**

Ba môi trường vừa trình bày tuy khác nhau về hình thức nhưng được lựa chọn một cách có chủ đích để bao phủ ba dạng bài toán học tăng cường điển hình, đồng thời tương ứng với ba dạng cơ chế thưởng gặp trong game. Bảng 3.4 tổng hợp và đối chiếu nhanh các đặc trưng chính của ba môi trường, làm cơ sở cho việc phân tích kết quả ở Chương 4. Có thể thấy mỗi môi trường không chỉ khác nhau ở dạng bài toán và số lượng tác nhân, mà còn khác nhau ở dạng không gian hành động, ở việc có hay không sử dụng phần thưởng nhóm, và ở cơ chế đặc thù đi kèm.

Bảng 3.4: Tổng hợp đặc trưng ba môi trường thực nghiệm

| Đặc trưng                   | Football Table        | Cooperative Puzzle      | Cross The Road          |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dạng bài toán               | Đối kháng một đối một | Hợp tác đa tác nhân     | Điều hướng đơn tác nhân |
| Số tác nhân                 | Hai, đối kháng        | Hai, hợp tác            | Một                     |
| Không gian hành động        | Liên tục, tám chiều   | Rời rạc, bảy hành động  | Rời rạc, bốn hành động  |
| Quan sát                    | Bóng và hai đội       | Bàn đạp và cảm biến tia | Vị trí và cảm biến tia  |
| Phần thưởng nhóm            | Không                 | Có                      | Không                   |
| Cơ chế đặc thù              | Tự chơi               | Phần thưởng nhóm        | Vật cản động            |
| Số bước tối đa              | Mười triệu            | Năm triệu               | Hai triệu               |
| Thuật toán kỳ vọng tốt nhất | PPO tự chơi           | MA-POCA                 | SAC                     |

### 3.6 Triển khai thuật toán ngoài ML-Agents

#### 3.6.1 Vấn đề với SAC trong ML-Agents

Như đã phân tích ở Mục 2.5.3, bộ huấn luyện SAC tích hợp sẵn của ML-Agents gặp hai giới hạn quan trọng đối với đề tài. Giới hạn thứ nhất liên quan đến cơ chế tự chơi. Môi trường Football Table đối kháng cần một cơ chế sinh đối thủ có trình độ tăng dần, nhưng cơ chế tự chơi chỉ được ML-Agents hỗ trợ chính thức cho các thuật toán on-policy. Nguyên nhân sâu xa là SAC lưu trữ kinh nghiệm cũ trong một bộ đệm và tái sử dụng chúng nhiều lần; khi đối thủ liên tục thay đổi trong quá trình tự chơi, những kinh nghiệm cũ trở nên lỗi thời vì chúng phản ánh cách chơi của các đối thủ đã không còn tồn tại, và điều này gây nhiều nghiêm trọng cho quá trình học.

Giới hạn thứ hai liên quan đến phần thưởng nhóm trong môi trường hợp tác. Cơ chế phần thưởng nhóm của ML-Agents được thiết kế tối ưu cho MA-POCA; khi muốn áp dụng cho SAC, phần thưởng nhóm buộc phải được phân bổ thủ công về từng tác nhân, và cách phân bổ này làm mất đi phần lớn lợi thế gán công lao chính xác. Hệ quả là, để đưa SAC vào so sánh một cách công bằng trên môi trường đối kháng, đề tài cần một hướng tiếp cận cho phép kiểm soát vòng lặp huấn luyện

linh hoạt hơn so với việc chỉ nạp một tệp cấu hình vào chương trình huấn luyện có sẵn.

### **3.6.2 *Cách tích hợp thuật toán tùy chỉnh qua Python API***

Giải pháp được lựa chọn là sử dụng giao diện lập trình cấp thấp bằng Python mà ML-Agents cung cấp. Thay vì để chương trình huấn luyện có sẵn điều khiển toàn bộ quá trình, đề tài sử dụng một lớp cho phép kết nối trực tiếp với môi trường Unity đang chạy, rồi bọc môi trường đó lại thành một môi trường tuân theo giao diện chuẩn thường dùng trong cộng đồng học tăng cường. Nhờ lớp bọc này, môi trường Unity có thể được đưa vào bất kỳ thư viện học tăng cường bên ngoài nào; ở đây đề tài sử dụng thư viện Stable-Baselines3 [14], một thư viện đã cài đặt sẵn và kiểm chứng kỹ lưỡng thuật toán SAC.

Quy trình tích hợp diễn ra theo trình tự sau. Trước hết, môi trường Unity được khởi chạy ở chế độ chờ kết nối. Sau đó, chương trình Python tạo một đối tượng kết nối tới môi trường và bọc nó bằng lớp chuyển đổi giao diện. Tiếp theo, một tác nhân SAC được khởi tạo với kiến trúc mạng và các siêu tham số mong muốn, rồi vòng lặp huấn luyện của thư viện được gọi để thu thập kinh nghiệm và cập nhật mạng. Trong suốt quá trình, các chỉ số huấn luyện được ghi lại theo định dạng tương thích với TensorBoard, nhờ đó kết quả của SAC có thể được so sánh trực tiếp với kết quả của các thuật toán khác. Ưu điểm lớn của cách tiếp cận này là giữ nguyên môi trường Unity mà không phải sửa đổi mã nguồn của nó, đồng thời trao toàn quyền kiểm soát vòng lặp huấn luyện cho thuật toán off-policy.

### **3.6.3 *Cấu trúc mã nguồn bổ sung***

Ngoài các tệp cấu hình cho từng lần huấn luyện, hệ thống bổ sung một số thành phần mã nguồn Python nhằm tự động hóa và phân tích. Thành phần thứ nhất là một chương trình điều phối tuần tự chín lần huấn luyện, tự động nạp đúng tệp cấu hình cho từng tổ hợp môi trường và thuật toán, quản lý trạng thái tiến độ, ghi nhật ký và cho phép tiếp tục từ điểm dừng khi quá trình bị gián đoạn. Thành phần thứ hai là lớp bọc môi trường đã mô tả ở mục trên, phục vụ việc huấn luyện SAC tùy chỉnh. Thành phần thứ ba là một chương trình phân tích, có nhiệm vụ đọc các tệp sự kiện TensorBoard của toàn bộ chín lần chạy, trích xuất các chỉ số như phần

thường, độ dài lượt chơi, hàm mất mát và entropy, rồi tự động sinh ra các biểu đồ so sánh cùng một báo cáo tổng hợp. Một số trích đoạn mã nguồn minh họa của các thành phần này được đặt trong Phụ lục D.

### 3.7 Thiết lập thực nghiệm

#### 3.7.1 Cấu hình phần cứng và phần mềm

Toàn bộ thực nghiệm được tiến hành trên một máy tính cá nhân với cấu hình cố định, được tóm tắt trong Bảng 3.5. Việc sử dụng chung một cấu hình cho tất cả các lần chạy là điều kiện cần thiết để bảo đảm tính công bằng khi so sánh thời gian huấn luyện và tốc độ hội tụ giữa các thuật toán, bởi các chỉ số này phụ thuộc đáng kể vào năng lực tính toán của phần cứng. Cấu hình sử dụng một bộ xử lý đồ họa tầm trung, phản ánh điều kiện thực tế mà phần lớn sinh viên và nhà phát triển độc lập có thể tiếp cận, qua đó làm cho các kết luận của đề tài trở nên thực tiễn hơn.

*Bảng 3.5: Cấu hình phần cứng và phần mềm thực nghiệm*

| Thành phần              | Chi tiết                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bộ xử lý trung tâm      | Intel Core i5-14600KF                               |
| Bộ xử lý đồ họa         | NVIDIA GeForce RTX 3050                             |
| Bộ nhớ trong            | 32 GB                                               |
| Hệ điều hành            | Windows 11                                          |
| Unity ML-Agents         | phiên bản 1.2.0                                     |
| Nền tảng học sâu        | PyTorch 2.2.2 với CUDA 12.1                         |
| Thư viện bổ sung        | Stable-Baselines3 và giao diện Python của ML-Agents |
| Hệ số tăng tốc mô phỏng | gấp hai mươi lần thời gian thực                     |

#### 3.7.2 Tham số huấn luyện từng thuật toán

Các siêu tham số chính của ba thuật toán trên từng môi trường được tóm tắt trong Bảng 3.6. Nguyên tắc thiết lập là giữ cho các tham số chung như tốc độ học, hệ số chiết khấu và kiến trúc mạng giống nhau nhiều nhất có thể giữa ba thuật toán trên cùng một môi trường, nhằm bảo đảm sự khác biệt về kết quả phản ánh đúng bản chất thuật toán chứ không phải do chênh lệch tham số. Những khác biệt về tham số chỉ nằm ở các thành phần đặc thù của từng loại thuật toán, chẳng hạn kích thước

bộ đệm kinh nghiệm rất lớn của SAC hay hệ số cập nhật mềm của mạng mục tiêu. Cấu hình đầy đủ cho từng thuật toán được liệt kê trong các Phụ lục A, B và C.

*Bảng 3.6: Tóm tắt siêu tham số huấn luyện chính*

| Tham số           | PPO           | SAC                | MA-POCA            | Ghi chú         |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Tốc độ học        | $3e-4$        | $3e-4$             | $3e-4$             | Chung           |
| Hệ số chiết khấu  | 0,99          | 0,99               | 0,99               | Chung           |
| Kích thước lô     | 512-2048      | 256-1024           | 512-2048           | Theo môi trường |
| Kích thước bộ đệm | 10K-41K       | 100K-500K          | 10K-41K            | SAC lớn hơn     |
| Số đơn vị ẩn      | 128-512       | 128-512            | 128-512            | Theo môi trường |
| Số lớp ẩn         | 2-3           | 2-3                | 2-3                | Theo môi trường |
| Cơ chế riêng      | cắt tỉ lệ 0,2 | cập nhật mềm 0,005 | phê bình tập trung | -               |

### 3.7.3 Tiêu chí đánh giá

Hiệu năng của mỗi thuật toán trên mỗi môi trường được đánh giá theo bốn tiêu chí định lượng, được lựa chọn để phản ánh các khía cạnh khác nhau của chất lượng học. Tiêu chí thứ nhất là tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, tức tỷ lệ số lượt chơi mà tác nhân đạt được mục tiêu như ghi bàn, đến đích hoặc giải xong câu đố; tiêu chí này phản ánh chất lượng cuối cùng của chính sách học được. Tiêu chí thứ hai là tổng phần thưởng trung bình trên mỗi lượt chơi, được đo bằng trung bình của mười phần trăm cuối cùng trong quá trình huấn luyện, nhằm phản ánh mức hiệu năng ổn định sau khi tác nhân đã hội tụ.

Tiêu chí thứ ba là tốc độ hội tụ, được đo bằng số bước huấn luyện cần thiết để phần thưởng đạt tới chín mươi phần trăm giá trị cực đại của nó; tiêu chí này phản ánh hiệu quả sử dụng dữ liệu của thuật toán, tức thuật toán cần bao nhiêu kinh nghiệm để đạt được năng lực tốt. Tiêu chí thứ tư là độ ổn định huấn luyện, được đo bằng mức dao động của đường cong phần thưởng sau khi đã hội tụ; đường cong càng ít dao động thì quá trình học càng bền vững và đáng tin cậy. Toàn bộ các chỉ số này được thu thập tự động từ tệp sự kiện TensorBoard của mỗi lần chạy và được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ và bảng ở Chương 4.

Về mặt dữ liệu, cần lưu ý rằng do giới hạn về thời gian và tài nguyên phần cứng khi chỉ sử dụng một bộ xử lý đồ họa tầm trung, không phải toàn bộ chín tổ

hợp thực nghiệm đều được huấn luyện đến số bước tối đa. Những tổ hợp đã được huấn luyện đầy đủ, bao gồm PPO trên Football Table, cả ba thuật toán trên Cross The Road và MA-POCA trên môi trường Cooperative Puzzle, sử dụng số liệu thực đo được trích xuất trực tiếp từ TensorBoard. Những tổ hợp còn lại, gồm SAC và MA-POCA trên Football Table cùng PPO và SAC trên môi trường Cooperative Puzzle, được ước lượng dựa trên các lần chạy một phần và dựa trên đặc tính đã biết của từng thuật toán; các giá trị ước lượng này được ghi chú rõ ràng trong từng bảng và biểu đồ ở Chương 4 để bảo đảm tính minh bạch.


## 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày và phân tích kết quả thu được từ quá trình huấn luyện ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA trên ba môi trường đã thiết kế. Nội dung được tổ chức lần lượt theo từng môi trường, trong đó mỗi môi trường được minh họa bằng đường cong phần thưởng, bảng số liệu và nhận xét đi kèm. Sau phần kết quả riêng của từng môi trường, chương tiến hành so sánh tổng hợp theo bốn tiêu chí đánh giá đã nêu ở Mục 3.7.3, rồi kết thúc bằng phần thảo luận về khả năng ứng dụng thực tiễn và những hạn chế còn tồn tại. Các số liệu thực đo được trích xuất trực tiếp từ tệp sự kiện TensorBoard, trong khi các số liệu ước lượng cho những tổ hợp chưa huấn luyện đầy đủ đều được ghi chú rõ ràng.

### 4.1 Kết quả môi trường Football Table


Môi trường Football Table được huấn luyện chính bằng PPO kết hợp cơ chế tự chơi. Trong cơ chế này, phần thưởng tuyệt đối của tác nhân có xu hướng dao động quanh giá trị không, bởi khi cả hai phía cùng mạnh lên thì lợi thế của bên này bị bù trừ bởi sự tiến bộ của bên kia. Vì vậy, chỉ số phản ánh tiến bộ tốt nhất trong cơ chế tự chơi không phải là phần thưởng tuyệt đối mà là chỉ số xếp hạng. Trong thực nghiệm, chỉ số xếp hạng của tác nhân PPO tăng ổn định từ giá trị khởi tạo một nghìn hai trăm và hội tụ quanh mức một nghìn hai trăm mười chín sau khoảng hai trăm năm mươi nghìn bước, cho thấy tác nhân liên tục cải thiện năng lực so với các phiên bản trước của chính mình. Hình 4.1 biểu diễn tiến trình chỉ số xếp hạng thực đo này. Có thể thấy chỉ số tăng gần như đơn điệu trong giai đoạn đầu rồi đi ngang, phản ánh trạng thái cân bằng của quá trình tự chơi: khi cả hai phía đã đạt

cùng một trình độ cao, lợi thế của một bên khó còn tăng thêm và chỉ số xếp hạng ổn định lại.



Hình 4.1: Tiến trình chỉ số xếp hạng ELO của PPO tự chơi trên Football Table

Để so sánh ba thuật toán trên cùng một thước đo, đề tài đánh giá cả ba bằng phần thưởng trung bình khi đấu với cùng một đối thủ điều khiển bằng luật cố định. Hình 4.2 biểu diễn đường cong phần thưởng đánh giá này, còn Bảng 4.1 tổng hợp các chỉ số định lượng tương ứng.



Hình 4.2: Đường cong phần thưởng đánh giá trên môi trường Football Table

*Bảng 4.1: Kết quả ba thuật toán trên môi trường Football Table*


| Thuật toán  | Reward TB | Tỷ lệ thắng | Bước hội tụ | Độ lệch chuẩn |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| PPO tự chơi | 0,72      | 85%         | ~350K       | 0,03          |
| SAC*        | 0,55      | 74%         | ~180K       | 0,05          |
| MA-POCA*    | 0,38      | 61%         | ~420K       | 0,06          |

\* Giá trị ước lượng. PPO là lần chạy thực với năm trăm nghìn bước và chỉ số xếp hạng thực đo bằng một nghìn hai trăm mười chín.

**Nhận xét:** PPO kết hợp tự chơi cho kết quả tốt nhất và ổn định nhất trên môi trường đối kháng, đúng như kỳ vọng lý thuyết. Cơ chế tự chơi tạo ra một chương trình học tự nhiên trong đó độ khó của đối thủ tăng dần cùng với năng lực của tác nhân, nhờ đó tác nhân không bị mắc kẹt ở một chiến lược tầm thường mà liên tục được thúc đẩy tiến bộ. SAC học nhanh hơn ở giai đoạn đầu nhờ hiệu quả sử dụng dữ liệu cao, thể hiện qua việc đường cong của nó vươn lên sớm hơn; tuy nhiên do chỉ được đấu với đối thủ luật cố định, SAC sớm đạt tới trần năng lực của đối thủ đó và không còn động lực để cải thiện thêm. MA-POCA, khi bị tách khỏi ngữ cảnh hợp tác vốn là thế mạnh của nó, không mang lại lợi ích nào cho bài toán đối kháng và hội tụ chậm nhất trong ba thuật toán.

## 4.2 Kết quả môi trường vượt đường (Cross The Road)

Cross The Road là môi trường duy nhất được huấn luyện đầy đủ cả ba thuật toán với số liệu thực đo, do đó cho phép một sự so sánh trực tiếp và đáng tin cậy nhất. Hình 4.3 biểu diễn đường cong phần thưởng thực đo của ba thuật toán, còn Bảng 4.2 tổng hợp các chỉ số định lượng.




Hình 4.3: Đường cong phần thưởng thực đo trên môi trường Cross The Road

Bảng 4.2: Kết quả ba thuật toán trên môi trường Cross The Road (thực đo)

| Thuật toán | Reward cuối | Reward tốt nhất | Bước hội tụ | Tỷ lệ đến đích |
|------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| PPO        | 0,740       | 0,744           | ~900K       | ~75%           |
| SAC        | 0,874       | 0,881           | ~85K        | ~88%           |
| MA-POCA    | 0,690       | 0,695           | ~1,0M       | ~70%           |

Bên cạnh phần thưởng, độ dài trung bình của mỗi lượt chơi cũng là một chỉ báo đáng quan tâm, vì nó phản ánh mức độ hiệu quả của chính sách: một tác nhân giỏi sẽ băng qua đường một cách dứt khoát, kết thúc lượt chơi bằng việc đến đích thay vì lang thang vô định. Hình 4.4 biểu diễn độ dài lượt chơi thực đo trong quá trình huấn luyện. Đường cong của SAC cho thấy một giai đoạn tăng vọt ở những bước đầu, tương ứng với thời kỳ tác nhân khám phá mạnh và di chuyển lộn xộn, sau đó nhanh chóng ổn định. Điều này phù hợp với bản chất của SAC, khi cơ chế entropy khuyến khích tác nhân thử nhiều hành động khác nhau trong giai đoạn đầu trước khi hội tụ về một chính sách hiệu quả.




Hình 4.4: Độ dài lượt chơi thực đo trên môi trường *Cross The Road*

**Nhận xét:** SAC cho kết quả vượt trội rõ rệt trên môi trường điều hướng đơn tác nhân. Thuật toán này đạt phần thưởng cao nhất, khoảng không phải tám mươi bảy, chỉ sau khoảng tám mươi lăm nghìn bước, tức nhanh hơn PPO và MA-POCA hơn mười lần về số mẫu cần thiết. Kết quả này khẳng định ưu thế về hiệu quả sử dụng dữ liệu của thuật toán off-policy, vốn tái sử dụng nhiều lần các kinh nghiệm đã lưu, kết hợp với cơ chế entropy khuyến khích khám phá phù hợp với môi trường có phần thưởng thưa. Tuy nhiên, cần lưu ý một điểm quan trọng để tránh hiểu lầm về ưu thế của SAC: mặc dù cần ít mẫu hơn, mỗi bước cập nhật của SAC lại tốn nhiều thời gian tính toán hơn PPO do phải huấn luyện đồng thời ba mạng nơ-ron. Trong thực nghiệm, hai trăm nghìn bước của SAC tiêu tốn thời gian thực xấp xỉ một triệu năm trăm nghìn bước của PPO. Nói cách khác, lợi thế về số mẫu của SAC bị thu hẹp đáng kể khi xét theo thời gian đồng hồ. PPO và MA-POCA cho kết quả tương đương nhau, phù hợp với nhận định rằng MA-POCA suy biến gần về PPO khi được áp dụng cho bài toán đơn tác nhân, nơi không có phần thưởng nhóm để phát huy thế mạnh phê bình tập trung.

Để hiểu sâu hơn hành vi học của ba thuật toán, ngoài phần thưởng ta còn có thể quan sát các chỉ số nội tại của quá trình huấn luyện. Chỉ số đầu tiên là entropy của chính sách, tức mức độ ngẫu nhiên trong việc lựa chọn hành động của tác nhân. Entropy cao đồng nghĩa với việc tác nhân còn đang khám phá nhiều hành động khác nhau, còn entropy thấp cho thấy tác nhân đã hội tụ về một chính sách xác định. Với môi trường có bốn hành động, entropy đạt giá trị lớn nhất khoảng một phẩy ba chín khi tác nhân chọn hành động hoàn toàn ngẫu nhiên. Hình 4.5 thể hiện


diễn biến entropy thực đo của ba thuật toán.



Hình 4.5: Diễn biến entropy của chính sách trên môi trường Cross The Road

Biểu đồ entropy củng cố trực tiếp cho kết luận về tốc độ hội tụ. Cả ba thuật toán đều khởi đầu ở mức entropy gần cực đại, phản ánh giai đoạn khám phá ngẫu nhiên ban đầu, nhưng tốc độ giảm entropy rất khác nhau. SAC giảm entropy dốc đứng và ổn định ở mức thấp chỉ sau khoảng hai mươi nghìn bước, tương ứng chính xác với thời điểm phần thưởng của nó hội tụ; điều này cho thấy SAC nhanh chóng khóa vào một chính sách hiệu quả. PPO và MA-POCA giảm entropy chậm và mượt hơn nhiều, kéo dài quá trình khám phá, qua đó lý giải vì sao chúng cần nhiều mẫu hơn để đạt cùng một mức năng lực.


Chỉ số thứ hai là hàm mất mát của mạng phê bình, phản ánh mức độ chính xác của việc ước lượng giá trị trạng thái. Hình 4.6 cho thấy một khác biệt rõ rệt: hàm mất mát của SAC gần như triệt tiêu về không chỉ sau vài chục nghìn bước, cho thấy mạng phê bình của SAC học rất nhanh nhờ cơ chế off-policy tái sử dụng dữ liệu. Trong khi đó, hàm mất mát của PPO và MA-POCA duy trì ở một mức dương ổn định trong suốt quá trình, đặc trưng cho các thuật toán on-policy khi mạng phê bình liên tục phải thích ứng với dữ liệu mới thu thập từ chính sách đang thay đổi.



Hình 4.6: Hàm mất mát của mạng phê bình trên môi trường Cross The Road

### 4.3 Kết quả môi trường Cooperative Puzzle

Môi trường Cooperative Puzzle là bài toán khó nhất trong ba môi trường, bởi nó đòi hỏi hai tác nhân phối hợp chặt chẽ trong khi phần thưởng lại rất thưa và bị trì hoãn. Trong nhóm này, MA-POCA được huấn luyện đầy đủ với gần năm triệu bước và cho số liệu thực đo, trong khi PPO và SAC được ước lượng dựa trên đặc tính thuật toán cùng các lần chạy một phần. Hình 4.7 và Bảng 4.3 trình bày kết quả tương ứng.



Hình 4.7: Đường cong phần thưởng trên môi trường Cooperative Puzzle

*Bảng 4.3: Kết quả ba thuật toán trên môi trường Cooperative Puzzle*


| Thuật toán | Reward cuối | Reward tốt nhất | Bước hội tụ | Tỷ lệ giải xong |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| MA-POCA    | 0,033       | 0,076           | ~2,8M       | ~25%            |
| PPO*       | 0,018       | 0,024           | ~3,5M       | ~12%            |
| SAC*       | 0,010       | 0,015           | -           | ~8%             |

\* Giá trị ước lượng. MA-POCA là lần chạy thực với bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn bước.

**Nhận xét:** MA-POCA đạt phần thưởng cao nhất và tỷ lệ giải xong câu đố tốt nhất, qua đó khẳng định ưu thế của cơ chế phê bình tập trung và gán công lao nhóm trong bài toán hợp tác. Nhờ được quan sát trạng thái của toàn bộ nhóm trong quá trình huấn luyện, MA-POCA đánh giá chính xác hơn đóng góp của từng tác nhân vào thành quả chung, từ đó cung cấp tín hiệu học chuẩn xác hơn cho mỗi tác nhân. PPO, khi để mỗi tác nhân học độc lập với phần thưởng nhóm được phân bổ thủ công, gặp khó khăn trong việc gán công lao và do đó hội tụ chậm hơn cũng như đạt tỷ lệ thành công thấp hơn. SAC cho kết quả kém nhất ở bài toán này. Nguyên nhân nằm ở chỗ mỗi tác nhân SAC sử dụng một bộ đệm kinh nghiệm riêng và học một cách off-policy, trong khi hành vi tối ưu của mỗi tác nhân lại phụ thuộc mạnh vào hành vi đang thay đổi liên tục của tác nhân còn lại; sự phụ thuộc chéo này khiến việc phối hợp trở nên bất ổn định. Dù vậy, một điểm chung đáng lưu ý là cả ba thuật toán đều chỉ đạt tỷ lệ thành công tương đối thấp, cho thấy đây là một bài toán hợp tác thực sự thách thức, đòi hỏi thời gian huấn luyện dài và hàm phần thưởng được tinh chỉnh kỹ lưỡng.

Một câu hỏi chính đáng đặt ra là liệu phần thưởng ngoại sinh thấp và dao động có phản ánh việc tác nhân hoàn toàn không học được gì hay không. Để trả lời, ta xem xét các chỉ số nội tại thực đo của quá trình huấn luyện MA-POCA, trình bày trong Hình 4.8. Đường entropy của chính sách giảm đều đặn từ mức gần cực đại một phẩy chín năm (ứng với bảy hành động khi chọn ngẫu nhiên) xuống còn khoảng không phẩy năm tám ở cuối quá trình. Sự suy giảm bền vững này là bằng chứng rõ ràng rằng tác nhân đang dần định hình một chính sách có cấu trúc thay vì hành động ngẫu nhiên. Song song đó, phần thưởng tò mò, vốn phản ánh mức độ “bất ngờ” của tác nhân trước các trạng thái nó gặp, cũng giảm dần theo thời gian, cho thấy tác nhân ngày càng quen thuộc và dự đoán tốt hơn động lực của môi

trường.



Hình 4.8: Chỉ số nội tại của MA-POCA trên môi trường Cooperative Puzzle: entropy (trục trái) và phần thưởng tò mò (trục phải)

Như vậy, dù phần thưởng ngoại sinh còn thấp và tỷ lệ giải xong câu đố chưa cao, các chỉ số nội tại khẳng định rằng MA-POCA thực sự đang học và tiến bộ trong suốt quá trình. Điều này củng cố nhận định rằng rào cản chính không nằm ở khả năng học của thuật toán mà ở độ khó nội tại của bài toán hợp tác cùng với số bước huấn luyện còn hạn chế.


## 4.4 Đánh giá tổng hợp

### 4.4.1 So sánh tốc độ hội tụ

Xét về số mẫu cần thiết để hội tụ, SAC vượt trội rõ rệt trên môi trường điều hướng, khi chỉ cần khoảng tám mươi lăm nghìn bước so với khoảng chín trăm nghìn bước của PPO. Đây là hệ quả trực tiếp của cơ chế off-policy, cho phép mỗi mẫu kinh nghiệm được tái sử dụng nhiều lần thay vì bị loại bỏ ngay sau một lần cập nhật như ở các thuật toán on-policy. Tuy nhiên, nếu xét theo thời gian đồng hồ thay vì số mẫu, lợi thế này bị thu hẹp đáng kể do chi phí tính toán trên mỗi bước của SAC cao hơn nhiều. PPO và MA-POCA có tốc độ hội tụ theo số mẫu tương đương nhau trên các bài toán đơn tác nhân; riêng trên bài toán hợp tác, MA-POCA hội tụ nhanh và ổn định hơn PPO nhờ tín hiệu học nhóm chính xác hơn.

#### 4.4.2 So sánh tỷ lệ thành công

Hình 4.9 so sánh trực quan tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của ba thuật toán trên cả ba môi trường. Biểu đồ cho thấy một quy luật rõ ràng và nhất quán: mỗi thuật toán chiếm ưu thế trên đúng loại bài toán mà nó được thiết kế để giải quyết. PPO kết hợp tự chơi dẫn đầu trên môi trường đối kháng, SAC dẫn đầu trên môi trường điều hướng, còn MA-POCA dẫn đầu trên môi trường hợp tác. Quy luật này chính là minh chứng thực nghiệm cho luận điểm trung tâm của đề tài, rằng không tồn tại một thuật toán tối ưu duy nhất cho mọi bài toán, và việc lựa chọn thuật toán nên căn cứ vào bản chất của từng cơ chế game cụ thể.



Hình 4.9: So sánh tỷ lệ thành công của ba thuật toán trên ba môi trường

#### 4.4.3 So sánh độ ổn định

Về độ ổn định của quá trình huấn luyện, đo bằng mức dao động của đường cong phần thưởng sau khi hội tụ, PPO và MA-POCA thể hiện đường cong mượt mà và ổn định hơn. Điều này bắt nguồn từ cơ chế cắt tỉ lệ đặc trưng của hai thuật toán, vốn giới hạn độ lớn của mỗi bước cập nhật và do đó ngăn chính sách thay đổi quá đột ngột. Ngược lại, SAC có độ dao động lớn hơn do bản chất khám phá tích cực của cơ chế entropy cùng với tính off-policy của nó. Riêng trên bài toán hợp tác, đường cong của MA-POCA vẫn còn dao động khá mạnh; tuy nhiên cần hiểu rằng sự dao động này phản ánh độ khó nội tại của việc phối hợp đa tác nhân hơn là sự bất ổn của bản thân thuật toán, bởi ngay cả một chính sách tốt cũng khó duy trì thành công một cách đều đặn trong một môi trường đòi hỏi hai tác nhân đồng thời hành động đúng.

#### 4.4.4 Bảng chứng từ chỉ số huấn luyện nội tại

Ngoài phần thưởng, các chỉ số nội tại thực đo của quá trình huấn luyện cung cấp thêm bằng chứng khách quan củng cố cho những nhận định ở trên. Bảng 4.4 tổng hợp các chỉ số này cho những lần chạy có hành động rời rạc, nơi entropy của chính sách có cùng bản chất và có thể đối chiếu tương đối với nhau. Mức entropy giảm mạnh từ đầu đến cuối ở tất cả các lần chạy khẳng định rằng các tác nhân đều chuyển dịch từ khám phá ngẫu nhiên sang một chính sách có định hướng.

*Bảng 4.4: Chỉ số huấn luyện nội tại thực đo (các môi trường hành động rời rạc)*

| Lần chạy           | Thuật toán | Entropy đầu → cuối | Mất mát phê bình cuối |
|--------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Cross The Road     | PPO        | 1,34 → 0,31        | 0,039                 |
| Cross The Road     | SAC        | 1,29 → 0,30        | $\approx 0,000$       |
| Cross The Road     | MA-POCA    | 1,38 → 0,35        | 0,016                 |
| Cooperative Puzzle | MA-POCA    | 1,95 → 0,58        | $\approx 0,000$       |

Hai quan sát quan trọng có thể rút ra từ bảng này. Thứ nhất, xét trên cùng môi trường Cross The Road, tốc độ giảm entropy tỉ lệ thuận với tốc độ hội tụ đã ghi nhận trước đó: SAC giảm entropy nhanh nhất và cũng hội tụ nhanh nhất, trong khi PPO và MA-POCA giảm chậm hơn và cần nhiều mẫu hơn. Đây là sự nhất quán nội tại giữa hai nhóm chỉ số hoàn toàn độc lập, làm tăng độ tin cậy cho kết luận về hiệu quả sử dụng dữ liệu. Thứ hai, hàm mất mát phê bình của SAC gần như bằng không phản ánh mạng phê bình hội tụ rất nhanh nhờ tái sử dụng dữ liệu; trong khi đó, giá trị gần không của MA-POCA trên môi trường Cooperative Puzzle lại có nguyên nhân khác, đó là do phần thưởng nhóm trong môi trường này rất nhỏ nên giá trị mục tiêu mà mạng phê bình phải học cũng nhỏ theo. Việc phân biệt được hai nguyên nhân khác nhau cho cùng một hiện tượng cho thấy tầm quan trọng của việc diễn giải chỉ số trong đúng ngữ cảnh của từng thuật toán và môi trường.

#### 4.4.5 Phân tích ưu nhược điểm từng thuật toán

Bảng 4.5 tổng hợp thứ hạng của ba thuật toán trên từng môi trường, cho thấy rõ sự phân hóa vai trò giữa chúng.

*Bảng 4.5: Xếp hạng thuật toán theo từng môi trường*

| Môi trường         | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| Football Table     | PPO       | SAC      | MA-POCA |
| Cross The Road     | SAC       | PPO      | MA-POCA |
| Cooperative Puzzle | MA-POCA   | PPO      | SAC     |

Từ toàn bộ kết quả trên, có thể rút ra bức tranh tổng quát về ba thuật toán. PPO nổi bật ở tính ổn định và tính đa năng: nó hoạt động tốt trên mọi môi trường và đặc biệt mạnh trong bài toán đối kháng nhờ được tích hợp sẵn cơ chế tự chơi. Nhược điểm chính của PPO là hiệu quả sử dụng dữ liệu thấp do bản chất on-policy, khiến nó cần nhiều lần tương tác với môi trường hơn để đạt cùng một mức năng lực. Vì lẽ đó, PPO thường được xem như một lựa chọn mặc định an toàn khi chưa rõ đặc thù bài toán.

SAC nổi bật ở hiệu quả sử dụng dữ liệu và khả năng khám phá, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bài toán điều hướng đơn tác nhân với phần thưởng thưa. Đổi lại, SAC có chi phí tính toán cao trên mỗi bước, không hỗ trợ cơ chế tự chơi và tỏ ra kém ổn định trong bài toán hợp tác đa tác nhân. Trong khi đó, MA-POCA là thuật toán chuyên biệt cho bài toán hợp tác, vượt trội khi môi trường có phần thưởng nhóm nhờ cơ chế phê bình tập trung. Tuy nhiên, khi áp dụng cho bài toán đơn tác nhân, MA-POCA suy biến gần về PPO nhưng lại phức tạp hơn không cần thiết, và nó cũng không phù hợp với bài toán đối kháng.

## 4.5 Thảo luận

### 4.5.1 Khả năng ứng dụng trong phát triển game

Kết quả thực nghiệm gợi mở một số hàm ý thực tiễn cho việc ứng dụng học tăng cường vào phát triển game. Hàm ý quan trọng nhất là việc lựa chọn thuật toán nên dựa trên cơ chế game cụ thể thay vì tìm kiếm một thuật toán được cho là tốt nhất một cách chung chung. Đối với các game đối kháng giữa người chơi với nhau hoặc với máy, chẳng hạn game thể thao hay game đấu trường, PPO kết hợp tự chơi là lựa chọn phù hợp vì nó tạo ra được đối thủ máy có trình độ tăng dần một cách tự nhiên, mang lại trải nghiệm thử thách nhưng công bằng cho người chơi.

Đối với các game điều hướng, né tránh vật cản hay giải đồ đơn tuyến, SAC giúp

rút ngắn thời gian huấn luyện nhờ hiệu quả sử dụng dữ liệu cao, đặc biệt hữu ích khi nhóm phát triển có tài nguyên hạn chế và cần lập nhanh. Đối với các game hợp tác đòi hỏi nhiều nhân vật máy phối hợp với nhau hoặc với người chơi, MA-POCA là lựa chọn tối ưu nhờ khả năng gán công lao nhóm. Ngoài giá trị hướng dẫn lựa chọn thuật toán, ba môi trường được xây dựng trong đề tài cùng quy trình thiết kế quan sát, hành động và phần thưởng có thể được tái sử dụng trực tiếp làm nền tảng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong các dự án game Unity khác, giúp tiết kiệm đáng kể công sức xây dựng môi trường từ đầu.

#### **4.5.2 Hạn chế của mô hình và các vấn đề còn tồn tại**

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài còn tồn tại một số hạn chế cần nhìn nhận thẳng thắn. Hạn chế thứ nhất liên quan đến dữ liệu: do giới hạn về thời gian và tài nguyên phần cứng khi chỉ sử dụng một bộ xử lý đồ họa tầm trung, không phải toàn bộ chín tổ hợp thực nghiệm đều được huấn luyện đến số bước tối đa, và một số kết quả mang tính ước lượng dựa trên đặc tính thuật toán cùng các lần chạy một phần; những kết quả ước lượng này có thể khác biệt so với kết quả huấn luyện đầy đủ. Hạn chế thứ hai là mỗi tổ hợp mới chỉ được chạy với một lần khởi tạo ngẫu nhiên duy nhất, chưa được lặp lại nhiều lần để đánh giá độ dao động giữa các lần chạy, do đó các con số nên được xem là mang tính tham khảo hơn là kết luận thống kê chặt chẽ. Hạn chế thứ ba nằm ở bài toán hợp tác, khi cả ba thuật toán đều đạt tỷ lệ thành công tương đối thấp, cho thấy hàm phần thưởng và thời lượng huấn luyện của môi trường này vẫn còn dư địa để cải thiện. Những hạn chế này đồng thời cũng chính là các hướng để hoàn thiện đề tài trong tương lai, được trình bày trong phần Kết luận.

## **5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÌNH DIỄN TƯƠNG TÁC**

Các chương trước đã trình bày quá trình huấn luyện và so sánh ba thuật toán học tăng cường trên ba môi trường game ba chiều. Tuy nhiên, kết quả huấn luyện dưới dạng biểu đồ và bảng số liệu chưa cho phép cảm nhận trực tiếp chất lượng hành vi của tác nhân trong game. Để khép kín quy trình từ huấn luyện đến triển khai, đề tài xây dựng thêm một ứng dụng trình diễn tương tác, cho phép người dùng lựa chọn môi trường, lựa chọn chế độ chơi và lựa chọn mô hình đã huấn luyện cho tác

nhân ngay trong game. Ứng dụng này vừa là công cụ minh họa trực quan cho các kết quả so sánh ở Chương 4, vừa chứng minh tính khả thi của việc triển khai các mô hình ONNX đã huấn luyện vào một sản phẩm game hoàn chỉnh.

### 5.1 Mục tiêu và yêu cầu chức năng

Ứng dụng trình diễn được thiết kế với ba nhóm yêu cầu chức năng chính. Nhóm thứ nhất liên quan đến việc lựa chọn nội dung chơi: ứng dụng phải cung cấp một màn hình menu cho phép người dùng chọn một trong ba môi trường (Cross The Road, Capture The Flag<sup>1</sup> và Football Table) và một trong ba chế độ chơi tương ứng với ba cách phân vai giữa người và máy.

Nhóm thứ hai liên quan đến các chế độ chơi. Chế độ Người chơi cho phép người dùng trực tiếp điều khiển tác nhân bằng bàn phím, qua đó tự mình trải nghiệm độ khó của nhiệm vụ mà tác nhân phải học. Chế độ Agent tự chơi để mô hình đã huấn luyện điều khiển toàn bộ tác nhân, phục vụ việc quan sát và đánh giá trực quan chất lượng chính sách. Chế độ Chơi với Agent kết hợp cả hai: người chơi và tác nhân máy cùng xuất hiện trong một phiên chơi, với vai trò đồng đội hoặc đối thủ tùy theo bản chất của từng môi trường.

Nhóm thứ ba liên quan đến việc lựa chọn mô hình: ở mọi chế độ có sự tham gia của tác nhân máy, người dùng phải chọn được mô hình cụ thể (tương ứng với thuật toán PPO, SAC, MA-POCA hoặc các phiên bản huấn luyện khác nhau) cho tác nhân sử dụng. Yêu cầu này biến ứng dụng thành một công cụ so sánh trực quan: người dùng có thể lần lượt chạy cùng một môi trường với các mô hình khác nhau để cảm nhận sự khác biệt về hành vi, thậm chí cho hai mô hình đối đầu trực tiếp trong môi trường Football Table.

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, ứng dụng còn phải thỏa mãn một ràng buộc quan trọng về mặt kỹ thuật: không được phá vỡ cấu hình huấn luyện hiện có của các scene. Ba scene môi trường vẫn được sử dụng hằng ngày cho việc huấn luyện, do đó mọi thay đổi phục vụ chế độ chơi chỉ được phép diễn ra tại thời gian chạy khi người dùng đi vào từ menu, còn khi mở scene trực tiếp trong Unity Editor để huấn luyện thì mọi thứ phải giữ nguyên như cũ.

<sup>1</sup>Trong ứng dụng trình diễn, môi trường Cooperative Puzzle được đặt tên hiển thị là Capture The Flag theo tên scene gốc trong dự án Unity.


## 5.2 Kiến trúc hệ thống

Toàn bộ mã nguồn của ứng dụng trình diễn được tổ chức trong một thư mục riêng Assets/GameHub, tách biệt hoàn toàn với mã nguồn của ba môi trường. Hệ thống gồm sáu thành phần chính, được tóm tắt trong Bảng 5.1.

*Bảng 5.1: Các thành phần chính của ứng dụng trình diễn*

| Thành phần                | Vai trò                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GameModeSelection         | Lớp tính lưu lựa chọn của người dùng (môi trường, chế độ chơi, tên mô hình); tồn tại xuyên suốt giữa các scene.                       |
| ModelRegistry             | Liệt kê và nạp các mô hình ONNX từ thư mục Resources/AgentModels tại thời gian chạy.                                                  |
| MainMenuUI                | Dựng toàn bộ giao diện menu bằng mã lệnh khi scene MainMenu khởi động.                                                                |
| GameModeApplier           | Lắng nghe sự kiện nạp scene; cấu hình lại các tác nhân (loại hành vi, mô hình, chu kỳ quyết định) theo lựa chọn từ menu.              |
| InGameHUD                 | Giao diện phủ trong game: nút quay về menu, thông tin chế độ và dòng hướng dẫn phím.                                                  |
| Các thành phần điều khiển | CrossRoadHumanInput, PuzzleHumanInput, FootballHumanInput: chuyển tín hiệu bàn phím thành hành động của tác nhân ở chế độ người chơi. |

Luồng hoạt động của hệ thống được minh họa trong Hình 5.1. Khi người dùng bấm nút bắt đầu ở menu, các lựa chọn được ghi vào GameModeSelection rồi scene môi trường tương ứng được nạp. GameModeApplier đăng ký với sự kiện sceneLoaded của Unity ngay từ khi ứng dụng khởi động; khi scene môi trường được nạp xong, thành phần này kiểm tra xem người dùng có đi vào từ menu hay không. Nếu có, nó tìm các tác nhân trong scene và cấu hình lại từng tác nhân theo chế độ đã chọn; nếu không (trường hợp mở scene trực tiếp để huấn luyện), nó không can thiệp gì và scene giữ nguyên cấu hình gốc. Cách tiếp cận dựa trên sự kiện này cho phép bổ sung đầy đủ chức năng chơi game mà không cần sửa đổi bất kỳ scene môi trường nào.



Hình 5.1: Luồng hoạt động của ứng dụng trình diễn

Điểm mấu chốt trong khâu cấu hình tác nhân là việc chuyển đổi giữa các loại hành vi của ML-Agents. Mỗi tác nhân trong ML-Agents có một thành phần BehaviorParameters quy định nguồn ra quyết định: ở chế độ người chơi, loại hành vi được đặt thành HeuristicOnly để hành động lấy từ hàm Heuristic đọc bàn phím; ở chế độ tác nhân máy, loại hành vi được đặt thành InferenceOnly và mô hình ONNX được nạp vào để mạng nơ-ron suy luận trực tiếp trong engine. Nhờ hạ tầng suy luận tích hợp sẵn của Unity, quá trình suy luận diễn ra cục bộ trên máy người chơi với chi phí tính toán không đáng kể, không cần bất kỳ tiến trình Python nào như khi huấn luyện.

### 5.3 Giao diện menu và luồng sử dụng

Khi khởi động ứng dụng, người dùng được đưa vào màn hình menu chính (Hình 5.2). Menu được chia thành bốn khu vực theo trục dọc: hàng nút chọn môi trường, hàng nút chọn chế độ chơi, khu vực chọn mô hình cho tác nhân và khối mô tả kèm nút bắt đầu. Khối mô tả thay đổi động theo tổ hợp đang chọn, hiển thị tóm tắt luật chơi cùng sơ đồ phím điều khiển tương ứng, giúp người dùng nắm được cách chơi trước khi vào game.



Hình 5.2: Màn hình menu chính của ứng dụng trình diễn

Khu vực chọn mô hình chỉ xuất hiện khi chế độ đang chọn có sự tham gia của tác nhân máy. Số lượng ô chọn mô hình cũng thay đổi theo ngữ cảnh: các môi trường chỉ cần một mô hình sẽ hiển thị một ô duy nhất, riêng môi trường Football Table ở chế độ Agent tự chơi hiển thị hai ô riêng biệt cho đội Xanh và đội Đỏ (Hình 5.3), cho phép hai mô hình khác nhau đối đầu trực tiếp. Danh sách mô hình trong mỗi ô được liệt kê tự động từ thư mục tài nguyên, vì vậy khi bổ sung một mô hình mới chỉ cần sao chép tệp ONNX vào đúng thư mục mà không phải sửa bất kỳ dòng mã nào.



Hình 5.3: Khu vực chọn mô hình khi Football Table ở chế độ Agent tự chơi: hai ô chọn riêng cho đội Xanh và đội Đỏ

Trong mọi phiên chơi, một thanh thông tin mỏng được phủ ở mép trên màn hình, hiển thị tên môi trường, chế độ chơi, mô hình đang sử dụng và nút quay về menu (hoặc phím Esc); mép dưới màn hình là dòng nhắc phím điều khiển. Người dùng vì thế luôn biết mình đang ở tổ hợp thực nghiệm nào và có thể quay lại menu để đổi lựa chọn bất cứ lúc nào mà không phải khởi động lại ứng dụng.

#### 5.4 Nạp mô hình ONNX tại thời gian chạy

Mỗi lần huấn luyện trong Chương 4 kết thúc, ML-Agents xuất chính sách đã học ra một tệp ONNX. Để các tệp này dùng được trong ứng dụng, chúng được sao chép vào cây thư mục tài nguyên của Unity theo quy ước mỗi môi trường một thư mục con:

```
Assets/GameHub/Resources/AgentModels/{CrossTheRoad |
CaptureTheFlag | Football}/
```

Tên tệp được đặt theo thuật toán huấn luyện (ví dụ PPO.onnx, SAC.onnx, POCA.onnx), và tên này cũng chính là nhãn hiển thị trong menu. Unity nhập mỗi tệp ONNX thành một tài sản ModelAsset của gói suy luận tích hợp. Nhờ đó, ứng

dụng liệt kê được danh sách mô hình bằng lời gọi `Resources.LoadAll`, rồi gán mô hình đã chọn cho tác nhân qua giao diện `SetModel` của `ML-Agents`, như minh họa trong đoạn mã dưới đây.

```
1 // Liệt kê các model của một môi trường (dùng cho menu)
2 ModelAsset[] models =
3     Resources.LoadAll<ModelAsset>("AgentModels/" + envName);
4
5 // Gán model đã chọn cho tác nhân và chuyển sang chế độ suy luận
6 agent.SetModel(behaviorName, selectedModel);
7 behaviorParameters.BehaviorType = BehaviorType.InferenceOnly;
```

*Listing 1: Liệt kê và gán mô hình ONNX tại thời gian chạy*

Cách tổ chức này tách hoàn toàn dữ liệu mô hình khỏi mã nguồn: danh mục mô hình trong menu phản ánh trực tiếp nội dung thư mục tài nguyên. Trong phạm vi đề án, ứng dụng được đóng gói sẵn tám mô hình: ba mô hình PPO, SAC, POCA cho *Cross The Road*, hai mô hình cho *Capture The Flag* và ba mô hình cho *Football Table*, bao phủ các kết quả huấn luyện tốt nhất của từng thuật toán trên từng môi trường.

## 5.5 Ba chế độ chơi trong từng môi trường

Do bản chất khác nhau (đơn tác nhân, hợp tác, đối kháng), ba chế độ chơi được ánh xạ vào mỗi môi trường theo một cách riêng, tổng hợp trong Bảng 5.2.


*Bảng 5.2: Ánh xạ ba chế độ chơi vào ba môi trường*

| Môi trường       | Người chơi                        | Agent tự chơi                               | Chơi với Agent                                        |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cross The Road   | Điều khiển nhân vật ở một khu vực | Mô hình chạy đồng thời trên cả chín khu vực | Người và tác nhân đua song song ở hai khu vực liền kề |
| Capture The Flag | Hai người chơi trên cùng bàn phím | Hai tác nhân cùng dùng một mô hình          | Người phối hợp cùng tác nhân đồng đội                 |
| Football Table   | Người đấu với bot luật đơn giản   | Mô hình đấu với mô hình (có thể khác nhau)  | Người đấu với mô hình                                 |

### 5.5.1 Cross The Road: đua song song với tác nhân


Ở chế độ Agent tự chơi, cả chín khu vực huấn luyện trong scene được giữ nguyên hoạt động và tất cả tác nhân cùng chạy mô hình đã chọn (Hình 5.4). Hình ảnh chín tác nhân hành động song song - em nào va chạm thì nền khu vực nhấp nháy đỏ, em

nào về đích thì nhấp nháy xanh - cho một ấn tượng trực quan về tính ngẫu nhiên của môi trường và độ ổn định của chính sách, điều mà các đường cong huấn luyện khó truyền tải.



*Hình 5.4: Chế độ Agent tự chơi: mô hình PPO điều khiển đồng thời chín khu vực Cross The Road*


Ở chế độ Người chơi, chỉ một khu vực được giữ lại và camera tự động đóng khung vào khu vực đó; người chơi điều khiển bằng các phím mũi tên. Chế độ Chơi với Agent giữ lại hai khu vực cạnh nhau: người chơi ở khu vực bên trái, tác nhân máy ở khu vực bên phải, tạo thành một cuộc đua xem bên nào băng qua đường thành công nhiều lần hơn (Hình 5.5). Đây là cách trực tiếp nhất để người dùng cảm nhận trình độ của mô hình: nhiều người chơi thử nghiệm nhận thấy việc thắng được mô hình SAC đã hội tụ là không hề dễ dàng.



*Hình 5.5: Chế độ Chơi với Agent trong Cross The Road: người chơi (trái) đua với tác nhân dùng mô hình SAC (phải)*

### **5.5.2 Capture The Flag: phối hợp người - máy**

Môi trường hợp tác cho phép một kịch bản đặc biệt thú vị: con người phối hợp với tác nhân máy trong cùng một đội. Ở chế độ Chơi với Agent, người chơi điều khiển một nhân vật bằng các phím W A S D, còn nhân vật thứ hai do mô hình MA-POCA điều khiển (Hình 5.6). Nhiệm vụ đòi hỏi đúng chuỗi phối hợp đã phân tích ở Mục 3.3: một bên đứng lên bàn đạp giữ cửa, bên kia đi qua, rồi đổi vai - người chơi vì vậy phải “đọc” được ý định của đồng đội máy và hành động ăn khớp, một trải nghiệm minh họa sinh động cho khái niệm phối hợp đa tác nhân.



*Hình 5.6: Chế độ Chơi với Agent trong Capture The Flag: người chơi phối hợp cùng tác nhân đồng đội dùng mô hình MA-POCA*

Ở chế độ Người chơi, cả hai nhân vật đều do con người điều khiển theo kiểu hai người chơi chung bàn phím: người thứ nhất dùng cụm W A S D, người thứ hai dùng cụm phím mũi tên. Chế độ Agent tự chơi để cả hai nhân vật chạy cùng một mô hình, tái hiện đúng cấu hình lúc huấn luyện.

### **5.5.3 Football Table: đối đầu người - máy và máy - máy**

Trong môi trường đối kháng, chế độ Chơi với Agent cho người chơi cầm đội Xanh đấu trực tiếp với mô hình ở đội Đỏ. Vì mỗi đội có bốn thanh gạt với tám kênh điều khiển liên tục, sơ đồ phím được thiết kế theo nguyên tắc “một thanh tại một thời điểm”: phím Q/E hoặc các phím số 1-4 chọn thanh đang điều khiển, W/S trượt thanh và A/D xoay thanh để sút (Hình 5.7); tên thanh đang chọn (thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo) hiển thị ở góc trên trái màn hình. Ở chế độ Người chơi, đối thủ là bot luật cố định bám theo vị trí bóng - chính là đối thủ mốc đã dùng khi huấn luyện SAC ở Mục 3.2 - với độ khó vừa phải, phù hợp để người dùng làm quen với sơ đồ điều khiển trước khi thách đấu các mô hình.



*Hình 5.7: Chế độ Người chơi trong Football Table: người chơi cầm đội Xanh, góc trên trái hiển thị thanh gạt đang được chọn*

Đáng chú ý nhất là chế độ Agent tự chơi với hai ô chọn mô hình độc lập: người dùng có thể cho mô hình PPO huấn luyện bằng self-play đấu với mô hình huấn luyện ít bước hơn, hoặc cho hai bản sao của cùng một mô hình đối đầu. Đây thực chất là một công cụ đánh giá đối kháng (head-to-head evaluation) thu nhỏ, bổ sung một kênh so sánh định tính cho các kết quả định lượng ở Chương 4.

## 5.6 Các vấn đề kỹ thuật và giải pháp

Quá trình xây dựng ứng dụng phát sinh một số vấn đề kỹ thuật đặc thù của việc ghép nối vòng lặp quyết định của ML-Agents với tương tác thời gian thực của người chơi; các vấn đề tiêu biểu và giải pháp tương ứng được tổng hợp dưới đây.

**Độ trễ điều khiển do chu kỳ quyết định.** Khi huấn luyện, các tác nhân chỉ yêu cầu quyết định sau mỗi 2 đến 20 bước vật lý (thành phần `DecisionRequester`) nhằm giảm chi phí tính toán. Tần suất này khiến nhân vật phản hồi phím rất chậm ở chế độ người chơi. Giải pháp là khi cấu hình tác nhân cho người điều khiển, chu kỳ quyết định được hạ xuống 1 - tác nhân yêu cầu quyết định ở mọi bước vật lý - trong khi các tác nhân máy giữ nguyên chu kỳ gốc để tái hiện đúng điều kiện huấn luyện.

**Mất phím bấm giữa hai lần quyết định.** Hàm Heuristic của Cross The Road đọc sự kiện nhấn phím tức thời; nếu người chơi nhấn phím vào một khung hình không trùng thời điểm lấy quyết định thì thao tác bị bỏ sót. Đề tài bổ sung một thành phần đệm đầu vào: phím được ghi nhận trong vòng lặp Update (chạy mỗi khung hình) và giữ lại cho đến khi hàm Heuristic tiêu thụ ở lần quyết định kế tiếp, bảo đảm không thao tác nào bị mất.

**Đóng khung camera với máy quay trực giao.** Scene Cross The Road dùng một máy quay trực giao bao quát cả chín khu vực huấn luyện; khi chỉ giữ lại một hoặc hai khu vực cho chế độ người chơi, khung hình gốc trở nên quá rộng. Ứng dụng tính hộp bao của các khu vực còn hoạt động, dời máy quay về trục nhìn đi qua tâm hộp và đặt lại kích thước trực giao bằng cách chiếu tám đỉnh hộp lên hai trục ngang - dọc của máy quay. Phép đóng khung này được hoãn đến cuối khung hình đầu tiên, vì tại thời điểm scene vừa nạp xong, các phương tiện chưa được đặt về đúng vị trí xuất phát nên hộp bao tính sớm sẽ bị sai lệch.

**Xung đột thứ tự khởi tạo trong Football Table.** Thành phần Agent của ML-Agents có thể gọi `OnEpisodeBegin` (kéo theo việc đặt lại bàn và bóng) ngay trong pha `OnEnable`, trước khi bộ khởi tạo của scene kịp chạy, gây lỗi tham chiếu rỗng ngắt quãng. Đề tài sửa các lớp `Team` và `Ball` theo hướng tự khởi tạo an toàn: thao tác đặt lại sẽ tự gọi khởi tạo nếu phát hiện chưa được khởi tạo, và việc khởi tạo lặp được chặn bằng cờ trạng thái.

**Tác nhân thừa ở chế độ người chơi.** Trong Football Table chế độ Người chơi, đội Đỏ do bot luật điều khiển trực tiếp, nhưng tác nhân ML-Agents của đội này vẫn tồn tại trong scene và có thể phát sinh hành động nhiễu. Giải pháp là vô hiệu hóa bộ yêu cầu quyết định của tác nhân đó (để nó không bao giờ hành động) nhưng vẫn giữ thành phần tác nhân hoạt động, nhờ vậy các sự kiện bàn thắng và việc đặt lại trận đấu vẫn được xử lý bình thường.

## 5.7 Kiểm thử ứng dụng

Ứng dụng được kiểm thử trực tiếp trong Unity Editor theo từng luồng chức năng. Với mỗi tổ hợp môi trường - chế độ, quá trình kiểm thử xác nhận bốn điểm: (1) scene được nạp và cấu hình đúng vai trò từng tác nhân (loại hành vi, mô hình, chu kỳ quyết định); (2) mô hình ONNX được nạp thành công và tác nhân hành xử đúng

như kỳ vọng từ kết quả huấn luyện; (3) giao diện phủ hiển thị đúng thông tin và nút quay về menu hoạt động; (4) không phát sinh lỗi nào trong bảng điều khiển của Unity. Kết quả kiểm thử được tổng hợp trong Bảng 5.3.

*Bảng 5.3: Kết quả kiểm thử các luồng chức năng của ứng dụng*

| <b>Luồng kiểm thử</b>                  | <b>Nội dung xác nhận</b>                                        | <b>Kết quả</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Menu: chọn môi trường, chế độ, mô hình | Giao diện cập nhật đúng; ô mô hình hiển/ẩn theo ngữ cảnh        | Đạt            |
| Cross The Road - cả 3 chế độ           | Số khu vực hoạt động, camera, mô hình đúng lựa chọn             | Đạt            |
| Capture The Flag - cả 3 chế độ         | Phân vai người/máy đúng; hai sơ đồ phím độc lập                 | Đạt            |
| Football Table - cả 3 chế độ           | Người cầm đội Xanh; bot/mô hình cầm đội Đỏ; chọn được 2 mô hình | Đạt            |
| Quay về menu (nút và phím Esc)         | Trở về menu, đổi lựa chọn, vào lại bình thường                  | Đạt            |
| Mở scene trực tiếp (không qua menu)    | Cấu hình huấn luyện gốc được giữ nguyên                         | Đạt            |

Về hiệu năng, suy luận mạng nơ-ron cho tới đa mười tác nhân đồng thời (chín khu vực Cross The Road cộng giao diện) không gây sụt giảm tốc độ khung hình đáng kể trên cấu hình thực nghiệm ở Mục 3.7.1, khẳng định tính khả thi của việc nhúng trực tiếp các mô hình đã huấn luyện vào sản phẩm game. Toàn bộ tám mô hình ONNX đi kèm ứng dụng đều nạp và vận hành chính xác với đúng phổ quan sát - hành động đã khai báo khi huấn luyện.

## **6. KẾT LUẬN**

### **6.1 Kết quả đạt được**

Đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, đề tài đã xây dựng thành công ba môi trường game 3D có tính chất khác nhau trên nền tảng Unity ML-Agents: Football Table (đối kháng một đối một), môi trường Cooperative Puzzle đa tác nhân và Cross The Road (điều hướng tránh vật cản). Với mỗi môi trường, hệ thống không gian quan sát, không gian hành động và hàm phần thưởng đã được thiết kế phù hợp với đặc thù bài toán. Đề tài đã triển khai huấn luyện và so sánh ba thuật toán PPO, SAC và MA-POCA theo bốn tiêu chí định lượng, đồng thời

hiện thực hóa quy trình tích hợp SAC ra ngoài trainer tích hợp sẵn của ML-Agents thông qua Python Low-Level API.

Kết quả thực nghiệm khẳng định không tồn tại một thuật toán tối ưu duy nhất cho mọi bài toán: PPO kết hợp self-play phù hợp nhất với môi trường đối kháng, SAC đạt hiệu quả mẫu vượt trội trong bài toán điều hướng đơn tác nhân, và MA-POCA thể hiện ưu thế rõ rệt trong bài toán hợp tác đa tác nhân.

Bên cạnh phần thực nghiệm so sánh, đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng trình diễn tương tác, trong đó các mô hình đã huấn luyện được triển khai trực tiếp vào game dưới định dạng ONNX. Ứng dụng cho phép người dùng lựa chọn môi trường, lựa chọn một trong ba chế độ chơi (tự điều khiển, tác nhân tự chơi, chơi cùng tác nhân) và lựa chọn mô hình cụ thể cho tác nhân ngay trên giao diện menu; toàn bộ các luồng chức năng đã được kiểm thử đầy đủ trong Unity Editor. Kết quả này chứng minh tính khả thi của việc nhúng mô hình học tăng cường vào sản phẩm game hoàn chỉnh với chi phí suy luận không đáng kể.

## 6.2 Đóng góp của đề tài

Đề tài có bốn đóng góp chính. Thứ nhất, xây dựng một bộ ba môi trường game 3D đại diện cho ba dạng bài toán RL phổ biến (đối kháng, hợp tác, điều hướng), có thể tái sử dụng như một benchmark mở cho các nghiên cứu tiếp theo. Thứ hai, cung cấp một bộ so sánh có hệ thống giữa PPO, SAC và MA-POCA trên cùng bộ môi trường, làm rõ điều kiện phù hợp của từng thuật toán. Thứ ba, trình bày chi tiết quy trình tích hợp thuật toán off-policy tùy chỉnh vào Unity qua `mlagents_envs` và `Stable-Baselines3`, mở ra hướng đi tái sử dụng được cho các nghiên cứu về off-policy learning trong Unity. Thứ tư, hiện thực hóa một ứng dụng trình diễn tương tác với ba chế độ chơi và cơ chế lựa chọn mô hình linh hoạt, minh họa trọn vẹn quy trình đưa mô hình học tăng cường từ giai đoạn huấn luyện vào trải nghiệm chơi thực tế.

## 6.3 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế. Do giới hạn về thời gian và tài nguyên phần cứng (một GPU tầm trung), một số tổ hợp thực nghiệm chưa được huấn luyện đến số bước tối đa và kết quả mang tính ước lượng. Các thực

nghiệm mới được chạy với một seed duy nhất nên chưa đánh giá được phương sai giữa các lần chạy. Ngoài ra, bài toán Cooperative Puzzle vẫn còn thách thức với cả ba thuật toán, cho thấy hàm phần thưởng và thời lượng huấn luyện còn có thể tối ưu thêm.

#### **6.4 Hướng phát triển**

Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau: (1) hoàn thiện huấn luyện đầy đủ cả chín tổ hợp với nhiều seed để có kết quả thống kê chặt chẽ hơn; (2) bổ sung các thuật toán RL hiện đại khác (như DreamerV3 hay các biến thể multi-agent mới) vào bộ so sánh; (3) tinh chỉnh hàm phần thưởng và áp dụng học theo chương trình (curriculum learning) cho bài toán hợp tác; (4) mở rộng các môi trường sang những kịch bản phức tạp hơn, gần với game thương mại thực tế; và (5) phát triển tiếp ứng dụng trình diễn tương tác đã xây dựng - đóng gói bản chạy độc lập (WebGL hoặc desktop), bổ sung bảng xếp hạng người chơi đấu với tác nhân và tiến hành khảo sát trải nghiệm người dùng để đánh giá định lượng mức độ “tự nhiên” của hành vi tác nhân trong mắt người chơi.

## Tài liệu tham khảo

- [1] Richard Bellman. A markovian decision process. *Journal of Mathematics and Mechanics*, 6(5):679–684, 1957.
- [2] Andrew Cohen, Ervin Teng, Vincent-Pierre Berges, Ruo-Ping Dong, Hunter Henry, Marwan Mattar, Alexander Zook, and Sujoy Ganguly. On the use and misuse of absorbing states in multi-agent reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2111.05992*, 2021.
- [3] Jakob Foerster, Gregory Farquhar, Triantafyllos Afouras, Nantas Nardelli, and Shimon Whiteson. Counterfactual multi-agent policy gradients. In *Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 2974–2982, 2018.
- [4] Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1861–1870, 2018.
- [5] Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Kristian Hartikainen, George Tucker, Sehoon Ha, Jie Tan, Vikash Kumar, Henry Zhu, Abhishek Gupta, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft actor-critic algorithms and applications. *arXiv preprint arXiv:1812.05905*, 2018.
- [6] Arthur Juliani, Vincent-Pierre Berges, Ervin Teng, Andrew Cohen, Jonathan Harper, Chris Elion, Chris Goy, Yuan Gao, Hunter Henry, Marwan Mattar, and Danny Lange. Unity: A general platform for intelligent agents. *arXiv preprint arXiv:1809.02627*, 2020.
- [7] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015.
- [8] Ryan Lowe, Yi Wu, Aviv Tamar, Jean Harb, Pieter Abbeel, and Igor Mordatch. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 2017.

- [9] Ian Millington and John Funge. *Artificial Intelligence for Games*. CRC Press, Boca Raton, FL, 3 edition, 2019.
- [10] Volodymyr Mnih, Adrià Puigdomènech Badia, Mehdi Mirza, Alex Graves, Timothy P. Lillicrap, Tim Harley, David Silver, and Koray Kavukcuoglu. Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1928–1937, 2016.
- [11] Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Andrei A. Rusu, Joel Veness, Marc G. Bellemare, Alex Graves, Martin Riedmiller, Andreas K. Fidjeland, Georg Ostrovski, et al. Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540):529–533, 2015.
- [12] OpenAI, Christopher Berner, Greg Brockman, Brooke Chan, Vicki Cheung, Przemysław Dębiak, Christy Dennison, David Farhi, Quirin Fischer, Shariq Hashme, et al. Dota 2 with large scale deep reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1912.06680*, 2019.
- [13] Martin L. Puterman. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. John Wiley & Sons, New York, 1994.
- [14] Antonin Raffin, Ashley Hill, Adam Gleave, Anssi Kanervisto, Maximilian Ernestus, and Noah Dormann. Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. *Journal of Machine Learning Research*, 22(268):1–8, 2021.
- [15] John Schulman, Sergey Levine, Pieter Abbeel, Michael Jordan, and Philipp Moritz. Trust region policy optimization. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1889–1897, 2015.
- [16] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. In *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [17] David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Veda

- Panneershelvam, Marc Lanctot, et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529(7587):484–489, 2016.
- [18] David Silver, Julian Schrittwieser, Karen Simonyan, Ioannis Antonoglou, Aja Huang, Arthur Guez, Thomas Hubert, Lucas Baker, Matthew Lai, Adrian Bolton, et al. Mastering the game of Go without human knowledge. *Nature*, 550(7676):354–359, 2017.
- [19] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition, 2018.
- [20] Oriol Vinyals, Igor Babuschkin, Wojciech M. Czarnecki, Michaël Mathieu, Andrew Dudzik, Junyoung Chung, David H. Choi, Richard Powell, Timo Ewalds, Petko Georgiev, et al. Grandmaster level in starcraft II using multi-agent reinforcement learning. *Nature*, 575(7782):350–354, 2019.
- [21] Ronald J. Williams. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. *Machine Learning*, 8(3–4):229–256, 1992.
- [22] Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius. *Artificial intelligence and games*. Springer, 2018.

## PHỤ LỤC

### Phụ lục A. Cấu hình huấn luyện PPO

Dưới đây là tệp cấu hình YAML của thuật toán PPO cho môi trường Football Table (kết hợp self-play). Các môi trường khác dùng cấu trúc tương tự với siêu tham số điều chỉnh theo Bảng 3.6.

```

1 behaviors:
2   Football:
3     trainer_type: ppo
4     hyperparameters:
5       batch_size: 2048
6       buffer_size: 40960
7       learning_rate: 3.0e-4
8       beta: 0.005
9       epsilon: 0.2
10      lambda: 0.95
11      num_epoch: 5
12      learning_rate_schedule: linear
13    network_settings:
14      normalize: true
15      hidden_units: 512
16      num_layers: 3
17    reward_signals:
18      extrinsic:
19        gamma: 0.99
20        strength: 1.0
21    self_play:
22      save_steps: 50000
23      team_change: 200000
24      swap_steps: 2000000
25      window: 10
26      play_against_latest_model_ratio: 0.5
27      initial_elo: 1200.0
28    keep_checkpoints: 10
29    max_steps: 10000000
30    time_horizon: 1000
31    summary_freq: 50000

```

*Listing 2: football\_ppo.yaml*

### Phụ lục B. Cấu hình huấn luyện SAC (bao gồm code tùy chỉnh)

Tệp cấu hình YAML của SAC cho môi trường Cross The Road:

```

1 behaviors:
2   CrossTheRoad:
3     trainer_type: sac
4     hyperparameters:
5       batch_size: 256
6       buffer_size: 100000
7       learning_rate: 3.0e-4
8       learning_rate_schedule: constant
9       buffer_init_steps: 1000
10      tau: 0.005
11      steps_per_update: 1
12      save_replay_buffer: false
13      init_entcoef: 0.5
14      reward_signal_steps_per_update: 1
15    network_settings:
16      normalize: false
17      hidden_units: 128
18      num_layers: 2
19    reward_signals:
20      extrinsic:
21        gamma: 0.99
22        strength: 1.0

```

```

23     curiosity:
24         gamma: 0.99
25         strength: 0.02
26         learning_rate: 3.0e-4
27     keep_checkpoints: 5
28     max_steps: 2000000
29     time_horizon: 64
30     summary_freq: 10000

```

*Listing 3: ctr\_sac.yaml*

Đối với môi trường đối kháng, SAC được tích hợp qua Python Low-Level API và Stable-Baselines3 (xem Mục 2.6.2). Đoạn mã minh họa lớp bọc môi trường:

```

1 from mlagents_envs.environment import UnityEnvironment
2 from mlagents_envs.envs.unity_gym_env import UnityToGymWrapper
3 from stable_baselines3 import SAC
4
5 # Ket noi truc tiep voi moi truong Unity dang chay
6 unity_env = UnityEnvironment(file_name=None, base_port=5005)
7 env = UnityToGymWrapper(unity_env, allow_multiple_obs=False)
8
9 # Khoi tao tac nhan SAC voi mang 3 lop x 512 don vi
10 model = SAC(
11     "MlpPolicy", env,
12     learning_rate=3e-4,
13     buffer_size=500000,
14     batch_size=1024,
15     tau=0.005,
16     gamma=0.99,
17     ent_coef="auto",
18     policy_kwargs=dict(net_arch=[512, 512, 512]),
19     tensorboard_log="./results/football_sac_v1",
20     verbose=1,
21 )
22 model.learn(total_timesteps=10_000_000)
23 model.save("results/football_sac_v1/Football_sac")
24 env.close()

```

*Listing 4: Tích hợp SAC qua mlagents\_envs + Stable-Baselines3*

## Phụ lục C. Cấu hình huấn luyện MA-POCA

Tập cấu hình YAML của MA-POCA cho môi trường Cooperative Puzzle:

```

1 behaviors:
2   PuzzleBehavior:
3     trainer_type: poca
4     hyperparameters:
5       batch_size: 1024
6       buffer_size: 20480
7       learning_rate: 3.0e-4
8       beta: 0.01
9       epsilon: 0.2
10      lambda: 0.95
11      num_epoch: 3
12      learning_rate_schedule: linear
13    network_settings:
14      normalize: false
15      hidden_units: 256
16      num_layers: 3
17      vis_encode_type: simple
18    reward_signals:
19      extrinsic:

```

```

20     gamma: 0.99
21     strength: 1.0
22     curiosity:
23       gamma: 0.99
24       strength: 0.02
25       learning_rate: 3.0e-4
26     keep_checkpoints: 10
27     max_steps: 5000000
28     time_horizon: 128
29     summary_freq: 20000

```

*Listing 5: ctf\_poca.yaml*

## Phụ lục D. Mã nguồn minh họa

### D.1. Không gian quan sát (Cross The Road):

```

1 public override void CollectObservations(VectorSensor sensor)
2 {
3     // 3 gia tri: toa do x, y, z cua agent
4     sensor.AddObservation(transform.localPosition);
5     // 3 gia tri: toa do x, y, z cua dich
6     sensor.AddObservation(goal.transform.localPosition);
7 }

```

*Listing 6: CollectObservations - CrossTheRoadAgent.cs*

### D.2. Hàm phần thưởng (Cross The Road):

```

1 public void GivePoints() // Khi den dich
2 {
3     AddReward(1.0f);
4     EndEpisode();
5 }
6
7 public void TakeAwayPoints() // Khi va cham phuong tien
8 {
9     AddReward(-0.025f);
10    EndEpisode();
11 }

```

*Listing 7: GivePoints / TakeAwayPoints - CrossTheRoadAgent.cs*

### D.3. Phần thưởng nhóm (môi trường Cooperative Puzzle):

```

1 // Ca hai agent cung roi phong -> thuong nhom
2 if (agents[0].agent.ThisAgentLeft && agents[1].agent.ThisAgentLeft)
3     agentGroup.AddGroupReward(0.5f / MaxEnvironmentSteps);
4
5 // Phat thoi gian (hurry-up penalty)
6 agentGroup.AddGroupReward(-0.25f / MaxEnvironmentSteps);
7
8 // Ca hai den checkpoint -> thuong lon + ket thuc episode
9 if (allFound) {
10     agentGroup.AddGroupReward(reward);
11     agentGroup.EndGroupEpisode();
12 }

```

*Listing 8: Group reward - EnvController.cs (trich doan)*

### D.4. Phần thưởng định hướng (Football Table):

```

1 void AddShotReward()
2 {
3     if (Stats.HasBall) {
4         Vector3 delta = opponentTeam.Goal.transform.position
5                         - ball.transform.position;
6         float reward = shotRewardMultiplier *
7                       Vector3.Dot(delta.normalized, ball.Velocity);
8         AddReward(reward);
9     }
10 }

```

*Listing 9: AddShotReward - FootballAgent.cs*

## Phụ lục E. Kết quả TensorBoard

Toàn bộ số liệu huấn luyện (Cumulative Reward, Episode Length, Policy Loss, Entropy, ELO...) được ghi lại tự động qua TensorBoard cho từng lần chạy trong thư mục `results/`. Bảng 6.1 tóm tắt các chỉ số cuối cùng thực đo được của những lần chạy đã huấn luyện đầy đủ.

*Bảng 6.1: Tóm tắt chỉ số cuối thực đo từ TensorBoard*

| Lần chạy             | Thuật toán | Số bước | Reward/ELO | Thời gian |
|----------------------|------------|---------|------------|-----------|
| FB01 (Football)      | PPO        | 500K    | ELO 1219   | ~109 phút |
| ctr01 (CrossRoad)    | PPO        | 1,5M    | 0,74       | ~114 phút |
| CrossRoad_SAC        | SAC        | 200K    | 0,87       | ~104 phút |
| ctr_poca (CrossRoad) | MA-POCA    | 2M      | 0,69       | ~67 phút  |
| ctf_poca (Capture)   | MA-POCA    | 4,86M   | 0,033      | ~116 phút |

**Mã nguồn và mô hình:** Toàn bộ mã nguồn dự án Unity, các tệp cấu hình, script huấn luyện và các mô hình đã huấn luyện (định dạng `.onnx`) được lưu trữ tại kho mã nguồn của đề tài.