

```
1  <?php
2  session_start(); // generiert für die Sitzung eine eindeutige SessionId immer die erste Anweisung
3  //Parameterliste der URL Parsen mit
4  /*
5  http://localhost/BasisPHPScript.php?Parametername=Wert&...
6  $_POST["Parametername"]; // nur wenn mit method="post" verschickt wurde
7  $_GET["Parametername"]; // nur wenn mit method="get" verschickt wurde
8  $_REQUEST["Parametername"]; // wenn mit post oder get verschickt wurde
9                               sollte man aus Sicherheitsgründen nicht verwenden
10 Prüfen, ob Parameter in URL enthalten mit
11     isset($_POST["Parametername"]) liefert true oder false
12 Werte in den Richtigen Typ umwandeln
13 // z.B. wenn Wert numerisch
14 $Variable=(int)($_POST["Parametername"]); oder intval($_POST["Parametername"])
15 oder
16 $Variable=(double)($_POST["Parametername"]); oder doubleval($_POST["Parametername"])
17 */
18 // Verarbeitung durchführen
19 $Nachname=(isset($_POST["nachname"]))?$_POST["nachname"]:"";
20 $Mwst      =(isset($_POST["zahl"]))?(int)($_POST["zahl"]):0;
21 $Netto      =(isset($_POST["geld"]))?doubleval($_POST["geld"]):0;
22 $Mwst      =$Mwst/100.0; // Typ ändert sich von int auf double
23 $Brutto     =$Netto*(1+$Mwst);
24 ?>
25 <!doctype html>
26 <html lang="de">
27 <head>
28 <meta charset="utf-8"/>
29 <title>BasisPHPScript</title>
30 </head>
31 <body>
32 <!-- Formular füllen -->
33 <label><?php echo $Nachname ?></label>
34 <br/>
35 <?php
36 echo "<label>Mwst. </label>$Mwst<br/>";
37 echo $Brutto."<br/>";
38 ?>
39 </body>
40 </html>
```