Chat API – Tài liệu WebSocket

Tổng hợp từ file “chat API.xlsx”

Kết nối

URL (Production): `wss://chat.longapp.io.vn/chat/chat`

Kết nối WebSocket qua domain SSL (wss) hoặc trực tiếp qua IP máy chủ VM2 (ws).

Mọi request đều có dạng:

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "<TÊN_EVENT>",
    "data": { ... }
  }
}
```

1. REGISTER

Đăng ký tài khoản. Mật khẩu được mã hóa an toàn bằng BCrypt trước khi lưu vào DB. Tên người dùng chỉ bao gồm chữ cái, số và dấu gạch dưới.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "REGISTER",
    "data": {
      "user": "test",
      "pass": "123456"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "REGISTER",
  "data": "Creating account successful"
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "REGISTER",
  "mes": "User already exists!"
}
```

2. LOGIN

Đăng nhập. Hệ thống đối chiếu hash BCrypt (tự động cập nhật mật khẩu cũ nếu là plaintext). Trả về RE_LOGIN_CODE dùng để tự động reconnect.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "LOGIN",
    "data": {
      "user": "test",
      "pass": "123456"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "LOGIN",
  "data": {
    "RE_LOGIN_CODE": "nlu_2055829137"
  }
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "LOGIN",
  "mes": "Login error, Wrong Username or Password"
}
```

3. RE_LOGIN

Tự động kết nối lại khi mất mạng (giữ phiên trong vòng 2 tiếng). Trả về mã code mới cho các lần kế tiếp.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "RE_LOGIN",
    "data": {
      "user": "long",
      "code": "nlu_2055829137"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "RE_LOGIN",
  "data": {
    "RE_LOGIN_CODE": "nlu_3928172635"
  }
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "RE_LOGIN",
  "mes": "Re-Login error, session expired!"
}
```

4. LOGOUT

Đăng xuất tài khoản, giải phóng session và thông tin cache trên máy chủ.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "LOGOUT"
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "LOGOUT",
  "data": "You are Logout!"
}
```

5. GET_USER_LIST

Lấy danh sách các phòng chat (type: 1) và bạn chat 1-1 (type: 0) gần nhất của người dùng.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "GET_USER_LIST",
    "data": {}
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "GET_USER_LIST",
  "data": [
    {
      "name": "LONG-room",
      "type": 1,
      "actionTime": "2026-11-02 10:00:00"
    },
    {
      "name": "ti",
      "type": 0,
      "actionTime": "2026-11-02 09:30:00"
    }
  ]
}
```

6. CREATE_ROOM

Tạo phòng chat mới. Người tạo phòng tự động là chủ phòng (owner) và thành viên đầu tiên của phòng.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "CREATE_ROOM",
    "data": {
      "name": "ABC"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "CREATE_ROOM",
  "data": {
    "name": "ABC",
    "user": [
      { "id": 1, "name": "long" }
    ],
    "chatMess": []
  }
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "CREATE_ROOM",
  "mes": "Room Exist or Error"
}
```

7. JOIN_ROOM

Tham gia vào một phòng chat đã tồn tại trên hệ thống.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "JOIN_ROOM",
    "data": {
      "name": "ABC"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "JOIN_ROOM",
  "data": {
    "name": "ABC",
    "user": [
      { "id": 1, "name": "long" },
      { "id": 2, "name": "long1" }
    ],
    "chatMess": []
  }
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "JOIN_ROOM",
  "mes": "Room not found"
}
```

8. OUT_ROOM

Rời khỏi phòng chat. Lưu ý: chủ phòng (owner) không thể tự rời phòng.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "OUT_ROOM",
    "data": {
      "name": "ABC"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "OUT_ROOM",
  "data": {
    "mes": "You left the room successfully!"
  }
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "OUT_ROOM",
  "mes": "Room not found, or you are not a member (or you are the room owner)"
}
```

9. CHAT_PEOPLE_GET_MES (phòng chat)

Lấy dữ liệu chi tiết của phòng, danh sách thành viên hiện tại và lịch sử tin nhắn phòng theo phân trang (50 tin/trang).

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "CHAT_PEOPLE_GET_MES",
    "data": {
      "name": "ABC",
      "page": 1
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "CHAT_PEOPLE_GET_MES",
  "data": {
    "name": "ABC",
    "user": [
      { "id": 1, "name": "long" }
    ],
    "chatMess": [
      {
        "id": 101,
        "name": "long",
        "to": "ABC",
        "mes": "Hello room",
        "createAt": "2026-11-02 10:00:00",
        "type": 1
      }
    ]
  }
}
```

Response (lỗi)

```
{
  "status": "error",
  "event": "GET_ROOM_CHAT_MES",
  "mes": "Room not found or You not in room"
}
```

10. CHAT_PEOPLE_GET_MES (chat 1-1)

Lấy lịch sử tin nhắn trò chuyện 1-1 giữa 2 người dùng theo phân trang (50 tin/trang).

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "CHAT_PEOPLE_GET_MES",
    "data": {
      "name": "ti",
      "page": 1
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "CHAT_PEOPLE_GET_MES",
  "data": [
    {
      "id": 55,
      "name": "ti",
      "to": "long",
      "mes": "Chào bạn nhé",
      "createAt": "2026-11-02 09:30:00",
      "type": 0
    }
  ]
}
```

11. SEND_CHAT (Room)

Gửi tin nhắn văn bản vào phòng chat. Hệ thống lưu tin nhắn vào DB và broadcast tới toàn bộ thành viên đang online trong phòng.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "SEND_CHAT",
    "data": {
      "type": "room",
      "to": "ABC",
      "mes": "Hello mọi người"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
// Broadcast đ□n các thành viên online trong phòng:
{
  "status": "success",
  "event": "SEND_CHAT",
  "data": {
    "name": "long",
    "to": "ABC",
    "mes": "Hello mọi người",
    "type": 1
  }
}
```

Response (lỗi)

```
// Khi chưa vào phòng:
{
  "status": "error",
  "event": "SEND_CHAT",
  "mes": "You are not in this room!"
}
```

12. SEND_CHAT (People)

Gửi tin nhắn văn bản 1-1 cho người khác. Hệ thống lưu tin nhắn vào DB và gửi thẳng qua WebSocket nếu người nhận đang online.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "SEND_CHAT",
    "data": {
      "type": "people",
      "to": "ti",
      "mes": "Hello bạn"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
// Forward trực ti□p đ□n người nhận (n□u online):
{
  "status": "success",
  "event": "SEND_CHAT",
  "data": {
    "name": "long",
    "to": "ti",
    "mes": "Hello bạn",
    "type": 0
  }
}
```

13. CHECK_USER_ONLINE

Kiểm tra xem người dùng chỉ định có đang online trên server hay không (status: true/false).

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "CHAT_CHECK_USER_ONLINE",
    "data": {
      "user": "ti"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "CHECK_USER_ONLINE",
  "data": {
    "status": true
  }
}
```

14. CHECK_USER_EXIST

Kiểm tra xem tài khoản người dùng có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không.

Request

```
{
  "action": "onchat",
  "data": {
    "event": "CHAT_CHECK_USER_EXIST",
    "data": {
      "user": "ti"
    }
  }
}
```

Response (thành công)

```
{
  "status": "success",
  "event": "CHECK_USER_EXIST",
  "data": {
    "status": true
  }
}
```

Lưu ý khi viết client

• Event gửi đi của hai lệnh check là `CHAT_CHECK_USER_ONLINE` và `CHAT_CHECK_USER_EXIST`, nhưng response trả về `CHECK_USER_ONLINE` và `CHECK_USER_EXIST` (không có tiền tố `CHAT_`).

• Response lỗi khi lấy tin nhắn phòng có `event` là `GET_ROOM_CHAT_MES`, khác với event gửi đi `CHAT_PEOPLE_GET_MES`.

• Phòng và chat 1-1 dùng chung event `CHAT_PEOPLE_GET_MES`, phân biệt qua giá trị `name`; dạng `data` trong response khác nhau (object cho phòng, mảng cho 1-1).