

# Estado da Arte II e Metodologia: Segurança, Privacidade e Conformidade em Aplicações com LLMs

Leonardo Nunes<sup>1</sup>, Antonio Marcos<sup>1</sup>, Álvaro Gueiros<sup>1</sup>, Lucas William<sup>1</sup>,  
Mauro Vinícius<sup>1</sup>, Vandielson Tenório<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Aluno da disciplina de Segurança da Informação do Bacharelado em  
Ciência da Computação – Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)

**Abstract.** *This paper advances the second step of a literature review and formalizes the methodology for a proof-of-concept on LLM security. From three complementary sources—risk and privacy challenges, adaptive access control in healthcare, and AI Act compliance guidance—we identify a gap: the lack of an end-to-end, reproducible evaluation framework that jointly measures technical mitigations (e.g., LLM firewall, RAG, sanitization), adaptive RBAC, and evidence of regulatory compliance. We propose an architecture and experimental plan (A/B and ablation) with multi-metric assessment (attack success, precision/recall/F1, latency, cost, and compliance coverage) to fill this gap. In the current stage, we detail the experimental setup (hardware, software, datasets) and automation scripts required for reproducible deployment.*

**Resumo.** *Este artigo consolida a segunda etapa da revisão bibliográfica e formaliza a metodologia para um proof-of-concept em segurança de LLMs. A partir de três fontes complementares—desafios de privacidade e segurança, controle de acesso adaptativo em saúde e diretrizes de conformidade ao AI Act—identificamos a lacuna: ausência de um framework avaliativo end-to-end, reprodutível, que integre mitigações técnicas (firewall LLM, RAG, sanitização), RBAC adaptativo e evidências de conformidade. Propomos arquitetura e desenho experimental (A/B e ablação) com avaliação multi-métrica (taxa de sucesso de ataque, precisão/recall/F1, latência, custo e cobertura de compliance) para preencher essa lacuna. Na etapa atual, detalhamos o setup experimental (hardware, software, datasets) e os scripts de automação necessários para uma implantação reprodutível.*

## 1. Introdução

Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) ampliaram capacidades de automação e suporte à decisão, mas introduziram novas superfícies de ataque (injeção e *indirect prompt injection*, *insecure output handling*, *denial-of-wallet/DoS*, vazamento de dados e vieses de saída) e responsabilidades regulatórias. A literatura recente oferece: (i) taxonomias de riscos e controles técnicos; (ii) evidências setoriais de controle de acesso adaptativo com ganhos mensuráveis; e (iii) traduções de requisitos regulatórios em ações implementáveis. Apesar disso, ainda falta uma avaliação integrada e padronizada que una esses três eixos em um mesmo experimento reprodutível.

**Contribuições.** (1) Identificação de uma lacuna de pesquisa end-to-end; (2) Proposta de arquitetura integrada (sanitização, firewall LLM, RAG, RBAC adaptativo, auditoria/mapeamento de conformidade); (3) Desenho experimental com testes A/B e ablação;

(4) conjunto de métricas para segurança, desempenho, custo e conformidade; e (5) planejamento detalhado do setup experimental (ambiente, *datasets*, scripts de configuração).

## 2. Lacuna de Pesquisa

Com base no levantamento de desafios de segurança e privacidade em LLMs (controles como *LLM firewall*, RAG, *differential privacy*, HITL) [1], no estudo de *RBAC* adaptativo com detecção de anomalias no domínio de saúde [2], e no guia prático de conformidade com o *EU AI Act* (papéis, controles e mapeamento a normas) [3], identificamos a seguinte lacuna:

**Lacuna central:** falta um **framework avaliativo end-to-end**, reproduzível e alinhado a normas, que combine em uma *mesma* aplicação de LLM: (i) mitigação técnica de riscos (injeção de *prompt*, *output handling*, DoS/*denial-of-wallet*), (ii) **controle de acesso adaptativo** (RBAC dinâmico com *risk score* e detecção de anomalias), (iii) **privacidade por design** (sanitização e RAG com repositório controlado), e (iv) **traçabilidade de conformidade** (AI Act/OWASP/ISO) com evidências objetivas. Hoje há sínteses conceituais, um caso setorial e diretrizes de compliance, porém *não* há avaliação comparativa padronizada do *conjunto* desses controles sob ataques realistas, com métricas unificadas de segurança, privacidade, custo e desempenho.

## 3. Trabalhos Relacionados

Levantamentos recentes sistematizam ameaças em LLMs (p. ex., *prompt injection*, vazamento, DoS, viés) e indicam controles como *LLM firewalls*, sanitização de entrada/saída, RAG, *differential privacy* e HITL [1]. Em paralelo, no domínio de saúde, [2] propõem *RBAC* adaptativo acoplado à detecção de anomalias assistida por LLM, com sanitização/redação de entidades sensíveis e avaliação quantitativa (acurácia, precisão, *recall*, F1) em dados sintéticos. No eixo regulatório, [3] traduzem o *EU AI Act* em ações implementáveis e mapeiam responsabilidades por papel (provider/hoster/integrator) e controles alinhados a OWASP/ISO/ENISA.

**Síntese crítica.** Esses trabalhos oferecem (i) taxonomia e controles, (ii) um caso setorial com ganhos medidos, e (iii) ponte normativa→ação. O passo ainda ausente é uma **avaliação integrada**, com *benchmark* reproduzível e métricas comparáveis, que una mitigação técnica, *RBAC* adaptativo e geração de evidências de conformidade em um *mesmo* pipeline experimental.

## 4. Tabela Comparativa dos Trabalhos

**Tabela 1. Comparação dos trabalhos relacionados e evidência da lacuna**

Eixo	Rathod et al. [1]	Yarram et al. [2]	Bunzel [3]	Lacuna
Ameaças mapeadas	Abrangente (injeção, vazamento, DoS, viés; princípios OWASP)	Foco em saúde; acessos e anomalias; avaliação empírica	Tradução AI Act → controles; papéis e responsabilidades	Integração prática e avaliação comparativa unificada
Controles	Firewall LLM, DP, RAG, HITL, sanitização E/S	RBAC dinâmico e detecção de anomalias; sanitização de <i>queries</i>	Playbook de compliance e matriz de riscos/controles	Arquitetura end-to-end com métricas padronizadas
Evidência experimental	Predominante conceitual/sintética	Resultados quantitativos vs. regras/assinaturas (A/P/R/F1)	Diretrizes sem <i>benchmark</i> técnico unificado	<i>Benchmark</i> reproduzível multi-métrica
Conformidade/regulação	Boas práticas e princípios	Menções a HIPAA/GDPR (alto nível)	Mapeia AI Act ↔ OWASP/ISO/ENISA	Evidências automáticas e rastreáveis de conformidade

## 5. Metodologia

### 5.1. Objetivo e Visão Geral

O objetivo é projetar e avaliar um **pipeline** de segurança para um aplicativo com LLM (assistente de conhecimento institucional), integrando: **sanitização de entrada** → **LLM firewall** → **RAG** (base privada) → **RBAC adaptativo** (com *risk score*) → **sanitização de saída** → **auditoria e mapeamento de conformidade**. A etapa atual foca no **planejamento do setup**: definição de ambiente (hardware/software), *datasets*, automação de configuração e diagrama da arquitetura da solução.

### 5.2. Ambiente Experimental e Requisitos de Infraestrutura

Para garantir isolamento e reprodutibilidade, o experimento será executado em um ambiente baseado em contêineres, com possibilidade de encapsulamento em máquina virtual para cenários de hardening.

- **Hardware mínimo:**
  - Host (ou VM) com 4 vCPUs, 8–16 GB de RAM e  $\geq 40$  GB de armazenamento.
  - Conectividade estável à Internet para acesso à API do provedor de LLM.
  - Opcional: GPU para experimentos de maior carga, embora a PoC inicial seja CPU-bound.
- **Software de base:**
  - Sistema operacional: distribuição Linux (p. ex., Ubuntu Server) ou equivalente em VM (VirtualBox, VMware ou KVM).
  - Docker Engine e Docker Compose para orquestração de serviços.

- Git para versionamento do código e scripts de setup.
- **Stack da aplicação middleware:**
  - Linguagem: Python 3.10+.
  - Servidor da PoC: *FastAPI* expondo a API do middleware.
  - LLM externo: Google Gemini 2.5 (acesso via API).
  - Serviço de embeddings: `text-embedding-004` (Google).
  - Banco vetorial (RAG): ChromaDB, executado em contêiner dedicado ou integrado ao serviço Python.
  - Módulos Python customizados para firewall LLM, RBAC adaptativo, sanitização e auditoria.
- **Ferramentas de apoio:**
  - Diagramação de arquitetura em `diagrams.net` (`draw.io`), Lucidchart ou Mermaid.js (no repositório).
  - Ferramentas de logging e métricas (por exemplo, *logging* estruturado em JSON e *exporters* para posterior análise).

### 5.3. Implementação atual no repositório

O repositório público da disciplina já materializa parte deste planejamento metodológico. A organização atual inclui:

- diretórios de documentação e apresentações: `apresentacaoequipe/`, `apresentacoes/`, `docs/`, `instrucoes_execucao/`, `outros_artefatos/`;
- diretório de código-fonte: `src/`, contendo a implementação em Python do protótipo de middleware de segurança e artefatos de apoio aos experimentos;
- arquivos de infraestrutura: `docker-compose.yml` para orquestração dos serviços em contêiner e `setup.sh` para preparação inicial do ambiente em Linux;
- scripts auxiliares em PowerShell para Windows: `EXECUTAR_TESTES.ps1`, responsável por disparar o conjunto de testes do protótipo, e `TESTAR_API.ps1`, usado para verificar se a API do middleware responde conforme o esperado;
- `README.md` descrevendo arquitetura, organização do repositório e passos de execução.

Na etapa atual, a prova de conceito ainda se encontra em evolução incremental dentro de `src/`, mas o *scaffolding* de reprodutibilidade (scripts de setup, `docker-compose`, instruções de execução e testes) já está consolidado para suportar os experimentos descritos nesta seção.

### 5.4. Arquitetura do Protótipo e Fluxo de Dados

A prova de conceito será implementada como uma aplicação *middleware* em contêiner Docker, que recebe requisições de usuários internos, aplica camadas de controle e apenas então interage com a API externa do Gemini. O fluxo de dados é organizado em cinco camadas principais de segurança e conformidade que antecedem a resposta ao usuário.

1. **Sanitização de entrada:** NER/*redaction* de PII, *regex* e listas semânticas de bloqueio; normalização de formatos e de codificação para reduzir ambiguidades.
2. **LLM Firewall:** combinação de regras estáticas e detecção semântica de instruções adversariais; *deny-list* de capacidades perigosas; *rate-limiting* e limitação de tamanho de *prompt*.

3. **RAG privado:** repositório controlado de documentos institucionais com metadados de confidencialidade e políticas de acesso; recuperação semântica via ChromaDB alimentando o contexto enviado ao LLM.
4. **RBAC adaptativo:** cálculo de *risk score* por requisição (papel do usuário, horário, localização lógica, dispositivo, histórico de *queries* e semântica da consulta); risco elevado aciona *step-up authentication*, revisão humana ou bloqueio.
5. **Sanitização de saída e auditoria:** filtros de PII e de conteúdos proibidos em respostas; verificação de aderência a políticas; registro *append-only* de eventos para trilhas de auditoria e geração de evidências de conformidade.
6. **Mapper de conformidade:** componente que associa cada controle técnico aos artigos e requisitos de normas (AI Act, OWASP, ISO, ENISA), produzindo artefatos exportáveis (relatórios, dashboards) para auditoria.

O diagrama de arquitetura correspondente explicita estes componentes (container do middleware, serviço de banco vetorial, integração com a API do Gemini e camadas de segurança) e será mantido em arquivo versionado no repositório (docs/arquitetura.\*).

### 5.5. Dados, Datasets e Política de Privacidade

A parte prática exige dados que permitam testar tanto a utilidade do assistente quanto os mecanismos de segurança e privacidade, sem violar legislações de proteção de dados.

- **Corpus institucional neutro (RAG):**
  - Documentos públicos ou internos de baixo risco (manuais, políticas, FAQs, regulamentos), após revisão para remoção de PII.
  - Indexação em ChromaDB com metadados de confidencialidade, domínio e versão.
- **Dados sintéticos no domínio de saúde:**
  - Geração de prontuários fictícios e eventos clínicos com distribuição controlada de diagnósticos, papéis de acesso e contextos de consulta, alinhados ao estudo de [2].
  - Separação em conjuntos de treino (para calibração de detectores) e teste (para avaliação A/B e ablação).
  - Garantia de que nenhuma instância corresponde a indivíduo real, evitando riscos de *re-identification*.
- **Conjunto de ataques e *prompts* adversariais:**
  - Coleção de *prompts* de *prompt injection*, *indirect prompt injection*, *jail-break*, extração de dados, abuso de papel e *denial-of-wallet*.
  - Organização por categoria de ameaça para permitir análises estratificadas de *Attack Success Rate*.
- **Telemetria e logs:**
  - Registro estruturado de requisições, decisões de controle (bloqueio/permitir/*step-up*), latência, custo estimado e mapeamento de requisitos de conformidade acionados em cada fluxo.

### 5.6. Ameaças e Cenários de Teste

Os cenários de teste serão construídos para cobrir um conjunto representativo de ameaças alinhadas às taxonomias recentes.

- **Ameaças:**
  - *Prompt/indirect injection* e *jailbreaks*.
  - *Insecure output handling* (execução de código ou comandos não filtrados).
  - *Denial-of-wallet/DoS* por uso abusivo de recursos.
  - *Model/knowledge stealing* por consultas sistemáticas.
  - Ataques de *membership inference* em nível básico.
  - Abuso de papéis privilegiados e cenários de *break-glass*.
- **Desenho experimental** (Testes A/B e ablação):
  1. Baseline (sem controles de segurança ativos).
  2. Baseline + firewall LLM.
  3. Baseline + firewall LLM + RAG privado.
  4. Baseline + firewall LLM + RAG privado + RBAC adaptativo.
  5. **Pipeline completo** com todas as camadas, incluindo sanitização de saída e auditoria.

## 5.7. Métricas e Coleta

As métricas são estruturadas em três eixos: segurança/privacidade, desempenho/custos e conformidade regulatória.

- **Segurança/Privacidade:**
  - *Attack Success Rate* (ASR) de cada categoria de ataque.
  - Precisão, *recall* e F1 dos detectores de anomalia, firewall LLM e sanitizadores.
  - Taxa de vazamento de PII ou informações sensíveis em respostas.
  - Eficácia de *rate-limiting* e de quotas por usuário/cliente.
- **Desempenho/Custos:**
  - Latência p95/p99 de resposta para cenários benignos e adversariais.
  - Custo médio por requisição e por ataque bloqueado (tokens/uso de API).
  - *Throughput* sob diferentes níveis de carga.
- **Conformidade:**
  - Percentual de requisitos cobertos (AI Act/OWASP/ISO/ENISA) por fluxo de requisição.
  - Existência e completude de evidências exportáveis (logs, relatórios, dashboards) para cada controle implementado.

## 5.8. Critérios de Sucesso

Os critérios de sucesso do experimento incluem:

- Redução de pelo menos  $X\%$  na taxa de sucesso de ataque, com perda de qualidade de resposta (medida por avaliação automática e/ou humana) limitada a  $Y\%$ .
- *Overhead* de latência limitado a  $Z\%$  em relação ao baseline sem controles.
- Cobertura de compliance mínima de  $W\%$  dos requisitos selecionados, com evidências auditáveis disponíveis.
- Reprodutibilidade dos resultados a partir dos scripts de setup e dos *datasets* disponibilizados.

## 5.9. Reprodutibilidade e *Open Science*

A organização do repositório favorece a reprodutibilidade por meio de uma estrutura já existente e de extensões planejadas:

- `/src`: código da PoC, incluindo API do middleware, camadas de segurança (sanitização, firewall, RAG, RBAC adaptativo, auditoria) e artefatos auxiliares para experimentos.
- `/docs`: textos de apoio, versões em PDF/L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X do artigo da disciplina, diagramas exportados e descrições adicionais da metodologia.
- `/apresentacoes` e `/apresentacaoequipe`: materiais de apresentação das atividades e da equipe ao longo da disciplina.
- `/instrucoes_execucao`: guias passo a passo para configuração e testes, com foco em ambientes Windows e Linux.
- `/outros_artefatos`: materiais complementares (relatórios, rascunhos, arquivos institucionais).
- Arquivos de infraestrutura na raiz: `docker-compose.yml` (orquestração dos serviços) e `setup.sh` (automação de passos de preparação do ambiente).
- Scripts de teste na raiz: `EXECUTAR_TESTES.ps1` e `TESTAR_API.ps1`, que facilitam a execução de testes automatizados e a validação básica da API do middleware em ambientes Windows.

De forma estendida, e alinhado com a visão de evolução do projeto, podem ser adicionados diretórios como:

- `/infra`: arquivos `docker-compose.*`, `Dockerfile` e manifests de orquestração.
- `/scripts`: scripts em Bash/Python para automação de setup e experimentos, incluindo:
  - `bootstrap_dev.sh` e `bootstrap_prod.sh`: criação de arquivos de configuração (`.env`), rede Docker e volumes.
  - `seed_chroma.py`: indexação inicial do corpus institucional no ChromaDB.
  - `run_experiments.py`: orquestração dos cenários A/B e de ablação, com coleta de métricas.
- `/data`: amostras de *datasets* sintéticos, corpus institucional sanitizado e conjuntos de *prompts* de ataque (ou *scripts* para sua geração).
- `/eval`: definição de métricas, configurações de experimentos e notebooks de análise.
- `/paper`: versão em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X deste artigo (modelo SBC).
- `/slides`: artefatos de apresentação (por exemplo, Sprint Review do setup e resultados experimentais).

A publicação desses artefatos em repositório público (com remoção de segredos e chaves de API) permite replicação por terceiros e reutilização do *framework* em outros contextos de aplicação de LLMs.

## 6. Conclusão e Próximos Passos

Apresentamos a lacuna de pesquisa e um plano metodológico para avaliá-la de forma integrada, com métricas comparáveis e geração de evidências de conformidade. Nesta etapa, avançamos do nível puramente conceitual para o **planejamento detalhado do setup experimental**, especificando hardware, software, *datasets*, arquitetura de middleware, contêineres e scripts de automação necessários para reproduzir o ambiente, bem como a organização concreta do repositório do projeto.

Como próximos passos: (i) materializar o *docker-compose* e os scripts de configuração adicionais, validando o setup em ambiente controlado; (ii) completar a implementação dos módulos de segurança (firewall LLM, RBAC adaptativo, sanitizadores e auditoria) dentro da estrutura de `src/`; (iii) definir em detalhe os cenários de ataque e parâmetros de testes A/B e de ablação; (iv) executar os experimentos, analisando *trade-offs* entre segurança, custo e latência; e (v) disponibilizar publicamente os artefatos e relatórios, consolidando o *framework* como referência reprodutível para avaliação de segurança, privacidade e conformidade em aplicações com LLMs.

## Referências

- [1] Rathod, *et al.* (2024). Privacy and Security Challenges in Large Language Models.
- [2] Yarram, *et al.* (2024). Privacy-Preserving Healthcare Data Security Using LLMs and Adaptive Access Control.
- [3] Bunzel (2024). Compliance Made Practical: Translating the EU AI Act into Implementable Security Actions.