StartMatch

Estrutura do banco de dados — para criação do banco real

Nome do banco e motor

Nome do banco: `startmatch` **Motor:** PostgreSQL **Total de tabelas:** 15

Convenções usadas em todas as tabelas

• Toda tabela tem uma coluna `id` como chave primária, numérica, com autoincremento (SERIAL / IDENTITY) — não precisa ser preenchida manualmente.

• Nomes de tabelas e colunas em **snake_case** (minúsculo, com underscore), que é o padrão do PostgreSQL.

• Colunas de data seguem sempre o mesmo padrão: `criado_em` (data/hora em que o registro foi criado) e, quando a tabela pode ser editada depois, `atualizado_em` (data/hora da última alteração). Ambas são preenchidas automaticamente.

• Colunas terminadas em `_id` são chaves estrangeiras (referenciam o `id` de outra tabela).

• Colunas do tipo **enum** só aceitam um valor de uma lista fixa — a lista de valores possíveis está descrita junto de cada uma.

Observação sobre dados: este documento traz apenas a **estrutura** do banco (tabelas e colunas). Não incluímos dados fictícios de startups, investidores, matches, etc. — a ideia é que essas informações sejam mesmo criadas ao vivo durante a apresentação para o professor, mostrando o registro sendo salvo no banco na hora. A única exceção são as 6 contas de teste (login) descritas no final do documento, que servem só para conseguirmos entrar no sistema durante a demonstração.

Lista das 15 tabelas

Tabela	Para que serve
`usuario`	Conta de login (toda pessoa que usa o sistema)
`startup`	Perfil de startup, ligado 1 para 1 a um usuário
`investidor`	Perfil de investidor-anjo, ligado 1 para 1 a um usuário
`mentor`	Perfil de mentor, ligado 1 para 1 a um usuário
`segmento`	Lista de nichos/áreas de mercado (ex.: fintech, saúde)
`startup_segmento`	Liga cada startup aos segmentos em que atua
`investidor_segmento`	Liga cada investidor aos segmentos de interesse
`interesse`	Registro de "curti" de uma startup ou investidor pelo outro
`match`	Par startup+investidor quando o interesse foi mútuo
`conversa`	Conversa aberta entre as duas partes de um match
`mensagem`	Cada mensagem trocada dentro de uma conversa
`plano_negocio`	Business Model Canvas (9 blocos) de uma startup
`consentimento_lgpd`	Aceite de termos de uso / privacidade / marketing (LGPD)
`avaliacao_beta`	Nota e comentário de avaliação da plataforma (versão beta)
`log_auditoria`	Registro de auditoria: login, cadastro, alterações, etc.

Detalhamento de cada tabela

Tabela: usuario

Conta de login de qualquer pessoa no sistema (startup, investidor, mentor ou admin). As outras tabelas de perfil (startup, investidor, mentor) sempre apontam para um registro aqui.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da conta.
`nome`	texto	sim	Nome completo da pessoa.
`email`	texto (único)	sim	E-mail de login — não pode repetir.
`senha_hash`	texto	sim	Senha criptografada (hash), nunca a senha em texto puro.
`tipo`	enum: startup, investidor, mentor, admin	sim	Define o papel da conta no sistema.
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando a conta foi criada.
`atualizado_em`	data/hora	sim (automático)	Última vez que os dados da conta mudaram.

Tabela: startup

Perfil de uma startup, sempre ligado a exatamente um registro de usuario (relação 1 para 1).

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da startup.
`usuario_id`	inteiro (FK → usuario.id, único)	sim	Conta de login dona deste perfil.
`nome_fantasia`	texto	sim	Nome da startup.
`cnpj`	texto	não	CNPJ da empresa, se já tiver.
`descricao`	texto longo	sim	Descrição do que a startup faz.
`estagio`	enum: ideacao, mvp, operacao, scale_up	sim	Fase atual da startup.
`investimento_pretendido`	decimal (14,2)	sim	Valor de investimento que a startup busca (R$).
`cidade`	texto	sim	Cidade onde a startup está.
`uf`	texto (2 letras)	sim	Estado (sigla).
`plano_assinatura`	enum: basico, plus, premium	sim (padrão: basico)	Plano contratado na plataforma.
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o perfil foi criado.
`atualizado_em`	data/hora	sim (automático)	Última alteração do perfil.

• Ao apagar o usuário correspondente, o perfil de startup é apagado junto (exclusão em cascata).

Tabela: investidor

Perfil de um investidor-anjo, sempre ligado a exatamente um registro de usuario (relação 1 para 1).

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do investidor.
`usuario_id`	inteiro (FK → usuario.id, único)	sim	Conta de login dona deste perfil.
`tipo`	enum: anjo, vc, fundo, corporate	sim	Tipo de investidor.
`tese_investimento`	texto longo	sim	Explicação do que o investidor busca / sua tese.
`investimento_min`	decimal (14,2)	sim	Valor mínimo que costuma investir (R$).
`investimento_max`	decimal (14,2)	sim	Valor máximo que costuma investir (R$).
`cidade`	texto	sim	Cidade do investidor.
`uf`	texto (2 letras)	sim	Estado (sigla).
`perfil_publico`	verdadeiro/falso	sim (padrão: verdadeiro)	Se o perfil aparece nas buscas.
`plano_assinatura`	enum: basico, plus, premium	sim (padrão: basico)	Plano contratado na plataforma.
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o perfil foi criado.
`atualizado_em`	data/hora	sim (automático)	Última alteração do perfil.

• Ao apagar o usuário correspondente, o perfil de investidor é apagado junto (exclusão em cascata).

Tabela: mentor

Perfil de um mentor, sempre ligado a exatamente um registro de usuario (relação 1 para 1).

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do mentor.
`usuario_id`	inteiro (FK → usuario.id, único)	sim	Conta de login dona deste perfil.
`area_atuacao`	texto	sim	Área principal em que o mentor atua.
`bio`	texto longo	sim	Biografia / apresentação do mentor.
`especialidades`	lista de textos	sim (padrão: lista vazia)	Temas/assuntos em que pode ajudar.
`vinculo_porto_digital`	verdadeiro/falso	sim (padrão: falso)	Se tem vínculo com o Porto Digital.
`disponibilidade`	texto longo	sim	Horários/formato em que está disponível para mentorias.
`plano_assinatura`	enum: basico, plus, premium	sim (padrão: basico)	Plano contratado na plataforma.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o perfil foi criado.
`atualizado_em`	data/hora	sim (automático)	Última alteração do perfil.

• Ao apagar o usuário correspondente, o perfil de mentor é apagado junto (exclusão em cascata).

Tabela: segmento

Lista fixa de segmentos/nichos de mercado (ex.: Fintech, Saúde, Educação), usada tanto por startups quanto por investidores para indicar área de atuação/interesse.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do segmento.
`nome`	texto	sim	Nome do segmento (ex.: "Fintech").
`slug`	texto (único)	sim	Versão do nome para uso técnico/URL (ex.: "fintech").
`descricao`	texto longo	não	Descrição opcional do segmento.

Tabela: startup_segmento

Tabela de ligação (muitos-para-muitos) entre startup e segmento: cada linha diz "esta startup atua neste segmento".

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da ligação.
`startup_id`	inteiro (FK → startup.id)	sim	Startup em questão.
`segmento_id`	inteiro (FK → segmento.id)	sim	Segmento em questão.
`principal`	verdadeiro/falso	sim (padrão: falso)	Se este é o segmento principal da startup.

• Combinação (startup_id, segmento_id) é única — a mesma startup não pode repetir o mesmo segmento.

• Ao apagar a startup, as linhas dela aqui são apagadas junto (exclusão em cascata).

Tabela: investidor_segmento

Tabela de ligação (muitos-para-muitos) entre investidor e segmento: cada linha diz "este investidor tem interesse neste segmento".

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da ligação.
`investidor_id`	inteiro (FK → investidor.id)	sim	Investidor em questão.
`segmento_id`	inteiro (FK → segmento.id)	sim	Segmento em questão.
`prioridade`	inteiro	sim (padrão: 1)	Ordem de prioridade deste segmento para o investidor.

• Combinação (investidor_id, segmento_id) é única — o mesmo investidor não pode repetir o mesmo segmento.

• Ao apagar o investidor, as linhas dele aqui são apagadas junto (exclusão em cascata).

Tabela: interesse

Registra quando uma startup demonstra interesse em um investidor, ou um investidor demonstra interesse em uma startup (como um "curti"). Quando as duas partes demonstram interesse uma na outra, vira um match.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do registro de interesse.
`startup_id`	inteiro (FK → startup.id)	sim	Startup envolvida.
`investidor_id`	inteiro (FK → investidor.id)	sim	Investidor envolvido.
`origem`	enum: startup, investidor	sim	Quem demonstrou o interesse primeiro.
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o interesse foi registrado.

- Combinação (startup_id, investidor_id, origem) é única.
- Ao apagar a startup ou o investidor, os interesses envolvendo eles são apagados junto (exclusão em cascata).

Tabela: match

Um par startup + investidor que combinou (interesse mútuo). É a partir do match que a conversa é liberada.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do match.
`startup_id`	inteiro (FK → startup.id)	sim	Startup do par.
`investidor_id`	inteiro (FK → investidor.id)	sim	Investidor do par.
`score_compatibilidade`	inteiro	sim	Nota de compatibilidade calculada entre os dois.
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o match aconteceu.

- Combinação (startup_id, investidor_id) é única — não existe match duplicado entre os dois mesmos perfis.
- Ao apagar a startup ou o investidor, o match é apagado junto (exclusão em cascata).

Tabela: conversa

Conversa aberta automaticamente quando acontece um match (relação 1 para 1 com match).

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da conversa.
`match_id`	inteiro (FK → match.id, único)	sim	Match que originou esta conversa.
`criada_em`	data/hora	sim (automático)	Quando a conversa foi criada.

- Ao apagar o match, a conversa é apagada junto (exclusão em cascata).

Tabela: mensagem

Cada mensagem individual trocada dentro de uma conversa.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da mensagem.
`conversa_id`	inteiro (FK → conversa.id)	sim	Conversa a que pertence.
`remetente_id`	inteiro (FK → usuario.id)	sim	Usuário que enviou a mensagem.
`conteudo`	texto longo	sim	Texto da mensagem.
`enviada_em`	data/hora	sim (automático)	Quando a mensagem foi enviada.
`lida`	verdadeiro/falso	sim (padrão: falso)	Se a mensagem já foi lida pelo destinatário.

• Ao apagar a conversa ou o usuário remetente, as mensagens são apagadas junto (exclusão em cascata).

Tabela: plano_negocio

Business Model Canvas da startup — 9 blocos de texto livre, relação 1 para 1 com startup.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do plano de negócio.
`startup_id`	inteiro (FK → startup.id, único)	sim	Startup dona deste canvas.
`proposta_valor`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 1 — Proposta de valor.
`segmentos_clientes`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 2 — Segmentos de clientes.
`canais`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 3 — Canais.
`relacionamento_clientes`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 4 — Relacionamento com clientes.
`fontes_receita`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 5 — Fontes de receita.
`recursos_chave`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 6 — Recursos-chave.
`atividades_chave`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 7 — Atividades-chave.
`parcerias_chave`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 8 — Parcerias-chave.
`estrutura_custos`	texto longo	sim (padrão: vazio)	Bloco 9 — Estrutura de custos.
`atualizado_em`	data/hora	sim (automático)	Última vez que o canvas foi editado.

• Ao apagar a startup, o plano de negócio dela é apagado junto (exclusão em cascata).

Tabela: consentimento_lgpd

Registra cada aceite (ou não) de um usuário a um termo — usada para a tela de LGPD e para o painel agregado de LGPD (admin).

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do registro.
`usuario_id`	inteiro (FK → usuario.id)	sim	Usuário que deu o consentimento.
`tipo_consentimento`	enum: termos_uso, privacidade, marketing	sim	A qual termo este registro se refere.
`aceito`	verdadeiro/falso	sim	Se o usuário aceitou (verdadeiro) ou recusou (falso).
`versao_documento`	texto	sim	Versão do termo aceito (para rastrear mudanças futuras no texto).
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o consentimento foi registrado.

• Ao apagar o usuário, os consentimentos dele são apagados junto (exclusão em cascata).

Tabela: avaliacao_beta

Avaliação (nota + comentário) que um usuário deixa sobre a plataforma, na fase beta.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único da avaliação.
`usuario_id`	inteiro (FK → usuario.id)	não	Usuário que avaliou (pode ficar em branco se a conta for excluída depois).
`nota`	inteiro	sim	Nota dada pelo usuário.
`comentario`	texto longo	não	Comentário opcional sobre a avaliação.
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando a avaliação foi enviada.

• Se o usuário for apagado, a avaliação continua existindo, só com usuario_id em branco (não é apagada).

Tabela: log_auditoria

Registro de auditoria — histórico de eventos importantes do sistema (login, cadastro, alterações de plano, alterações de perfil de mentor, eventos de LGPD). Alimenta a tela de auditoria do admin. Só é criado, nunca alterado ou apagado.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`id`	inteiro (PK)	sim	Identificador único do evento.
`usuario_id`	inteiro (FK → usuario.id)	sim	Usuário relacionado ao evento.
`tipo_evento`	enum: login, cadastro, plano, mentor, lgpd	sim	Categoria do evento.
`evento`	texto	sim	Rótulo legível do evento (ex.: "Login").
`acao`	texto	sim	Descrição curta da ação (ex.: "Login realizado").
`resultado`	enum: sucesso, falha, pendente	sim	Resultado do evento.

Coluna	Tipo	Obrigatório	O que guarda
`origem`	texto	sim (padrão: "Web")	De onde veio o evento (hoje sempre "Web").
`criado_em`	data/hora	sim (automático)	Quando o evento aconteceu.

• Ao apagar o usuário, os eventos de auditoria dele são apagados junto (exclusão em cascata).

Contas de teste para login (demonstração)

Para a apresentação, a tabela `usuario` já deve conter as 6 contas de teste abaixo, para conseguirmos logar rapidamente em cada tipo de perfil. As senhas são propositalmente simples (não são dados sensíveis de verdade) — o padrão combinado é: e-mail sempre terminando em `@teste.com`, senha sempre um número de 1 a 6, na ordem abaixo.

E-mail	Senha	Tipo (usuario.tipo)	Observação
`startup@teste.com`	1	startup	Startup 1
`startup2@teste.com`	2	startup	Startup 2
`investidor@teste.com`	3	investidor	Investidor 1
`investidor2@teste.com`	4	investidor	Investidor 2
`mentor@teste.com`	5	mentor	Mentor
`admin@teste.com`	6	admin	Administrador

Essas 6 contas já existem prontas no script de seed do backend (o programa que popula o banco na primeira vez que ele roda). Além delas, cada conta de startup/investidor/mentor de teste já vem com um perfil básico preenchido (tabelas `startup`, `investidor` e `mentor`) só para permitir o login e a navegação — mas nenhum match, interesse, conversa ou avaliação é pré-criado: isso o professor verá acontecer ao vivo durante a demonstração.

Como o banco pode ser criado

O backend usa TypeORM com PostgreSQL e, em ambiente de desenvolvimento, cria as tabelas automaticamente a partir do código (não é preciso escrever o SQL manualmente): basta criar um banco PostgreSQL vazio chamado `startmatch`, configurar o acesso (host, porta, usuário, senha) no arquivo de ambiente do backend e rodar o backend uma vez — todas as 15 tabelas descritas neste documento são geradas automaticamente, já com as chaves estrangeiras e restrições corretas. Este documento serve como referência de conferência (e também para quem preferir criar o banco manualmente via SQL/pgAdmin).