Vanessa Beatriz G. Beltrame.

24034783-2

- **Slide 4-**
  1. **Python**
     print(-2 ** 2, 2 ** 3 ** 2)
     Tenho o palpite que a primera equação saira “-4”, o Segundo podera fazer primeiro “2**3” para depois fazer “9**2”.

  2. **Java**
     System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
     Acredito que ele ira fazer isso como um calculo corrido. Ou ira fazer todos de uma vez e deixar por ultimo o tres que esta com aspas.

  3. **JavaScript**
     console.log("5" - 2, "5" + 2);
     Palpite de que pode dar erro ao ter dois números dentro de aspas, caso isso não aconteça ele irá fazer como uma conta normal.

  4. **C**
     printf("%d\n", 3 > 2 > 1);
     Ele ira mostrar os números em ordem de sequência decrescente.

  5. **Python**
     x = 0
     print(x or "padrão", 3 > 2 > 1)
     Poder saída em ordem ou “0”, ocorrer um false ou verdadeiro, ou pode dar erro.

  6. **JavaScript**
     console.log(0 == "", "" == "0", 0 == "0");
     Podera sair verdadeiro em tudo menos no segundo, “”==”0”, pois nullo não é igual a zero mas zero pode ser igual a nullo.

- **Slide 22**
  Encontre o bug (1/3)
  Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual regra causa o problema? **(c)** como corrigir?

  1. JavaScript
     const precos = [10, 20, 30];
     let total = 0;
     for (const p in precos)

```
  total += p;
console.log("Total: " + total);
```

a) Total: 0012
b) Regra: O laço for e in itera sobre os índices fazendo ele concatenar os textos em vez de somar os números.
c) Corrigir: Troque for(const p of preços).

2. Python

```
def desconto(preco, d=None):
  d = d or 10     # padrão: 10%
  return preco * (100 - d) / 100
print(desconto(200, 0))
```

a) 180,0
b) Regras: a avaliação de curtos circuitos do operador or considera 0 como um valor falso, forçando o uso de 10.
c) Corrigir: verifique explicitamente se o valor é nulo com “d=10 if d is None else d”.

- **Slide 23**

**(a)** qual é a saída? **(b)** qual regra causa o problema? **(c)** como corrigir?

1. Java

```
int dia = 2; String nome = "";
switch (dia) {
  case 1: nome = "domingo";
  case 2: nome = "segunda";
  case 3: nome = "terça";
  default: nome = "inválido";
}
System.out.println(nome);
```

a) Total: Ivalido.
b) Regras: Fall-thropught sem a instrução break a execução cai para os proximos blocos switch.
c) Corrigir: adicione o commando break; ao final de cada instrução case.

2. C

```
int saldo = 100, saque = 50;
if (saque > saldo);
   printf("saldo insuficiente\n");
```

```
printf("fim\n");
```

a) Saida: saldo isuficiente e fim.]
b) Regras: ponto e virgula apos o if encerra a codiçãoi imediatamente, tornando op printf um bloco separado
c) Corrigir: remova o ; do final da linha do if(saque>saldo).

- **Slide 24**
  **(a)** qual é a saída? **(b)** qual regra causa o problema? **(c)** como corrigir?

1. Go

```
x := 10
if x > 5 {
   x := x * 2
   fmt.Println("dentro:", x)
}
```

a) Saida: dentro: 20, fora:10.
b) Regras: Shadowing o operador := dentro do if cria uma nova variavel local x, sem alterar a externa.
c) Corrigir: mude para x=x*2 dentro do bloco if para reatribuir a variável original.

```
fmt.Println("fora:", x)
```

3. Java

```
int acertos = 7, total = 10;
double taxa = acertos / total * 100;

System.out.println(taxa + "%");
```

a) Saida: 0.0%
b) Regras: Divisao inteira como acertos e total são inteiros a divisão 7/10 resulta em 0 antes de multiplicar por 100.
c) Corrigir: converter um dos operadores para real.